

ZX10-EX ACCESSORY SPEC BROCHURE



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

СУМКА

Особенности и преимущества

Эта компактная сумка из прочной нейлоновой ткани с сетчатыми вставками надежно защитит планшет F110. Плечевой ремень с подкладкой легко регулируется по длине. Благодаря функциональным внутренним карманам в сумке поместятся и планшет, и все необходимые принадлежности, что немаловажно для специалистов, работа которых связана с передвижением.

Информация об изделии

Габариты: 340 x 260 x 65 мм (Д x Ш x В)

Масса: 760 г

Основной материал: нейлон, трикотажная сетка

Артикул

GMBCX2



ВНЕШНЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С ДВУМЯ ГНЕЗДАМИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ОСНОВНОЙ БАТАРЕИ

Особенности и преимущества

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно две основные батареи и хранить их вместе, что особенно удобно, когда мало места и количество сетевых розеток ограничено.

Информация об изделии

Входные параметры (перем. ток): 100–240 В

Выходные параметры (пост. ток): 13,05 В, не более 2,4 А

Количество гнезд для зарядки: 2 гнезда

Габариты: 160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,2 кг

Поддержка основных батарей и батарей повышенной емкости.

Артикул

GCMCEM (кабель питания с европейской вилкой)

GCMCUM (кабель питания с американской вилкой)

GCMCKM (кабель питания с английской вилкой)

GCMCAM (кабель питания с австралийской вилкой)

GCMCCM (кабель питания с китайской вилкой)

GCMCTM (кабель питания с тайваньской вилкой)

GCMCIM (кабель питания с индийской вилкой)



АККУМУЛЯТОР ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ 9980 МА·Ч

Особенности и преимущества

Батарейный блок повышенной емкости увеличивает время работы системы до двух раз по сравнению со стандартным батарейным блоком, являясь отличным решением для мобильных специалистов, которым требуется дополнительное время автономной работы в течение более одного дня.

Информация об изделии

Тип: литий-ионная

Напряжение: 3,84 В

Емкость: тип. 9980 мА·ч, мин. 9470 мА·ч

Габариты: 119,5 x 60,6 x 16,6 мм (Д x Ш x В)

Масса: 170 г

Артикул

GBM2X2



ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ 8 ГНЕЗД

Особенности и преимущества

Эта зарядная станция позволяет заряжать одновременно до 8 батарей (up to 8 batteries at the same time) , что удобно при большом количестве пользователей.

Информация об изделии

Входные параметры (перем. ток): 100–240 В перем. тока, 4,2 А, 50/60 Гц

Выходные параметры (пост. ток): 19,5 В, 16,9 А

* с блоком питания перем. тока мощностью 330 Вт

Количество гнезд для зарядки: 8 гнезд

Габариты: 465 x 245 x 95,3–111,3 мм (Д x Ш x В)

Масса: 4,7 кг (без батарей)

Поддержка основных батарей и батарей повышенной емкости.

Артикул

GCECEP (кабель питания с европейской вилкой)

GCECUP (кабель питания с американской вилкой)

GCECKP (кабель питания с английской вилкой)

GCECAP (кабель питания с австралийской вилкой)

GCECCP (кабель питания с китайской вилкой)

GCECTP (кабель питания с тайваньской вилкой)

GCECIP (кабель питания с индийской вилкой)



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 4990 МА·Ч

Особенности и преимущества

Батарея с возможностью горячей замены может поддерживать работу в течение всей рабочей смены без простоев. Это отличное решение для мобильных профессионалов, которым требуется длительное время автономной работы в течение всего дня.

Информация об изделии

Тип: литий-ионная

Напряжение: 3,84 В

Емкость: тип. 4990 мА·ч, мин. 4870 мА·ч

Габариты: 119,5 x 60,6 x 8,95 мм (Д x Ш x В)

Масса: 98 г

Артикул

GBM1X1



БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА TYPE-C (100 Вт)

Особенности и преимущества

Блок питания переменного тока Type-C мощностью 100 Вт — это дополнительное решение для зарядки и питания защищенных планшетов и ноутбуков Getac через встроенные порты USB Type-C. Блок питания оснащен симметричным штекером стандарта Type-C, что снижает риск повреждения разъема из-за неправильного подключения.

Информация об изделии

Вход: 100–240 В

Выход: 20 В, 5А, 100 Вт

Габариты: 140 x 65 x 25 мм (Д x Ш x В)

Масса: 326 г (без шнура питания)

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 150 см

Артикул

GAT1E1 (кабель питания с европейской вилкой)

GAT1U1 (кабель питания с американской вилкой)

GAT1K1 (кабель питания с английской вилкой)

GAT1A1 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAT1C1 (кабель питания с китайской вилкой)

GAT1T1 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GAT1I1 (кабель питания с индийской вилкой)



БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (65 Вт) СО ШНУРОМ ПИТАНИЯ

Особенности и преимущества

Этот блок питания позволяет работать с устройством и подзаряжать его внутреннюю батарею от источника переменного тока. В комплект входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

Информация об изделии

Вход: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,5 А

Выход: 19 В, 3,42 А, 65 Вт

Габариты: 108,3 x 46,3 x 30 мм (Д x Ш x В)

Масса: 250 г

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 150 см

Артикул

GAA6E5 (кабель питания с европейской вилкой)

GAA6U5 (кабель питания с американской вилкой)

GAA6K5 (кабель питания с английской вилкой)

GAA6A5 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAA6C5 (кабель питания с китайской вилкой)

GAA6T5 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GAA6G5 (кабель питания с аргентинской вилкой)

GAA6I5 (кабель питания с индийской вилкой)

GAA6J5 (кабель питания с японской вилкой)

GAA6R5 (кабель питания с корейской вилкой)



НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ 4-ТОЧЕЧНЫЙ

Особенности и преимущества

Этот наплечный ремень имеет четыре крючка с карабинами, которые легко крепятся к D-образным кольцам по углам планшета. Ремень надевается как рюкзак и позволяет носить планшет на уровне талии, оставляя руки свободными. Благодаря широкой мягкой подкладке и регулируемым лямкам ремень хорошо прилегает к телу и идеально удерживает планшет во время работы.

Информация об изделии

Габариты: 138 x 37,2 см
Основной материал: полиэстер

Артикул

GMS4X4



НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ 2-ТОЧЕЧНЫЙ

Особенности и преимущества

Этот наплечный ремень крепится к двум фиксаторам на задней поверхности планшета. Его можно отрегулировать по длине и носить на плече как вдоль тела, так и по диагонали, перекинув через голову. Он позволяет переносить планшет, оставляя руки свободными, и предотвращает его падение. Его также можно крепить к съемной клавиатуре (приобретается отдельно) за два D-образных кольца во встроенной ручке. Габариты: 3,8 x 153 см Основной материал: полиэстер

Информация об изделии

Габариты: 3,8 x 153 см
Основной материал: полиэстер

Артикул

GMS2X8



ВРАЩАЮЩИЙСЯ РЕМЕШОК СО ВСТРОЕННОЙ ПОДСТАВКОЙ

Особенности и преимущества

Вращающийся ремень повышает удобство пользования планшетом и снижает риски его случайного повреждения. Регулируется под размер руки. Имеет встроенную подставку.

Информация об изделии

Габариты: прибл. 205 x 116 x 20 мм (Д x Ш x В)

Масса: 155 г

Основной материал: полиуретан

Артикул

GMHRXJ



СТИЛУС С ТВЕРДЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ДИСПЛЕЯ И

Особенности И Преимущества

Легкий эргономичный стилус для емкостного дисплея позволяет удобным образом работать с сенсорным экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин. В комплект входит съемный шнурок для крепления стилуса к планшету, предотвращающий его утерю.

Информация Об Изделии

Размеры стилуса: длина 109,1 мм, диаметр 8.9 мм


Размер наконечника: длина 4 мм, диаметр 5,5 мм

Длина шнурка: 30,4 см

Артикул

GMPSXU

* Минимальный заказ: 5



HARD HANDLE

Features & Benefits

The hard handle offers extra mobility for field workers to grab and go when needed. This hard handle is a factory-installed option, where Getac professionals could ensure the installation meets the Getac standard.

Product Information

Dimensions : L 285.4 x W 89.5 x H 23.8 mm
Weight : 173g
Material : PC, TPSIV

SKU ID

GMHDXB



ANTI-STATIC SCREEN PROTECTION FILM

Features & Benefits

This anti-static protection film is designed to ensure safe operations of the ZX10-EX in hazardous environments. The innovative layer of coating minimizes the buildup of static electrical charges on the screen surface while protecting the screen from scratches and abrasions. It also prevents the possibility of a static electrical discharge potentially igniting flammable or combustible materials in the air, while also maintaining excellent surface responsiveness.

Product Information

Dimensions : L 224.6 x W 143.3 x D 0.24 mm
Main Material : PET

SKU ID

GMPXX8
* MOQ : 10pcs

