

## X600 SERVER Полностью Защищённый Ноутбук



- Процессоры 11-го поколения Intel® Xeon® W-11855M
- 15,6" FHD дисплей с технологией LumiBond для чтения при солнечном свете (1000 нит) и дополнительным емкостным сенсорным экраном.
- Расширенные функции корпоративной безопасности с замком Кенсингтона, тройным сменным накопителем и считывателем смарт-карт
- Универсальные возможности подключения благодаря разнообразию портов I/O, включая Thunderbolt™ 4
- Модули расширения для дополнительных портов, батарей, DVD и прочего
- Возможность организации дисковых массивов RAID уровней 5 при использовании накопителей с емкостью до 8 ТБ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### поколение

G1

### Операционная система

Windows Server 2022

### Процессор

Intel® Xeon® W-11855MRE 4 ядра до 4,7 ГГц в режиме авторазгона  
Кэш - 24 Мб

### Встроенная графика

Intel® UHD Graphics

### Дисплей

15,6", 1920x1080 точек (Full HD)  
Защитная пленка  
Технология LumiBond обеспечивает яркость до 1000 нит для комфортного чтения при ярком освещении  
Опционально: Емкостный мультитач экран

### Оперативная / встроенная память

32 Гб DDR4 RAM  
Опционально: 64 Гб / 128 Гб DDR41 ТБ  
Enterprise PCIe SSD  
Опционально: 2 ТБ Enterprise PCIe SSD  
Опционально: второй накопитель:  
1 ТБ / 2 ТБ Enterprise PCIe SSD  
Опционально: третий накопитель:  
1 ТБ / 2 ТБ Enterprise PCIe SSD  
Поддержка дисковых массивов RAID 5<sup>1</sup>

### Управление

Мембранная клавиатура с подсветкой и встроенной цифровой клавиатурой

### Сенсорный ввод

Сенсорный дисплей:  
- Опционально: емкостной сенсорный мультитач дисплей

### Слот расширения

Считыватель смарт-карт  
Модуль ExpressCard (на 54 мм) и модуль PCMCIA Type II  
Опционально: 2-й модуль ExpressCard (на 54 мм) /  
2-й модуль PCMCIA Type II<sup>ii</sup>  
Опционально: Считыватель SD-карт

### Модули расширения

Опционально: DVD-привод<sup>iii,iv</sup> /  
Blu-Ray Super Multi<sup>iv</sup>

### X Bay

Опционально: Enterprise SATA SSD 4 Тб (1 Тб X 4), макс. до 16 Тб (2 Тб x 8)  
Дисковая подсистема: RAID 0/1/5

### Камеры

Веб-камера: FHD x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
USB 3.2 Gen.2 Type-A x 4  
LAN (RJ-45) x 2  
Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников)  
Разъем питания (DC-In/Jack)  
HDMI 2.0 x 1  
Display Port x 1  
COM-порт (RS232, D-sub 9-pin) x 1  
VGA (D-sub 15-pin) / 2-й COM-порт (RS232, D-sub 9-pin)<sup>v</sup>  
Опционально: 3-й COM-порт (RS232, D-sub 9-pin) x 1<sup>ii</sup>

### Беспроводная связь

Ethernet 2.5GBASE-T

### Особенности

Замок Кенсингтон  
Считыватель смарт-карт  
Поддержка Intel® vPro®

### Питание

Блок питания: 230 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц  
Аккумулятор: 10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч) x 2  
Опционально: Аккумулятор: 10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч) x 2<sup>ii</sup>

### Габариты (ШxГxB) / вес

X600 Server:  
412x322x52.5 мм / 4,41 кг<sup>vi, vii</sup>

X600 Server RAID:  
412x322x108.8 мм / 8,51 кг<sup>vi, viii</sup>

### Стандарты защиты

Сертификация по стандарту MIL-STD-810H  
Сертификация по стандарту IP66  
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G<sup>ix</sup>  
Защита от вибраций и падения с высоты 0,9 м<sup>x</sup>

### Условия эксплуатации

Допустимая температура<sup>xi</sup>:  
- во время работы: от -29°C до +63°C  
- при хранении: -51°C до +71°C  
Допустимая влажность:  
- до 95% без образования конденсата

### Защита от взрывов и ударных волн

Фирменное программное обеспечение Getac

### Аксессуары

Аккумулятор: 10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч) x 2<sup>iii</sup>  
Блок питания: 150 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц<sup>xii</sup>  
Стилюс для емкостного экрана с проводом

### Опционально:

Аккумулятор: 10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч)  
Блок питания: 150 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц<sup>xiii</sup>  
Блок питания: 230 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц  
Универсальное зарядное устройство (2 слота)  
Мультимедийный отсек DVD-привод<sup>iii, iv</sup>  
Мультимедийный отсек Blu-Ray Super Multi<sup>iv</sup>  
Стилюс для емкостного экрана с проводом  
Защитные экраны  
Рюкзак  
Запасной комплект SSD<sup>xiv</sup>  
Запасной комплект X-Bay SSD<sup>xv</sup>  
Блок питания: 230 Вт / 100-240 В (MIL-STD-461)<sup>ix</sup>

### Гарантия производителя

Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий. В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

# X600 SERVER Полностью Защищённый Ноутбук

- I. Для конфигурации RAID 5 потребуется 3 хранилища для сервера X600 без RAID.
- II. Характеристики RAID-массива сервера X600 по умолчанию
- III. 2-й ExpressCard 54 и 2-й PCMCIA Type II являются взаимоисключающими.
- IV. Супермультитрипвод DVD и супермультитрипвод Blu-Ray являются взаимоисключающими.
- V. 2-й COM-порт является опциональным и взаимоисключающим с внешним VGA.
- VI. Вес устройства может отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- VII. Размеры X600 Server
- VIII. Размеры X600 Server RAID
- IX. Адаптер переменного тока MIL-STD-461 230 Вт продается отдельно.
- X. X600 Server без RAID-массива выдерживает падение с высоты 4 фута.
- XI. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- XII. Серверный RAID-массив X600 поставляется с 4 батареями и Блок питания: 230 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц.
- XIII. Адаптер переменного тока мощностью 150 Вт совместим с X600 Server.
- XIV. Spare SSD Kit - это твердотельный накопитель PCIe SSD корпоративного класса. Совместимость с X600 Server и X600 Server RAID.
- XV. X-bay SSD Kit - это твердотельный накопитель SATA корпоративного класса. Совместимость с X600 Server RAID.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

# Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе,  
д.1/7, Бета-центр, офис.218  
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133  
Tel : +7 (968) 885 16 68  
globalmarketing@getac.com |  
www.getac.com/ru/

Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.