

## K120-EX FULLY RUGGED TABLET



- ATEX / IECEx Zone 2 / 22 危險氣體作業環境防爆認證
- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 處理器
- 12.5吋 FHD LumiBond 顯示器，配備 Getac 1,200 nits 陽光下可讀技術
- 增強的企業安全性，具有可選的 Intel® vPro™、Windows Hello 臉部辨識攝影鏡頭及多重身分驗證選項



500萬畫素網路攝影機 /  
選配：Windows Hello 臉部驗證 FHD 攝影機

800 萬畫素後置相機

選配：1D/2D 影像式條碼讀取器

HDMI 2.0

選配：SIM 卡插槽 x 1  
(Mini-SIM, 3FF)

音源輸入 / 出雙用接口

Thunderbolt™ 4 Type-C

SSD 插槽

USB 3.2 Gen 2 Type-A

選配：智慧卡讀卡機

觸控筆

選配：序列連接埠 /  
選配：USB 2.0

LAN

DC 電源輸入

Kensington 防盜鎖孔

## 規格

### 作業系統

Windows 11 Pro

### 行動運算平台

Intel® Core™ i5-1135G7 處理器  
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz)  
8MB Intel® 智慧型快取記憶體

### 平台選購項目：

Intel® Core™ i5-1145G7 vPro® 處理器  
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)  
8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1165G7 處理器  
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz)  
12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1185G7 vPro® 處理器  
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.8GHz)  
12MB Intel® 智慧型快取記憶體

### 顯示晶片

Intel® Iris® Xe Graphics

### 螢幕

12.5" 廣視角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
LumiBond 顯示器搭載 1,200 nits  
強光下可讀高亮技術

### 儲存裝置與記憶體

16GB DDR4  
選配：32GB DDR4 / 64GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD  
選配：512 GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

### 鍵盤

電源按鈕  
5 顆功能鍵

### 指標裝置

觸控螢幕  
雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

### 擴充槽

選配：1D/2D 影像式條碼讀取器  
選配：序列連接埠 (9-pin； D-sub) 或 USB 2.0 連接埠

### I/O 介面

500萬畫素網路攝影機 x 1<sup>i</sup>  
800 萬畫素自動對焦後置相機 x 1  
音源輸入 / 出雙用接口 x 1  
DC 電源輸入 x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
Thunderbolt™ 4 x 1  
LAN (RJ-45) x 1  
HDMI 2.0 x 1  
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 3FF)<sup>ii</sup>  
選配：Windows Hello 臉部驗證 FHD 攝影機 (前置) x 1<sup>i</sup>

### 通訊介面

10/100/1000 base-T 乙太網路  
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax  
藍牙 (v5.2)<sup>iii</sup>  
選配：專屬 GPS<sup>iv</sup>  
選配：帶有 GPS 的 4G LTE 行動寬頻<sup>ii, iv</sup>

### 安全功能

TPM 2.0 安全晶片  
Kensington 防盜鎖孔  
選配：Intel® vPro® 技術  
選配：智慧卡讀卡機、HF RFID 讀卡機<sup>v</sup>  
選配：Windows Hello 臉部驗證 FHD 攝影機 (前置) x 1<sup>i</sup>

### 電源

電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
鋰離子電池 (11.1V, 標準值 2100mAh；最小值 2040mAh) x 2

### 尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

329.5 x 238 x 24 mm,  
1.76 kg<sup>vi</sup>

### 強固特色

MIL-STD-810H 認證  
IP66 認證  
防震與 1.8 公尺防摔<sup>vii</sup>  
通過 ATEX 和 IECEx 認證

### 環境規格

溫度<sup>viii</sup>：  
- 操作溫度：-29°C 至 63°C  
- 儲存溫度：-51°C 至 71°C

### 溼度：

- 95% RH, 非冷凝

### 防爆規格

ATEX / IECEx Zone 2/22  
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc  
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

### 預裝軟體

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac 條碼管理程式<sup>ix</sup>  
Getac Driving Safety Utility (試用版)  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (試用版)  
選配：Absolute Persistence<sup>®</sup>

### 可選配軟體

Getac Driving Safety Utility  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility  
Getac Device Monitoring System (GDMS)  
Getac VGPS Utility<sup>x</sup>

### 周邊配備

主電池組 (11.1V, 標準值 2100mAh；最小值 2040mAh)  
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)  
數位觸控筆

### 選配：

主電池組 (11.1V, 標準值 2100mAh；最小值 2040mAh)  
多槽式充電器 (雙槽)  
多槽式充電器 (八槽)  
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)  
數位觸控筆  
防靜電螢幕保護膜  
旋轉式手部綁帶與支架  
肩背帶 (2 點式)  
備用 SSD

### Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。  
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

### 標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

# K120-EX FULLY RUGGED TABLET

- I. 500萬畫素網路攝影機和選配 Windows Hello 臉部驗證 FHD 攝影機 (前置) 擇一適用。
- II. 選配 4G LTE 的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- III. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- IV. 專用 GPS 與 4G LTE 行動寬頻擇一適用。支援 GPS 和 Glonass。
- V. 智慧卡讀卡機和 HF RFID 讀取器擇一適用。
- VI. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- VII. 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
- VIII. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- IX. 僅適用於選配 Barcode Reader。
- X. 產品需具備 GPS 模組。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

# Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段 209 號 A 棟 5 樓  
電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com |  
www.getac.com/tw/

Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。