Rugged Mobile Computing Solutions

B360X Pro
ZUBEHÖR BROSCHÜRE

Copilot+PC

Getac Technology GmbH
Arcadiastraße 10, 40472 Düsseldorf, Germany Tel: +49 211 984 8190
sales-getacDACH@getac.com | www.getac.com/de/

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

TRAGETASCHE

Merkmale und Vorteile

Diese kompakte Tragetasche besteht aus widerstandsfähigem Nylon/Mesh und verfügt über einen verstellbaren gepolsterten Schultergurt. Somit verbindet sie starken Schutz für Ihr Gerät mit maximalem Tragekomfort. Die praktischen Taschen im Inneren ermöglichen es Ihnen, den Laptop und benötigtes Zubehör zusammen zu transportieren. So haben Sie alles sicher verstaut und stets griffbereit.

Produktinformationen

Abmessungen: L 405 x B 330 x T 100 mm
Gewicht: 1,335
Primäres Material: Nylon, Mesh

SKU ID

GMBCX7

EXTERNES 2-FACH-AKKULADEGERÄT FÜR DAS

Merkmale und Vorteile

Das externe 2-Fach-Ladegerät für das Getac ist dafür konzipiert, bis zu zwei Akkus gleichzeitig aufzuladen. Das bietet Ihnen den Vorteil, die zwei Batterien zusammen aufladen und aufbewahren zu können, wenn Sie wenig Platz und Steckdosen zur Verfügung haben. Die zwei Fächer haben zwei Kanäle mit eigenen LED-Betriebsanzeigen. Die integrierten LED-Betriebsanzeigen mit fünf Leuchten zeigen den Ladestand des jeweiligen Akkus an.

Produktinformationen

AC-Eingang: 100~240 V
DC-Ausgang: Max. 17,4 V, 4 A
Anzahl an Ladefächern: 2 Fächer
Abmessungen: L x B x H: 160 x 180 x 72,5 mm
Gewicht: 1,2 kg
* Kompatibel mit den Systembatterien B360 / B360X (GBM4X5) und B360Pro / B360X Pro (GBM6X5).

SKU ID

Zwei Akkus	Akku + Multimedia-Einschub Akku
GCMCER (EU Netzkabel) GCMCUR (US Netzkabel) GCMCKR (UK Netzkabel) GCMCAR (AU Netzkabel) GCMCCR (CHN Netzkabel) GCMCTR (TW Netzkabel) GCMCIR (IN Netzkabel)	GCMCES (EU Netzkabel) GCMCUS (US Netzkabel) GCMCKS (UK Netzkabel) GCMCAS (AU Netzkabel) GCMCCS (CHN Netzkabel) GCMCTS (TW Netzkabel)

MEHRFACH-AKKULADEGERÄT FÜR DAS

Merkmale und Vorteile

Dieses 8-Fach-Ladegerät ist mit acht Fächern ausgestattet, um mehrere Akku-Packs gleichzeitig aufzuladen – für ein effizientes Aufladen in unterschiedlichen Situationen. Dies bietet den Benutzern eine effiziente Lösung zum Aufladen. Die integrierten LED-Betriebsanzeigen mit fünf Leuchten zeigen den Ladestand des jeweiligen Akkus an.

Produktinformationen

AC-Eingang: 100~240 V AC, 4,2 A 50~60 Hz
DC-Ausgang: 19,5 V, 16,9 A
* mit AC-Adapter, 330 W
Anzahl an Ladefächern: 8 Fächer
Abmessungen: L x B x H: 465 x 245 x 101~117,4 mm
Gewicht: 4,7 kg, ohne Akku-Packs
* Kompatibel mit den Systembatterien B360 / B360X (GBM4X5) und B360Pro / B360X Pro (GBM6X5).

SKU ID

GCECES (EU Netzkabel)
GCECUS (US Netzkabel)
GCECKS (UK Netzkabel)
GCECAS (AU Netzkabel)
GCECCS (CHN Netzkabel)
GCECTS (TW Netzkabel)
GCECIS (IN Netzkabel)

ZUSÄTZLICHER HAUPTAKKU

Merkmale und Vorteile

Der zusätzliche Hauptakku für das Getac ist die zentrale Energiequelle für das Gerät, wenn der AC-Adapter nicht angeschlossen ist. Dank integrierter LED-Betriebsanzeige und Taste zur Statusabfrage kann der Benutzer den Akkustand auf Knopfdruck erkennen.

Produktdaten

Akkutyp: Lithium-Ionen
Zellkonfiguration: 3S2P
Ausgangsspannung: 10.8V
Kapazität: typisch 6900mAh; min. 6600mAh
Abmessungen: L x B x H: 141,05 x 73,8 x 22,3 mm
Gewicht: 345,6 g
* Kompatibel mit B360 Pro und B360X Pro.

SKU ID

GBM6X5

100W AC-ADAPTER, TYP C

Merkmale und Vorteile

Der 100-W-AC-Adapter vom Typ C als zusätzliche Ladeoption zum Aufladen von robusten Getac-Tablets und -Laptops mit eingebauten USB-C-Anschlüssen und Stromversorgungsfunktion. Der Typ-C-Adapter verfügt über einen umdrehbaren Stecker, der Steckerschäden durch falsches Einstecken reduziert.

Produktinformationen

Eingang: 100 V–240 V
Ausgang: 20V, 5A, 100W
Abmessungen: L 140 x B 65 x H 25 mm
Gewicht: 326g
Länge Eingangskabel: 1830 mm
Länge Ausgangskabel: 1500 mm

SKU ID

GAT1E1 (EU Netzkabel)
GAT1U1 (US Netzkabel)
GAT1K1 (UK Netzkabel)
GAT1A1 (AU Netzkabel)
GAT1C1 (CHN Netzkabel)
GAT1T1 (TW Netzkabel)
GAT1I1 (IN Netzkabel)

120 W FAHRZEUG-ADAPTER

Merkmale und Vorteile

Der 120 W Fahrzeug-Adapter bietet zwei Arten von Anschlüssen: einen Blankdraht-Anschluss mit bereits abisolierten einzelnen Drahtenden sowie einen Zigarettenanzünder-Stecker für den einfachen Anschluss an die Zigarettenanzünder im Inneren des Fahrzeugs. So können Sie Ihr Notebook bequem während der Fahrt aufladen.

Produktinformationen

Eingangsspannung: 11–32 V DC
Ausgangsspannung: 19 V DC
Ausgangsstrom: 6,32 A Max.
Abmessungen des Gehäuses: L 131,5 x B 65,6 x H 30 mm
Gewicht: 362 g
Länge Eingangskabel: 1900 mm
Länge Ausgangskabel: 1000 mm

SKU ID

GAD2X4 (Zigarettenanzünder-Version)
GAD2X8 (Blankdraht-Version)

90 W AC-ADAPTER

Merkmale und Vorteile

Dieser Adapter versorgt das S410 über eine AC-Stromquelle mit Strom und lädt den integrierten Akku auf. Das zum Adapter gehörende landesspezifische Netzkabel passt in die Steckdosen Ihres Bestimmungslandes.

Produktinformationen

Eingang: 100 V-240 V
Ausgang: 19 V, 4,74 A, 90 W
Abmessungen: L 140,1 x B 65,1 x H 25,4 mm
Gewicht: 275 g
Länge Eingangskabel: 1830 mm
Länge Ausgangskabel: 1500 mm

SKU ID

GAA9U7 (US Netzkabel)
GAA9E7 (EU Netzkabel)
GAA9K7 (UK Netzkabel)
GAA9C7 (CHN Netzkabel)
GAA9A7 (AU Netzkabel)
GAA9T7 (TW Netzkabel)
GAA9I7 (IN Netzkabel)
GAA9G7 (ARG Netzkabel)
GAA9J7 (JPN Netzkabel)
GAA9R7 (KR Netzkabel)

AC-ADAPTER 90 W, MIL-STD-461

Merkmale und Vorteile

Der MIL-STD-461G AC-ADAPTER entspricht den Standards und Testspezifikationen des US-Militärs. Damit ist sichergestellt, dass die leistungsgeführten Emissionen und die Störempfindlichkeit sowie die gestrahlten Emissionen des Adapters den Anforderungen zur Kontrolle elektromagnetischer Störungen entsprechen.

Produktdaten

Eingang: 115 V bis 230 V, 1,6 A 50~60 Hz
Ausgang: 19 V, 4,74 A, 90 W
Abmessungen: L x B x H: 170 x 75 x 45 mm
Gewicht: 880 g (ohne Netzkabel)
Länge Eingangskabel: 1530 mm
Länge Ausgangskabel: 1800 mm

SKU ID

GAAGE5 (EU Netzkabel)
GAAGU5 (US Netzkabel)
GAAGK5 (UK Netzkabel)
GAAGC5 (CHN Netzkabel)
GAAGA5 (AU Netzkabel)
GAAGI5 (IN Netzkabel)
GAAGT5 (TW Netzkabel)

BÜRODOCK MIT AC-ADAPTER

Merkmale und Vorteile

Das Getac Bürodock hat mehrere E/A-Anschlüsse, damit Sie in der Büroumgebung wichtige Peripheriegeräte anschließen können. Die integrierten Ethernet-, RS232- oder USB-Anschlüsse ermöglichen Berichte und Analysen in Echtzeit, indem die Benutzer schnell Felddaten sammeln und mit zentralen Büros synchronisieren können.

Produktinformationen

Abmessungen: L x B x H: 380,1 x 291,2 x 77,2 mm
Gewicht: 1,615 kg
* mit AC-Adapter, 120 W
E/A-Anschlüsse: DC in Buchse x 1, Audioausgang x 1, Mikrofon x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 3, LAN x 2, HDMI x 1, VGA x 1, Serieller Anschluss x 1, Kensington-Schloss x 1

SKU ID

GDODEB (EU Netzkabel)
GDODUB (US Netzkabel)
GDODKB (UK Netzkabel)
GDODAB (AU Netzkabel)
GDODCB (CHN Netzkabel)
GDODTB (TW Netzkabel)

KAPAZITIVER EINGABESTIFT UND HALTEBAND

Merkmale und Vorteile

Dieser kapazitive Hartkopf-Eingabestift ist leicht und einfach zu handhaben. Dies erlaubt Benutzern eine mühelose und bequeme Bedienung des Touchscreens, ohne dass sie sich um Kratzer oder Fingerabdrücke sorgen müssen. Der Eingabestift wird mit einem abnehmbaren Halteband zur Befestigung am Gerät geliefert, damit er nicht verloren gehen kann.

Produktinformationen

Abmessungen des Eingabestifts: 111 mm; Ø 9 mm
Größe des Stiftkopfs: 4 mm; Ø 5,5 mm
Länge des Haltesbands: 304 mm

SKU ID

GMPSXW
* Mindestbestellmenge: 10 Stk.



65 W AC-ADAPTER MIT NETZKABEL

Merkmale und Vorteile

Dieser Adapter ist darauf ausgelegt, das Gerät mit Strom zu versorgen und seine interne Batterie von einer AC-Stromquelle aufzuladen. Dem Adapter liegt ein landesspezifisches Netzkabel bei, das zu den örtlichen Steckdosen in Ihrem Land passt.

Produktinformationen

Eingang: 100 V–240 V, 50–60 Hz, 1,5 A
Ausgang: 19 V, 3,42 A, 65 W
Abmessungen: L 108,3 x B 46,3 x H 30 mm
Gewicht: 250 g
Länge Eingangskabel: 1830 mm
Länge Ausgangskabel: 1500 mm

SKU ID

GAA6E5 (EU Netzkabel)
GAA6U5 (US Netzkabel)
GAA6K5 (UK Netzkabel)
GAA6A5 (AU Netzkabel)
GAA6C5 (CHN Netzkabel)
GAA6T5 (TW Netzkabel)
GAA6G5 (ARG Netzkabel)
GAA6I5 (IN Netzkabel)

BILDSCHIRMSCHUTZFOLIE

Merkmale und Vorteile

Diese Bildschirmschutzfolie ist exakt auf das vollrobuste Notebook zugeschnitten. Sie lässt sich einfach anbringen und ohne klebrige Rückstände entfernen. Die Folie mit Antireflexbeschichtung schützt nicht nur den Bildschirm vor den Belastungen des täglichen Gebrauchs, sondern hilft auch, auf den Bildschirm treffendes Licht zu zerstreuen und das Blenden zu reduzieren. Die angezeigten Informationen lassen sich dadurch auch bei im Freien üblichen Lichtverhältnissen problemlos ablesen.

Produktinformationen

Abmessungen: L x B x H: 303,0 x 174,6 x 0,24 mm
Hauptmaterial: PET

SKU ID

GMPF1X

PRIMÄRER SPEICHER MIT GEHÄUSE FÜR DAS

Merkmale und Vorteile

Der primäre Speicher mit Gehäuse für das Getac lässt sich einfach installieren und ermöglicht es Ihnen, vertrauliche Daten zu entfernen, wenn das Gerät zum Kundendienst geschickt wird.

Produktinformationen

Optionen SSD-Speicher: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB
Typ: PCIe NVMe SSD
Abmessungen: L x B x H: 110,5 x 27 x 5 mm

SKU ID

GSSEXF (256GB PCIe SSD)
GSSFXG (512GB PCIe SSD)
GSSGXJ (1TB PCIe SSD)
GSSHXG (2TB PCIe SSD)