

K120-EX ACCESSORY SPEC BROCHURE



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/latam

CARGADOR DE BATERÍAS MULTIBAHÍA (2 BAHÍAS)

Características y Beneficios

Este cargador de baterías multibahía, está diseñado para cargar hasta 2 baterías al mismo tiempo. Así puede cargar y almacenar las 2 baterías simultáneamente cuando haya poco espacio y pocas tomas de corriente

Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V

Salida de CC: 13.05V, 2.4A máx.

Puertos de carga: 2

Dimensiones: L 160 x W 180 x H 72.5mm

Peso: 1.2kg

Soporta baterías principales y baterías de alta capacidad.

(Sólo para uso en zonas no peligrosas)

Código SKU

GCMCEF (EU Cable de alimentación)

GCMCUF (US Cable de alimentación)

GCMCKF (UK Cable de alimentación)

GCMCAF (AU Cable de alimentación)

GCMCCF (CHN Cable de alimentación)

GCMCTF (TW Cable de alimentación)

GCMCIF (IN Cable de alimentación)



CARGADOR DE BATERÍAS MULTIBAHÍAS (8 BAHÍAS)

Características y Beneficios

El cargador de baterías múltiples con 8 puertos está diseñado para cargar múltiples baterías simultáneamente y proporcionar a los usuarios una solución de carga eficiente.

Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V CA, 4.2A 50~60Hz

Salida de CC: 19.5V, 16.9A

con adaptador de CA 330W

* Puertos de carga: 8

Dimensiones: L 465 x W 245 x H 95.3~111.3mm

Peso: 4.7 kg, sin incluir las baterías

Soporta baterías principales y baterías de alta capacidad.

(Sólo para uso en zonas no peligrosas)

Código SKU

GCECEA (EU Cable de alimentación)

GCECUA (US Cable de alimentación)

GCECKA (UK Cable de alimentación)

GCECAA (AU Cable de alimentación)

GCECCA (CHN Cable de alimentación)

GCECTA (TW Cable de alimentación)

GCECIA (IN Cable de alimentación)



BATERÍA ESTÁNDAR 2100 MAH

Características y Beneficios

Esta batería está específicamente diseñada para la K120 y puede intercambiarse en caliente, lo que permite reemplazar la batería de forma simple y rápida en el campo sin necesidad de apagar la unidad.

Información del Producto

Tipo de batería: Ion-litio
Número de celda: 3S1P
Voltaje: 11.1V
Capacidad: Normalmente 2100mAh; mín. 2040mAh
Dimensiones: L 123.9 x W 91.2 x H 12.3mm
Peso: 160g
(Reemplazable sólo en áreas no peligrosas)

Código SKU

GBM3X4



ADAPTADOR DE CA 90W

Características y Beneficios

Este adaptador está diseñado para suministrar energía a la F110 y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA. El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

Información del Producto

Entrada: 100V-240V

Salida: 19V, 4.74A, 90W

Dimensiones: L 140.1 x W 65.1 x H 25.4 mm

Peso: 275g

Longitud de cable de entrada: 1830mm

Longitud de cable de salida: 1500mm

(Sólo para uso en zonas no peligrosas)

Código SKU

GAA9U6 (US Cable de alimentación)

GAA9E6 (EU Cable de alimentación)

GAA9K6 (UK Cable de alimentación)

GAA9C6 (CHN Cable de alimentación)

GAA9A6 (AU Cable de alimentación)

GAA9T6 (TW Cable de alimentación)

GAA9I6 (IN Cable de alimentación)

GAA9G6 (ARG Cable de alimentación)

GAA9J6 (JPN Cable de alimentación)

GAA9R6 (KR Cable de alimentación)



LÁPIZ DIGITALIZADOR CON CORREA

Características y Beneficios

El lápiz digitalizador ofrece una manera más exacta y sencilla de ingresar datos y realizar firmas a mano. Un botón de acceso directo permite la función de botón derecho del mouse al usar el lápiz.

Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 109mm; Ø9mm

Tamaño de la punta: 2.0mm; Ø1.65mm

Longitud de la cuerda: 292mm

Código SKU

GMPDX6



PROTECTOR DE PANTALLA ANTIESTATICO CON ACABADO LUSTROSO

Características Y Beneficios

Este protector de pantalla antiestática está diseñado para garantizar un funcionamiento seguro de la K120-EX en entornos peligrosos. La innovadora capa de revestimiento minimiza la acumulación de electricidad estática en la superficie de la pantalla y a la vez la protege de arañazos y abrasiones. De esta manera también puede evitar que una descarga eléctrica estática potencialmente encienda materiales inflamables o combustibles presentes en el aire, todo esto a la vez que mantiene la excelente capacidad de respuesta de la superficie.

Características Y Beneficios

Dimensiones: L 294.48 x W 184.72 x D 0.12 mm
Material principal: PET

Código SKU

GMPXX6



CORREA DE HOMBRO DE 2 PUNTOS

Características y Beneficios

Esta correa de hombro se conecta mediante dos soportes en la parte posterior de la tableta y es ajustable para adaptarse a la mayoría de tallas, tanto para llevarla cruzada o en el hombro. Con su diseño duradero y resistente, la correa no solo ofrece una opción de transporte de la tableta cómoda y sin empuñadura, sino que también ayuda a evitar caídas accidentales mientras esté en movimiento. La correa de hombro también se puede conectar al teclado desmontable (vendido por separado) usando los anillos en D en la asa incorporada.

Información del Producto

Dimensiones: 38 x 1530mm
Material principal: Poliéster

Código SKU

GMS2X8



CORREA DE MANO GIRATORIA CON SOPORTE

Características y beneficios

La correa de mano giratoria está diseñada para que el uso y transporte de la tablet sea más sencillo y conveniente. La correa de mano se ajusta para adaptarse a la mayoría de tamaños de manos y puede girar hasta 360 grados para encontrar el ángulo de visualización ideal mientras está en uso. También incluye un soporte incorporado que permite su uso sin manos en superficies planas, dando mayor flexibilidad en el trabajo.

Información del Producto

Dimensiones de la correa de mano: 242 x 115mm

Material principal: PU

SKU ID

GMHRXH

