Rugged Mobile Computing Solutions

X600 Server
ACCESSORY SPEC BROCHURE

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/latam

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

MOCHILA

Características y Beneficios

Fabricado con una resistente tela de nylon y con una correa de hombro acolchada y ajustable, este mochila proporciona una protección resistente para su laptop, a la vez que ofrece máxima comodidad. Los útiles bolsillos interiores ofrecen una solución óptima para transportar la laptop y accesorios necesarios en un solo maletín, brindando mayor comodidad en cualquier lugar a los profesionales desplazados en campo.

Información del Producto

Dimensiones: L 450 x W 330 x H 230 mm
Material principal: Nylon 1000D

Código SKU

GMBPX1

CARGADOR DE BATERÍAS MULTIBAHÍA (2 BAHÍAS)

Características y Beneficios

Este cargador de batería está diseñado para cargar hasta 2 baterías al mismo tiempo. Así puede cargar y almacenar las 2 baterías juntas cuando haya poco espacio y pocas tomas de corriente.

Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V
Salida de CC: 13.05V, 2.4A máx.
Puertos de carga: 2
Dimensiones : L 160 x W 180 x H 72.5mm
Peso: 1.2kg

Código SKU

Batería principal + Batería para bahía multimedia	Dos baterías principales
GCMCEK (EU Cable de alimentación) GCMCUK (US Cable de alimentación) GCMCKK (UK Cable de alimentación) GCMCAK (AU Cable de alimentación) GCMCCK (CHN Cable de alimentación) GCMCTK (TW Cable de alimentación) GCMCIK (IN Cable de alimentación)	GCMCEJ (EU Cable de alimentación) GCMCUJ (US Cable de alimentación) GCMCKJ (UK Cable de alimentación) GCMCAJ (AU Cable de alimentación) GCMCCJ (CHN Cable de alimentación) GCMCTJ (TW Cable de alimentación) GCMCIJ (IN Cable de alimentación)

BATERÍA PRINCIPAL DE REPUESTO

Características y Beneficios

La batería principal de repuesto Getac ha sido diseñada para ser la fuente de alimentación principal de su dispositivo cuando el adaptador de CA no se encuentre conectado/cargado.

Información del producto

Tipo de batería: Ion-litio
Designación de celda: 3S2P
Voltaje de salida: 10.8V
Capacidad: 6900mAh
Dimensiones y peso de la batería: L 142.1 x W 72 x H 20.1mm, 350g

Código SKU

GBM6X8



ADAPTADOR DE CA 230W

Características y Beneficios

Este adaptador está diseñado para alimentar la laptop y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA. El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

Información del producto

Voltaje de entrada: 100V-240V CA
Voltaje de salida: 19VDC
Corriente de salida: Máx. 7.89A, 230W
Dimensiones y peso del adaptador: L 177 x W 86 x H 32.2mm, 650g
Largo del cable de salida del adaptador: 1500mm
Largo del cable de alimentación del adaptador: 1800mm

Código SKU

GAA8E1 (EU Cable de alimentación)
GAA8U1 (US Cable de alimentación)
GAA8K1 (UK Cable de alimentación)
GAA8A1 (AU Cable de alimentación)
GAA8C1 (CHN Cable de alimentación)
GAA8T1 (TW Cable de alimentación)
GAA8I1 (IN Cable de alimentación)

ADAPTADOR DE CA MIL-STD-461G 230W

Características y Beneficios

Este adaptador de CA MIL-STD-461G 230W ha pasado la especificación de prueba y estándar militar para garantizar que las emisiones conducidas (CE), la susceptibilidad conducida (CS), las emisiones radiadas (RE) y la susceptibilidad radiada (RS) del adaptador puedan cumplir con los requisitos para el control de la interferencia electromagnética.

Información del producto

Voltaje de entrada: 100V-240V CA
Voltaje de salida: 19VDC
Corriente de salida: Máx. 7.9A (230W)
Dimensiones y peso del adaptador: L 256 x W 98 x H 57mm, 1.9kg
Largo del cable de salida del adaptador: 1530mm
Largo del cable de alimentación del adaptador: 1800mm
El adaptador de CA MIL-STD-461 230W ha sido diseñado para cargar un solo dispositivo a la vez.

Código SKU

GAAGE6 (EU Cable de alimentación)
GAAGU6 (US Cable de alimentación)
GAAGK6 (UK Cable de alimentación)
GAAGA6 (AU Cable de alimentación)
GAAGC6 (CHN Cable de alimentación)
GAAGT6 (TW Cable de alimentación)
GAAGI6 (IN Cable de alimentación)

LÁPIZ CAPACITIVO CON CORREA

Características y Beneficios

El lápiz capacitivo de punta dura es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas. El lápiz viene con una cuerda para atarlo al dispositivo para que así no se pierda.

Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 111mm; Ø9 mm
Tamaño de la punta: 3.8mm; Ø3.5mm
Longitud de la cuerda: 304mm

Código SKU

GMPSXE

PROTECTOR PARA PANTALLA LCD

Características y Beneficios

Esta lámina protectora de la pantalla tiene la medida precisa para al dispositivo y es fácil de colocar y retirar sin dejar residuos pegajosos. Con una capa antirresplandor, no solo protege la pantalla de los rigores del uso diario, sino que también ayuda a difuminar la luz en la pantalla y reduce el resplandor, ayudando a leer fácilmente la información mostrada en condiciones habituales de iluminación ambiental.

Información del producto

Dimensiones: L 345.7 x W 195.3mm
Material principal: PET

Código SKU

GMPFXU

ALMACENAMIENTO DE REPUESTO

Características y Beneficios

El almacenamiento principal de repuesto de Getac con cartucho está diseñado para proporcionarle la facilidad de instalación y permitirle eliminar sus datos confidenciales cuando su dispositivo se envíe al servicio técnico.

Información del producto

Capacidad: PCIe 1TB/2TB
Dimensiones: L 110.8 x W 30.2 x H 5.7mm
Peso: 37.8 g

Código SKU

GSSGX8 (1TB Enterprise PCIe SSD)
GSSHX6 (2TB Enterprise PCIe SSD)



X-BAY SSD: ALMACENAMIENTO DE REPUESTO CON CARTUCHO

Características y Beneficios

El almacenamiento principal de repuesto de Getac con cartucho está diseñado para proporcionarle la facilidad de instalación y permitirle eliminar sus datos confidenciales cuando su dispositivo se envíe al servicio técnico.

Información del producto

Capacidad: SATA 1 TB/2TB
Dimensiones: L 141 x W 28.85 x H 5.8 mm
Peso: 42.15g

Código SKU

GSS8XF (1TB Enterprise SATA SSD)
GSSDX3 (2TB Enterprise SATA SSD)



UNIDAD SUPER-MULTI DE BLU-RAY

Características y Beneficios

La Unidad Super Multi de Blu-Ray es una unidad de disco óptico que puede leer y escribir en diferentes tipos de discos ópticos. Permite al usuario acceder a una variedad de formatos de medios diferentes. Además, es un módulo extraíble que puede instalarse sin herramientas.

Información del producto

Dimensiones: L 147.4 x W 135 x H 14.4mm
Peso: 157.4 g

Código SKU

GSROXB



UNIDAD DVD SUPER-MULTI

Características y Beneficios

El Unidad DVD Super-Multi es una unidad de disco óptico que puede leer y escribir para diferentes tipos de discos ópticos. Permite al usuario acceder a una variedad de formatos de medios diferentes. Además, es un módulo extraíble que se puede instalar sin herramientas

Información del producto

Dimensiones: L 147.4 x W 135 x H 14.4mm
Peso: 157.4 g

Código SKU

GSROXA



ADAPTADOR DE CA 150W

Características y Beneficios

Este adaptador está diseñado para alimentar el portátil y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA. El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

Información del Producto

Voltaje de entrada: 100V-240V CA
Voltaje de salida: 19VDC
Corriente de salida: Máx. 7.89A, 150W
Dimensiones y peso del adaptador: L 151.3 x W 75.6 x H 25.4mm, 485g
Largo del cable de salida del adaptador: 1800mm
Largo del cable de alimentación del adaptador: 1830mm

Código SKU

GAA1E3 (EU Cable de alimentación)
GAA1U3 (US Cable de alimentación)
GAA1K3 (UK Cable de alimentación)
GAA1A3 (AU Cable de alimentación)
GAA1C3 (CHN Cable de alimentación)
GAA1T3 (TW Cable de alimentación)
GAA1I3 (IN Cable de alimentación)