Rugged Mobile Computing Solutions

A140
ACCESSORY SPEC BROCHURE

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

СУМКА

Особенности и преимущества

Эта компактная сумка изготовлена из прочной нейлоновой ткани с сетчатыми вставками и снабжена плечевым ремнем с подкладкой и регулировкой по длине. Она надежно защитит ваше устройство и обеспечит максимальный комфорт. Благодаря функциональным внутренним карманам в сумке поместятся и ноутбук, и все необходимые принадлежности, что немаловажно для специалистов, работа которых связана с передвижением.

Информация об изделии

Габариты : 405 x 330 x 100 мм (Д x Ш x В)
Масса: 1335 г
Основной материал: нейлон, трикотажная сетка

Артикул

GMBCX7

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ ПЛАНШЕТА A140

Особенности и преимущества

Аккумуляторная батарея для планшета A140 имеет индикатор заряда. По количеству горящих зеленых светодиодов можно оценить оставшийся заряд батареи. Если ни один светодиод не горит зеленым, значит батарея разряжена.

Информация об изделии

Тип: литийионная
Напряжение: 10,8 В
Емкость: тип. 3220 мА·ч, мин. 3120 мА·ч
Габариты: 144 x 72,4 x 13,2 мм (Д x Ш x В)
Масса: 200 г

Артикул

GBM3X3

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛАНШЕТА A140 ДЛЯ ВОСЬМИ БАТАРЕЙ

Особенности и преимущества

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно восемь батарей, что удобно при большом количестве пользователей.

Информация об изделии

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока
Диапазон рабочих температур: от 5 до 35 °C
Входные параметры (переменный ток): 100–240 В перем. тока, 4,2 А, 50/60 Гц
Выходные параметры (постоянный ток): 19,5 В, 16,9 А
с блоком питания переменного тока мощностью 330 Вт
Количество гнезд для зарядки: 8 гнезд
Габариты: 465 x 245 x 95,3–111,3 мм (Д x Ш x В) Масса: 4,7 кг (без батарей)

Артикул

GCECEJ (кабель питания с европейской вилкой)
GCECUJ (кабель питания с американской вилкой)
GCECKJ (кабель питания с английской вилкой)
GCECAJ (кабель питания с австралийской вилкой)

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДВУХ БАТАРЕЙ

Особенности и преимущества

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно две основные батареи и хранить их вместе, что особенно удобно, когда мало места и количество сетевых розеток ограниченно. Зарядное устройство с двумя отсеками совместимо с аккумулятором повышенной емкости.

Информация об изделии

Входные параметры (переменный ток): 100–240 В
Выходные параметры (постоянный ток): 13,05 В, не более 2,4 А
Количество гнезд для зарядки: 2 гнезда
Габариты: 160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)
Масса: 1,2 кг
Поддержка основных батарей и батарей повышенной емкости.

Артикул

GCMCEE (кабель питания с европейской вилкой)
GCMCUE (кабель питания с американской вилкой)
GCMCKE (кабель питания с английской вилкой)
GCMCCE (кабель питания с китайской вилкой)
GCMCTE (кабель питания с тайваньской вилкой)

БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА TYPE-C (100 ВТ)

Особенности и преимущества

Блок питания переменного тока Type-C мощностью 100 Вт — это дополнительное решение для зарядки и питания защищенных планшетов и ноутбуков Getac через встроенные порты USB Type-C. Блок питания оснащен симметричным штекером стандарта Type-C, что снижает риск повреждения разъема из-за неправильного подключения.

Информация об изделии

Вход: 100–240 В
Выход: 20 В, 5А, 100 Вт
Габариты: 140 x 65 x 25 мм (Д x Ш x В)
Масса: 326 г (без шнура питания)
Длина входного кабеля: 183 см
Длина выходного кабеля: 150 см

Артикул

GAT1E1 (кабель питания с европейской вилкой)
GAT1U1 (кабель питания с американской вилкой)
GAT1K1 (кабель питания с английской вилкой)
GAT1A1 (кабель питания с австралийской вилкой)
GAT1C1 (кабель питания с китайской вилкой)
GAT1T1 (кабель питания с тайваньской вилкой)
GAT1I1 (кабель питания с индийской вилкой)

БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (65 ВТ) СО ШНУРОМ ПИТАНИЯ

Особенности и преимущества

Этот блок питания позволяет работать с устройством и подзаряжать его внутреннюю батарею от источника переменного тока. В комплект входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

Информация об изделии

Вход: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,5 А
Выход: 19 В, 3,42 А, 65 Вт
Габариты: 108,3 x 46,3 x 30 мм (Д x Ш x В)
Масса: 250 г
Длина входного кабеля: 183 см
Длина выходного кабеля: 150 см

Артикул

GAA6E5 (кабель питания с европейской вилкой)
GAA6U5 (кабель питания с американской вилкой)
GAA6K5 (кабель питания с английской вилкой)
GAA6A5 (кабель питания с австралийской вилкой)
GAA6C5 (кабель питания с китайской вилкой)
GAA6T5 (кабель питания с тайваньской вилкой)
GAA6G5 (кабель питания с аргентинской вилкой)
GAA6I5 (кабель питания с индийской вилкой)
GAA6J5 (кабель питания с японский вилкой)
GAA6R5 (кабель питания с корейский вилкой)

БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MIL-STD-461 (90 ВТ)

Особенности и преимущества

Этот блок питания переменного тока отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-461G и может соответствовать требованиям, связанным с контролем электромагнитных помех. Он прошел испытания на кондуктивное излучение, кондуктивную восприимчивость, излучаемые помехи и эмиссионную восприимчивость.

Информация об изделии

Вход: 100–240 В, 1,5 А, 50/60 Гц
Выход: 19 В, 4,74 А, 90 Вт
Габариты: 147 x 73 x 45,5 мм (Д x Ш x В)
Масса: 750 г (без шнура питания)
Длина входного кабеля: 183 см
Длина выходного кабеля: 120 см

Артикул

GAAGE5 (кабель питания с европейской вилкой)
GAAGU5 (кабель питания с американской вилкой)
GAAGK5 (кабель питания с английской вилкой)
GAAGC5 (кабель питания с китайской вилкой)
GAAGT5 (кабель питания с тайваньской вилкой)

СТИЛУС С ТВЕРДЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ДИСПЛЕЯ И ШНУРОК

Особенности и преимущества

Легкий эргономичный стилус с твердым наконечником для емкостного дисплея позволяет удобно работать с сенсорным экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин. В комплект входит съемный шнурок для крепления стилуса к планшету, предотвращающий его утерю.

Информация об изделии

Размеры стилуса: длина 123 мм, диаметр 9 мм

Размер наконечника: длина 3,8 мм, диаметр 3,5 мм

Длина шнурка: 30,4 см

Артикул

GMPSXJ

ДОК-СТАНЦИЯ GETAC DS100 USB-C С БЛОКОМ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Особенности и Преимущества

Станция док-станции Getac DS100 с портом USB-C, обладающая тонким и компактным дизайном, беспроблемно объединяет кабели на рабочем месте. Это позволяет пользователям быстро создавать персонализированное рабочее пространство и организовывать свою ежедневную рабочую среду. Совместима с различными моделями ноутбуков и планшетов Getac, она обеспечивает дополнительную коннективность и несколько портов ввода/вывода для подключения дополнительных периферийных устройств и источников данных. Поддерживая передачу MAC-адреса, функцию Wake-on-LAN (WoL) и загрузку через сеть PXE, DS100 помогает администраторам ИТ поддерживать безопасную, эффективную и хорошо управляемую инфраструктуру сети.

Информация Об Изделии

Габариты: 207 x 90 x 34,1 мм (Д x Ш x В)
Масса (без адаптера переменного тока мощностью 135 Вт): 372.4 г
Длина сетевого кабеля: 1,8 м
Длина кабеля данных: 1 м
Репликация портов: Разъем DC in Jack x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2, LAN x 1, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 2 (только для использования в неопасных зонах)

Артикул

GDDSE2 (кабель питания с европейской вилкой)
GDDSU2 (кабель питания с американской вилкой)
GDDSK2 (кабель питания с английской вилкой)
GDDSA2 (кабель питания с австралийской вилкой)
GDDSC2 (кабель питания с китайской вилкой)
GDDST2 (кабель питания с тайваньской вилкой)
GDDSI2 (кабель питания с индийской вилкой)

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

Особенности и преимущества

Эта защитная пленка точно повторяет контуры экрана планшета A140. Она легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов. Пленка не только защищает экран, но и благодаря антибликовому покрытию рассеивает падающий на экран свет, уменьшая количество бликов и облегчая считывание информации при обычном свете.

Информация об изделии

Габариты: 309,4 x 173,95 x 0,19 мм (Д x Ш x В)

Артикул

GMPFXC

ДВУХТОЧЕЧНЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ

Особенности и преимущества

Двухточечный наплечный ремень позволяет с удобством носить планшет A140 и при необходимости быстро освободить руки. Длину ремня можно регулировать с помощью скользящих пряжек, поэтому он подойдет человеку любой комплекции. Его можно носить на плече как вдоль тела, так и по диагонали, перекинув через голову.

Информация об изделии

Длина: 159 см
Основной материал: нейлон

Артикул

GMS2X6

ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ

Особенности и преимущества

Наплечный ремень имеет четыре крючка с карабинами, которые крепятся к D-образным кольцам по углам планшета A140 и при необходимости легко снимаются. Этот удобный ремень позволяет освободить обе руки для работы, сохраняя возможность всегда видеть экран планшета. Длину ремня можно регулировать с помощью скользящих пряжек.

Информация об изделии

Нейлон, резина, сталь
Габариты ремня: 480 x 372 x 8 мм (Д x Ш x В)
Масса: 186 г

Артикул

GMS4X2

СВЕРХПРОЧНАЯ КЛАВИАТУРА GETAC

Особенности и преимущества

Защищенная клавиатура Getac разработана с учетом стандартов VESA и AMPS, что позволяет надежно устанавливать ее в транспортных средствах. Она прошла тщательные испытания на соответствие стандартам MIL-STD 810G и IP65. Наличие 88 полноразмерных клавиш, красная светодиодная подсветка с пятью уровнями яркости и впечатляющий отклик клавиш делают ее невероятно удобной.

Информация об изделии

Габариты: 307,7 x 194 x 32 мм
Масса: 870 г
Совместимость: Windows 10 Pro, Windows 11 Pro
Подсветка: красные светодиоды, пять уровней яркости
Длина спирального кабеля: 1,83 м; интерфейс USB 2.0

Артикул

Защищенная клавиатура Getac	Защищенная клавиатура Getac со считывателем смарт-карт и портом USB 2.0	Защищенная клавиатура Getac со считывателем смарт-карт и RFID-меток (НЧ/ВЧ)
GDKBU9 (США) GDKBC9 (Великобритания) GDKBB9 (Германия) GDKBD9 (Франция)	GDKBU6 (США) GDKBC6 (Великобритания) GDKBB6 (Германия) GDKBD6 (Франция)	GDKBU7 (США) GDKBC7 (Великобритания) GDKBB7 (Германия) GDKBD7 (Франция)

СТЫКОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ-ПОДСТАВКА ДЛЯ (ОФИСНАЯ ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ) ПЛАНШЕТА A140

Особенности и преимущества

Стыковочная станция-подставка для планшета A140 имеет большинство разъемов обычного компьютера, а также дополнительные порты. Подключив к ней периферийные устройства (клавиатуру, мышь, монитор и принтер), вы получите полнофункциональное рабочее место на своем столе или в лаборатории. Регулируемая защелка позволяет задавать различные углы наклона планшета A140. Этот продукт состоит из самой док-станции и блока питания. Перед использованием их следует соединить между собой.

Информация об изделии

последовательный порт x 1, порт для подключения к дисплею x 1,
вход для микрофона x 1, аудиовыход x 1, разъем питания пост. тока x 1,
USB x 3, сетевой порт x 1, HDMI x 1, порт для подключения к принтеру x 1
* с блоком питания переменного тока мощностью 90 Вт

Артикул

GDOFEU (кабель питания с европейской вилкой)
GDOFUU (кабель питания с американской вилкой)
GDOFKU (кабель питания с английской вилкой)
GDOFAU (кабель питания с австралийской вилкой)
GDOFCU (кабель питания с китайской вилкой)
GDOFTU (кабель питания с тайваньской вилкой)

ВРАЩАЮЩИЙСЯ КИСТЕВОЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЛАНШЕТА A140 С ОТКИДНОЙ ПОДСТАВКОЙ

Особенности и преимущества

Этот вращающийся кистевой ремень, размер которого легко регулируется, позволяет носить планшет A140 в ладони. Его также можно использовать как подставку для планшета, чтобы с удобством просматривать или редактировать данные. Прежде чем вставлять планшет в офисную док-станцию, кистевой ремень нужно отсоединить.

Информация об изделии

Нейлон, резина, сталь
Габариты: 480 x 372 x 8 мм (Д x Ш x В) Масса: 186 г

Артикул

GMHRX8

РЕЗИНОВЫЙ КИСТЕВОЙ РЕМЕНЬ

Особенности и преимущества

Резиновый кистевой ремень позволяет надежно удерживать планшет одной рукой.

Информация об изделии

Материал:
резина Габариты: 144 x 72,4 x 13,2 мм (Д x Ш x В)
Масса: 200 г

Артикул

GMHSXB