



S510AD RUGGED LAPTOP



Copilot+ PC



- AMD Ryzen™ AIプロセッサおよびCopilot+ PCにより生産性を向上し、エッジアプリケーション向けに最適化されたAI性能を提供
- 1,000nitの高輝度15.6インチ サンライトリーダブルディスプレイと、グローブ操作対応タッチパネルを搭載。屋外でもクリアな視認性と快適な操作性を実現します。
- より環境に優しい未来を考慮した、エンタープライズレベルの堅牢性を備えたサステナブルなシャーシ
- Windows Hello顔認証、TPM 2.0、およびAMD PRO Technologyを搭載。ハードウェアレベルのセキュリティ機能により、サイバー脅威から企業の重要なデータを保護し、エンタープライズセキュリティを強化します
- 堅牢なUSB Type-Cポートやドッキングソリューションなど、多彩なI/Oオプションを備え、信頼性の高い接続性を実現します。

オプション: スマートカードリーダー
オーディオ入出力コンボ
オプション: MicroSD

USB4 Type-C
オプション: USB4 Type-C
USB 3.2 Gen 2 Type-A
DC入力ジャック

HDMI 2.0
USB 3.2 Gen 1 Type-A
LAN (RJ-45)

オプション: SIMカードスロット(Nano-SIM, 4FF)

オプションI/Oインターフェース:
1. LAN (RJ45) iv + シリアルポート (9ピン;
D-sub) + USB 3.2 Gen 1 Type-A
2. LAN (RJ45) iv + シリアルポート (9ピン;
D-sub) + 高耐久仕様 USB Type-Cポート

オプション: 第2バッテリー

500万画素Windows Helloウ
ェブカメラ

メインバッテリー

軽量化オプション
オプション:

または1D/2Dイメージャーバーコード
リーダー、またはNVIDIA® Quadro®
RTX A500ディスプレイグラフィック
スコントローラー

ケンジントンロック

仕様

オペレーティングシステム

Windows 11 Pro日本語版

モバイルコンピューティングプラットフォーム

AMD Ryzen™ AI 5 340 プロセッサー
(6コア / 12スレッド、22MBキャッシュ、
最大4.8GHzブーストクロック対応)

プラットフォームオプション:

AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 プロセッサー
(6コア / 12スレッド、22MBキャッシュ、
最大4.8GHzブーストクロック対応)

AMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサー
(8コア / 16スレッド、24MBキャッシュ、
最大5.0GHzブーストクロック対応)

AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 プロセッサー
(8コア / 16スレッド、24MBキャッシュ、
最大5.0GHzブーストクロック対応)

VGAコントローラー

AMD Radeon™ 840M (AMD Ryzen™ AI 5 340 プロセッサー向け)
AMD Radeon™ 860M (AMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサー向け)
オプション: NVIDIA® Quadro®
RTX A500 ディスクリートグラフィックスコントローラー ⁽ⁱⁱ⁾

NPU

AMD XDNA™ 2 (最大50 TOPS)

ディスプレイ

15.6型TFT LCD FHD (1920 x 1080)

保護フィルム

1,000ニットディスプレイ (Getacの太陽光下での視認性技術搭載)

オプション: 静電容量式マルチタッチスクリーン

ストレージとメモリ

16GB DDR5

オプション: 32GB / 64GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD

オプション: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

キーボードとボタン

LEDバックライト付きメンブレンキーボード

ポインティングデバイス

タッチスクリーン

- オプション: 静電容量式マルチタッチスクリーンタッチパッド

- グライドタッチパッド (マルチタッチ対応)

オーディオ

内蔵ステレオスピーカー

内蔵デュアルアレイマイク

拡張スロット

オプション: スマートカードリーダー

マルチメディアペイ

軽量セーバー

オプション: 1D/2Dイメージャーバーコードリーダー ⁽ⁱⁱ⁾

オプション: NVIDIA® Quadro® RTX A500 ディスクリートグラフィックスコン
トローラー ^(ii,iii)

I/Oインターフェース

オーディオ入出力コンボ x 1

DC入力ジャック x 1

USB4 Type-C x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1

オプション: MicroSD x 1

LAN (RJ45) x 1

HDMI 2.0 x 1

ドッキングコネクタ x 1

オプション: SIMカードスロット x 1 (Nano-SIM, 4FF) ⁽ⁱⁱⁱ⁾

オプション: USB4 Type-C x 1

Windows Hello 顔認証500万画素カメラ (前面) x 1

オプション: GPS、WWAN、WLAN用RFアンテナバスルー

構成可能なI/Oオプション:

1. LAN (RJ45) ^(iv) + シリアルポート (9ピン; D-sub) + USB 3.2 Gen 1 Type-A
2. LAN (RJ45) ^(iv) + シリアルポート (9ピン; D-sub) + 高耐久仕様 USB Type-Cポ
ート

コミュニケーションインターフェース

10/100/1000 base-T イーサネット

Wi-Fi 7, 802.11be

Bluetooth (v5.4) ^(v)

デュアルSIM (Nano-SIM 4FFおよびe-SIM ^(iii,vi)

オプション: 2.5GBASE-T イーサネット ^(iv)

オプション: GPS内蔵4G LTEモバイルブロードバンド ^(iii,viii)

オプション: 5G Sub-6と統合されたGPS ^(iii,vii,viii)

オプション: L1/L5対応専用GPS

セキュリティ機能

TPM 2.0

ケンジントンロック

Windows Hello顔認証500万画素カメラ (前面)

Getac Secure Erase

オプション: AMD PRO Technology

オプション: 指紋リーダー

オプション: HF RFIDリーダー ^(ix)

オプション: Absolute Persistence®

電源

ACアダプター (65W、100-240VAC)

バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh)

オプション: ACアダプター (90W, 100-240VAC, 50/60Hz) ⁽ⁱ⁾

オプション: 第2バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh) ⁽ⁱ⁾

外形寸法 (幅 x 奥行 x 厚み) と本体質量

幅375 x 奥行277 x 厚み39mm

約2350g ^(x)

堅牢性能

MIL-STD-810H認証を取得

IP53認定

振動および3フィート (0.9メートル) の落下に耐性あり ^(xi)

環境仕様

温度 ^(xii):

- 動作時: -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F

- 保管時: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F

湿度:

- 95% RH、結露なきこと

プリインストール済みソフトウェア

Getac Utility

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager ^(xiii)

オプション: Absolute Secure Endpoint

オプションのソフトウェア

Getac Driving Safety Utility

Getac Monitoring

Getac VGPS Utility ^(xiv)

Absolute Secure Access

アクセサリー

バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh)

ACアダプター (65W, 100-240VAC)

オプション:

キャリーバッグ

バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh)

マルチベイ充電器 (デュアルベイ)

マルチベイ充電器 (8ベイ)

ACアダプター (90W、100-240VAC、50/60Hz) ⁽ⁱ⁾

DC-DC車両用アダプター (120W、11-32VDC)

キャパシティブスタイラス (テザラ付き)

保護フィルム

車両用クレードル

車両用ドック ^(xv)

予備SSDキット

100WタイプCアダプター

Getac DS100 USB-Cドッキングステーション (ACアダプター付き)

高耐久仕様 USB-C ケーブル

保証

メーカーによる製品の保証は、その品質を保証するものです。

ノートブックは、内外にわたり、落下、衝撃、液体のこぼれ、振動などに耐えら
れるように設計されています。

品質に確固たる自信を持つことから、当社では業界トップクラスの3年間保証を標
準で付属しています。

保証でカバーされている安心をお届けします。

標準

3年間の限定保証

S510AD RUGGED LAPTOP

- I. デュアルバッテリーと90W ACアダプターで構成するには、NVIDIA® Quadro® RTX A500ディスクリートグラフィッ
クスコントローラーが必要です。
- II. NVIDIA® Quadro® RTX A500ディスクリートグラフィック
スコントローラーおよび1D/2Dイメージャーバーコードリー
ダーは、相互排他的なオプション (1つのみ選択可能) です
。
- III. 4G/5Gオプションを搭載したユニットには、組み込み型の
SIMカードスロットが付属しています。
- IV. オプションの第2LANは2.5GBASE-Tイーサネットです。
- V. Bluetoothの性能と接続可能距離は、環境やクライアント
デバイスの性能によって干渉を受けることがあります。ユ
ーザーは、エリア内で動作しているBluetooth無線デバイ
スの数を最小限に抑えることで、干渉の影響を軽減するこ
とができます。
- VI. 1つの物理SIMカードスロットと1つのeSIMを備えています
。ネットワークサービスは、地域の通信事業者によって異
なる場合があります。
- VII. これらは、米国、英国、EU、オーストラリア、ニュージ
ーランドでのみ利用可能です。動作温度は-15°C ~ 63°C (5°F
~145°F) です。
- VIII. GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSをサポートし
ています。
- IX. 13.56MHz HF RFIDリーダー (ISO 15693、14443 A/B、
Mifare、FeliCa™対応)。
- X. 構成やオプションのアクセサリーによって、重量と寸法が
異なる場合があります。
- XI. 構成やオプションのアクセサリーによって、落下試験の結
果が異なる場合があります。
- XII. MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。
- XIII. バーコードリーダーオプションが選択された場合に利用可
能です。
- XIV. モデルには、埋め込み型またはスタンドアロン型のGPSモ
ジュールが必要となります。
- XV. Gamber JohnsonとHavisの車両用ドックは、e-mark認証
を取得しています。

本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、お見積り依頼に応じて
提供いたします。

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1,
Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785
7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com

無断複製・転載を禁じます。
本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様について
は、お見積り依頼に応じて提供いた
します。
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
およびその関連会社。