



A140

Полностью Защищённый Планшет

- 14-дюймовый дисплей с емкостным сенсорным экраном и технологией LumiBond 2.0 для комфортной читаемости при контрольном свете (яркость до 1000 нит)
- Конструкция, позволяющая использовать два аккумулятора и поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport
- Продвинутое средство корпоративной безопасности на базе криптографического модуля TPM 2.0 с возможностью аутентификации по отпечатку пальца и сканирования меток NFC/RFID
- Дополнительный сканер для чтения 1D/2D штрих-кодов и RFID-меток
- Стилус с твёрдым наконечником, наручные и наплечные ремни и док-станция для автомобиля обеспечивают максимальное удобство при эксплуатации устройства



A140 3D demo



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поколение

G2

Операционная система

Windows 11 Pro

Процессор

Intel® Core™ i5-10210U, 4 ядра, 1,6 ГГц до 4,2 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 6 Мб

Опционально:

Intel® Core™ i5-10310U vPro®, 1,7 ГГц до 4,4 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 6 Мб

Intel® Core™ i7-10510U vPro®, 1,8 ГГц до 4,9 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб

Intel® Core™ i7-10610U vPro®, 1,8 ГГц до 4,9 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб

Встроенная графика

Intel® UHD Graphics

Дисплей

14", LCD TFT, 1366×768 точек (HD)
Защитное покрытие
Технология LumiBond обеспечивает яркость до 1000 нит для комфортного чтения при ярком освещении
Емкостный мультитач экран
Опционально: 14" TFT LCD FHD (1920 x 1080) с широким углом обзора
Технология LumiBond® обеспечивает яркость до 800 нит для комфортного чтения при ярком освещении

Оперативная / встроенная память

8 Гб DDR4
Опционально: 16/32 Гб DDR4256 Гб SSD (PCIe NVMe)
Опционально: 512/1000 Гб SSD (PCIe NVMe)

Управление

Кнопка включения питания
7 функциональных клавиш с возможностью перепрограммирования

Сенсорный ввод

Сенсорный экран
Емкостный экран с распознаванием мультитач-жестов

Слот расширения

Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов
Опционально: COM-порт - RS232, считыватель RFID-меток в HF-диапазоне, либо считыватель RFID-меток в HF-диапазоне + дактилоскопический датчик (сканер отпечатка пальцев)

Камеры

Комбинированный аудиовход/выход x 1
Разъем питания (DC-in/Jack)
USB 2.0 x 1
USB 3.2 Gen.2 Type-A x 1
USB 3.2 Gen.2 Type-C x 1
Ethernet (RJ45) x 1
HDMI 1.4 x 1
Коннектор док-станции x 1
Опционально: Веб-камера FHD x 1
Опционально: слот SIM карты x 1 (Micro-SIM, 3FF) ⁱ
Опционально: антенна для приема сигналов GPS, WLAN и WWAN (городских сетей сотовой связи)
Опционально: основная камера 8 Мпикс (с автофокусом) x 1

Беспроводная связь

10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11 «ax»
Bluetooth (v5.2) ⁱⁱ
Опционально: модуль GPS ⁱⁱⁱ
Опционально: модуль широкополосной связи 4G LTE ⁱ

Особенности

TPM 2.0
Замок Кенсингтон
Считыватель смарт-карт
Опционально: сканер RFID-меток в HF-диапазоне
Опционально: Распознаватель по отпечатку пальца

Питание

Блок питания: 65 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 10,8 В, 3220 мА·ч (мин. 3120 мА·ч) (2 шт.)
Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport
(при использовании дополнительной батареи SnapBack)

Габариты (ШхГхВ) / вес

369×248×32,5 мм
2,3 кг ^{iv}

Стандарты защиты

Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP65
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G ^v
Защита от вибраций и падения с высоты 1,2 м ^{vi}
Дополнительно: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 №. 213 (Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C, D ^{vii})

Условия эксплуатации

Допустимая температура ^{viii}:
- во время работы: от -29°C до +63°C
- при хранении: -51°C до +71°C
Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО

Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Camera
Приложение Getac Geolocation
Приложение Getac Barcode Manager ^{ix}
Опционально: Absolute Persistence®

Аксессуары

Аккумулятор: 10,8 В / 3220 мАч (мин. 3120 мАч)
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Стилус для емкостного экрана с проводом

Опционально:

Сумка для транспортировки
Аккумулятор: 10,8 В / 3220 мАч (мин. 3120 мАч)
Универсальное зарядное устройство (2 слота)
Универсальное зарядное устройство (8 слотов)
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Офисная док-станция (с блоком питания: 90 Вт / 100-240 В)
Блок питания: 90 Вт / 115-230 В (Со стандартом MIL-STD-461)
Автомобильный адаптер питания DC-DC: 120 Вт / 11-32 В
Стилус для емкостного экрана с проводом
Защитная пленкаТвёрдая ручка
Кистевой ремень с поворотным креплением
Прорезиненный кистевой ремень
Наплечный ремень (2-точечный, регулируемый)
Наплечный ремень (4-точечный, регулируемый)
Автомобильный держатель для устройства ^{xi}
Док-станция для автомобиля ^{xi}
Офисная док-станция
Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)
Защищенная клавиатура Getac

A140 Полностью Защищённый Планшет

Гарантия производителя

Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий.В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

- I.

Модели с опцией 4G LTE поставляются со встроенным слотом для SIM-карты.
- II.

Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
- III.

Есть поддержка GPS и ГЛОНАСС.
- IV.

Вес устройства может отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- V.

Адаптер переменного тока MIL-STD-461 90 Вт продается отдельно.
- VI.

Результаты тестирования на прочность (падение с высоты) могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- VII.

Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- VIII.

Доступно не для всех конфигураций и условий окружающей среды.
- IX.

Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.
- X.

Требуется встроенный или автономный GPS.
- XI.

Автомобильные доки Gamber Johnson и Havis имеют сертификат электронной маркировки.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный порт	1	1
Внешний порт VGA	1	-
Порт дисплея	-	1
Микрофон	1	1
Аудио выход	1	1
Вход постоянного тока (Jack)	1	1
USB	4	3
LAN	1	1
HDMI	1	1
Соединитель антенны	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Порт принтера	-	1



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе,
д.1/7, Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133
Tel : +7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/ru/
Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or
any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация
в этом документе приведена только для справки,
имеющиеся спецификации учитываются при
определении цены заказа при получении заявки.