



B360 PLUS FULLY RUGGED LAPTOP

- Первый полностью защищённый Copilot+ PC с процессорами Intel® Core™ Ultra (серия 2), Intel® AI Boost и ускорением NPU — для работы ИИ в реальном времени и надёжной производительности в сложных условиях окружающей среды
- Ударопрочность (падение с высоты 1,8 м), защита от соляного тумана и сертификация в соответствии со стандартами MIL-STD-810H и IP66
- 13,3-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью и технологией LumiBond для комфортной читаемости при прямом солнечном свете (яркость до 1400 нит)
- Улучшенная корпоративная безопасность благодаря встроенному сканеру 1D/2D штрих-кодов и различных комбинаций многофакторной авторизации
- LifeSupport - технология «горячей» замены батареи
- Универсальные возможности ввода/вывода, включая до двух портов Thunderbolt™ 4 и порт док-станции



B360 3D demo



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поколение
G3

Операционная система
Windows 11 Pro

Процессор
Intel® Core™ Ultra 5, 226V 16GB
до 4.5 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб

Опционально:
Intel® Core™ Ultra 5, 228V 32GB
до 4.5 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб

Intel® Core™ Ultra 5, 236V 16GB, vPro® Enterprise
до 4.7 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб

Intel® Core™ Ultra 5, 238V 32GB, vPro® Enterprise
до 4.7 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб

Intel® Core™ Ultra 7, 256V 16GB
до 4.8 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 12 Мб

Intel® Core™ Ultra 7, 258V 32GB
до 4.8 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 12 Мб

Intel® Core™ Ultra 7, 266V 16GB, vPro® Enterprise
до 5.0 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 12 Мб

Intel® Core™ Ultra 7, 268V 32GB, vPro® Enterprise
до 5.0 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 12 Мб

Встроенная графика
Intel® Arc™ 130V GPU
(для процессора Intel® Core™ Ultra 5)ⁱ
Intel® Arc™ 140V GPU
(для процессора Intel® Core™ Ultra 7)ⁱ

НПУ
Intel® AI Boost (До 48 TOPS)

Дисплей
13,3", Wide Viewing Angle, 1920×1080 точек (Full HD)
Защитное покрытие
Технология LumiBond обеспечивает яркость до 1400 нит для комфортного чтения при ярком освещении
Емкостный мультитач экран

Оперативная / встроенная память
16 Гб LPDDR5X (Распаена на материнской плате)
Опционально: 32Gb LPDDR5X
(Распаена на материнской плате)

256 Гб SSD (NVMe)
Опционально: 512/1000/2000 Гб SSD (NVMe)

Управление
Мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок

Сенсорный ввод
Сенсорный экран
Емкостный мультитач экран

Тачпад
Тачпад с двумя клавишами

Слот расширения
Считыватель смарт-карт x 1
Опционально: устройство чтения microSD-карт x 1
Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов

Камеры
Фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello Smp x 1
Комбинированный разъем 3.5mm
(для микрофона и наушников) x 1
Разъем питания (DC-in/Jack) x 1
USB 3.2 (с поддержкой технологии PowerShare) x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
Ethernet (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Коннектор док-станции x 1
Опционально: слот SIM карты x 1 (Mini-SIM, 2FF)ⁱⁱ
Опционально: антенна для приема сигналов GPS, Wi-Fi и WWAN (городских сетей сотовой связи)

Настраиваемые опции ввода/выводаⁱⁱⁱ:
1. Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 1
+ VGA (D-sub 15-pin) x 1
2. Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 1
+ Дисплей порт x 1
3. Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 1
+ VGA (D-sub 15-pin) x 1 + второй LAN (RJ45) x 1
4. Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 1
+ Дисплей порт x 1 + второй LAN (RJ45) x 1
5. Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 1
+ второй Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
6. Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 1
+ второй Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 + второй LAN (RJ45) x 1

Беспроводная связь
10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 7 BE201, 802.11be
Bluetooth 5.4^{iv}
Опционально: Выделенный GPS с L1/L5^v
Опционально: модуль широкополосной связи 4G LTE с интегрированным L1/L5 GPS^{iv,v}
Опционально: 5G Sub-6 с интегрированным L1/L5 GPS^{iv,v}
Опционально: Двойной слот для SIM-карты (Mini-SIM 2FF и e-SIM)^{iv,vi}

Особенности
Замок Кенсингтон
считыватель смарт-карт
Опционально: дактилоскопический датчик (сканер отпечатка пальцев)^{viii}
Опционально: сканер RFID-меток в HF-диапазоне^{viii,ix}

Питание
Блок питания: 90 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 7,72 В, 4060 мА·ч (мин.3857 мА·ч) x 2
Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport (при использовании дополнительной батареи)

Габариты (ШхГхВ) / вес
342×281×34,9 мм
2,32 кг*

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP66
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G^{xi}
Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м
Опционально: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xii}
Опционально: сертификат проверки на устойчивость к воздействию соляного тумана

Условия эксплуатации
Допустимая температура^{xiii} :
- во время работы: от -29°С до +63°С
- при хранении: - 51°С до +71°С
Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Geolocation
Приложение Getac Barcode Manager^{xiv}

Аксессуары
Аккумулятор: 7,72 В, 4060 мА·ч (мин.3857 мА·ч)
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В
Стилус для емкостного экрана с проводом

Опционально:
Рюкзак для транспортировки
Универсальное зарядное устройство (2 слота)
Универсальное зарядное устройство (8 слотов)
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В
Офисная док-станция
(с блоком питания: 120 Вт / 100-240 В)
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В
(Со стандартом MIL-STD-461)
Автомобильный адаптер питания DC-DC: 120 Вт / 11-32 В
Стилус для емкостного экрана с проводом
Защитная пленка
Автомобильный держатель для устройства^{xv}
Док-станция для автомобиля^{xv}
Офисная док-станция
Дополнительный SSD-накопитель
Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)

Гарантия производителя
Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий. В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

B360 PLUS FULLY RUGGED LAPTOP

- I. Устройства с 16 Гб и двухканальной памятью поставляются с графикой Intel® Arc™ Graphics.
- II. Устройства с опцией 4G/5G поставляются со встроенным слотом для SIM-карты.
- III. Разъем VGA, DisplayPort и второй ThunderboltTM 4 Type-C не могут быть установлены одновременно.
- IV. Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
- V. Поддержка GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou и QZSS.
- VI. Доступно только в США, Великобритании, ЕС, Австралии и Новой Зеландии.
- VII. Один физический слот для SIM-карты и один чип eSIM. Сетевые услуги могут отличаться в зависимости от местных операторов связи.
- VIII. Распознаватель по отпечатку пальца и считыватель HF RFID не могут быть установлены одновременно.
- IX. Сканер RFID-/NFC-меток в диапазоне HF 13.56 МГц соответствует стандартам iCLASS, HID Prox, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FeliCa™.
- X. Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- XI. Адаптер переменного тока MIL-STD-461 90 Вт продается отдельно.
- XII. Доступны ограниченные конфигурации и условия окружающей среды.
- XIII. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- XIV. Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.
- XV. Автомобильные доки Gamber Johnson и Havis имеют сертификат электронной маркировки.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный порт	1	1
Внешний порт VGA	1	1
Микрофон	-	1
Выход аудио	-	1
Вход постоянного тока (Jack)	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI	1	1
Соединитель антенны	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Замок Кенсингтон	-	1



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

Москва, Новодмитровская ул., 2к2, офис 1603
Tel : +79688851668
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/ru/
Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.