Windows 11 рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса

UX10-IP Полностью Защищённый Планшет

- Процессоры Intel 12-го поколения (Core i7 и Core i5)
- Герметичные передние кнопки для легкой очистки. Поддерживает профилактику инфекций у медицинских работников.
- 10,1-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью и технологией LumiBond 2.0 для комфортной читаемости при контровом свете (яркость до 1000 нит)
- Усиленная информационная безопасность корпоративных приложений с дополнительным Intel vPro®, камерой распознавания лиц Windows Hello и вариантами многофакторной аутентификации.
- Универсальные возможности подключения входов/выходов, включая Thunderbolt™ 4.
- Улучшенные характеристики Wi-Fi, GPS и LTE.

UX10-IP 3D demo

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поколение
G3

Операционная система
Windows 11 Pro

Процессор
Intel® Core™ i5-1235U
до 4.4 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 12 Мб

Опционально:
Intel® Core™ i5-1245U vPro®
до 4.4 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 12 Мб

Intel® Core™ i7-1255U
до 4.7 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 12 Мб

Intel® Core™ i7-1265U vPro®
до 4.8 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 12 Мб

Встроенная графика
Intel® UHD Graphics

Дисплей
10.1" TFT LCD WUXGA, 1920×1200 (Full HD)
Защитная плёнка
Технология LumiBond обеспечивает яркость до 1000 нит для комфортного чтения при ярком освещении
Емкостный мультитач экран

Оперативная / встроенная память
8 Гб DDR4
Опционально: 16/32 Гб DDR4
256 Гб SSD (PCIe NVMe)
Опционально: 512/1000 Гб SSD (PCIe NVMe)

Управление
Кнопка включения питания
5 функциональных клавиш

Сенсорный ввод
Сенсорный экран
Емкостный экран с распознаванием мультитач-жестов
Опционально: поддержка двух типов сенсорного ввода (распознавание мультитач-жестов; распознавание степени нажатия при работе со стилусом)

Слот расширения
Опционально (сверху): сканер 1D/2D штрих-кодов, COM-порт, USB 3.2 Gen.1 Type-A, Ethernet (RJ45), microSD, считыватель RFID-меток в HF-диапазоне [i], HDMI 2.0 [ii]
Дополнительно (обратная сторона): Считыватель смарт-карт, или батарея-перемычка, или батарея-перемычка + считыватель смарт-карт

Камеры
Веб-камера FHD x 1 [iv]
Задняя камера с автофокусом и разрешением 8 Мп x1
Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников) x1
Разъем питания (DC-in/Jack) x1
USB 3.2 Gen.2 Type-A x 1
Коннектор док-станции x1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
Опционально: фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello [iv]
Опционально: антенна для приема сигналов GPS, Wi-Fi и WWAN (городских сетей сотовой связи)

Беспроводная связь
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (v5.3) [v]
Двойной слот для SIM-карты (Micro-SIM 3FF и e-SIM) [vi, vii]
Опционально: 4G LTE с интегрированным GPS [vi, vii, viii, ix]
Опционально: 10/100/1000 base-T Ethernet
Опционально: модуль GPS [viii]

Особенности
TPM 2.0
Замок Кенсингтон
Опционально: поддержка Intel® vPro
Опционально: сканер RFID-меток в HF-диапазоне [i, ii]
Опционально: считыватель смарт-карт [iv]
Опционально: камера для проверки подлинности лица Windows Hello (фронтальная) [iv]

Питание
Блок питания: 65 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 11.1 В, 4200 мА·ч (мин. 4080 мА·ч) x 1
Опционально: литий-ионный аккумулятор повышенной емкости (10.8 В, 9240 мА·ч) x1
Дополнительно: Мостовая батарея [iii]

Габариты (ШхГхВ) / вес
279×194,5×23,5 мм
1,22 кг [x]

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H [xi]
Сертификация по стандарту IP66
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G [xi]
Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м [xii]
Сертификат безопасности e-Mark (регламентирует соответствие устройства основным требованиям с точки зрения безопасности дорожного движения и защиты окружающей среды)
Опционально: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) [xiii]

Условия эксплуатации
Допустимая температура [xiv]
- во время работы: от -29°C до +63°C
- при хранении: -51°C до +71°C
Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Camera
Приложение Getac Geolocation
Приложение Getac Barcode Manager [xv]
Опционально: Absolute Persistence®

Аксессуары
Аккумулятор: 11.1 В / 4080-4200 мА·ч
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Стилус для емкостного экрана с проводом

Опционально:
Сумка для транспортировки
Аккумулятор (11.1 В / 4080-4200 мА·ч)
Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости (10.8 В, 9240 мА·ч)
Универсальное зарядное устройство (2 зарядных интерфейса)
Универсальное зарядное устройство (8 зарядных интерфейсов)
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В
Офисная док-станция (с блоком питания: 90 Вт / 100-240 В)
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В (со стандартом MIL-STD-461)
Автомобильный адаптер питания: 120 Вт / 11-32 В
Активное цифровое перо
Стилус для емкостного экрана с проводом
Защитная пленка
резиновый ремешок для запястья
Наплечный ремень (2-точечный, регулируемый)
Плечевой ремень (4-точечный; свободные руки)

Съемная клавиатура
Автомобильный держатель для устройства [xvii]
Клавиатура с док-станцией
Док-станция для автомобиля [xvii]
Офисная док-станция
Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)

UX10-IP Полностью Защищённый Планшет

Гарантия производителя
Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий.В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

I. Сканер RFID-меток в диапазоне HF 13.56 МГц соответствует стандартам ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FeliCa™.
II. Считыватель штрих-кодов 1D/2D imager, последовательный порт, порт USB 3.2 Gen 1 Type-A, порт LAN (RJ45), считыватель HF RFID, MicroSD и HDMI 2.0 являются взаимоисключающими опциями.
III. Считыватель смарт-карт, аккумулятор Bridge и аккумулятор Bridge + считыватель смарт-карт являются взаимоисключающими вариантами.
IV. Веб-камера FHD и дополнительная камера аутентификации лица Windows Hello (фронтальная) являются взаимоисключающими опциями.
V. Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
VI. Один физический слот для SIM-карты и один чип eSIM.
VII. Сетевые услуги могут отличаться в зависимости от местных операторов связи.
VIII. Поддерживает GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou и QZSS
IX. Модели с опцией 4G LTE поставляются со встроенным слотом для SIM-карты.
X. Вес и размеры зависят от конфигурации и дополнительных аксессуаров.
XI. Блок питания (90 Вт / 100-240 В), сертифицированный по MIL-STD-461, продается отдельно.
XII. Результаты испытаний на падение зависят от конфигурации и дополнительных аксессуаров.
XIII. Доступно с ограниченными конфигурациями и условиями окружающей среды.
XIV. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие стандартам MIL-STD-810H.
XV. Доступно, если выбрана опция считывания штрихкода.
XVI. Требуется встроенный или автономный GPS.
XVII. Автомобильные док-станциии Gamber Johnson и Havis имеют сертификат e-mark.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный порт	1	1
Внешний порт VGA	-	1
Микрофон	-	1
Выход аудио	-	1
Вход постоянного тока (Jack)	1	1
USB	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2
LAN	1	1
HDMI	-	1
Соединитель антенны	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Кодовый замок Kensington Lock	1	1

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133
Tel : +7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/
Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.