

F110 FULLY RUGGED TABLET



- 第 13 代 Intel® Core™ i5 / i7 處理器
- 強化企業級安全，可選配 Intel® vPro®、Windows Hello 臉部辨識 500 萬畫素網路攝影機、TPM 2.0 等各種多重身份驗證選項
- LumiBond 顯示器顯示器，採用 Getac 陽光下可讀技術 (1,200 nits)
- 滿足您需求的客製化配置，選購 1D/2D 影像式條碼讀取器、USB 2.0 連接埠、序列埠 + LAN
- LifeSupport 電池熱插拔技術



F110 3D demo



規格

作業系統

Windows 11 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ i5-1335U 處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.6GHz
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ i5-1345U vPro® 企業版處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1355U 處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 5.0GHz
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1365U vPro® 企業版處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 5.2GHz
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® UHD Graphics

螢幕

11.6" 廣視角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)
螢幕保護膜
LumiBond 顯示器搭載 1,200 nits 強光下 Getac 可讀高亮技術
電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

16GB DDR5
選配：32GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD
選配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

鍵盤

電源按鈕
4 顆功能鍵

指標裝置

觸控螢幕
- 電容式多點觸控螢幕
- 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位觸控筆)

音源

內建喇叭
內建雙麥克風陣列

擴充槽

- 選配 (上側)：1D/2D 影像式條碼讀取器、USB 2.0 連接埠、LAN (RJ45)、MicroSD、序列連接埠 + LAN (RJ45)ⁱ
- 選配 (右側)：HF RFID 讀卡機、指紋辨識器ⁱⁱ
- 選配 (背面)：智慧卡讀卡機

I/O 介面

500 萬像素網路攝影機 x 1ⁱⁱⁱ
800 萬像素自動對焦後置相機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
底座接頭 x 1
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM 3FF)^{xvi}
選配：Windows Hello 臉部辨識 500 萬像素攝影機 (前置) x 1ⁱⁱⁱ
選配：GPS、WLAN 及 WWAN 專用 RF 天線 Pass-through，或 GPS、WWAN 主天線及 WWAN 輔助天線

通訊介面

Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
藍牙 (v5.3)^{iv}
選配：10/100/1000 base-T 乙太網路
選配：支援 L1/L5 的專屬 GPS
選配：內建 GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組^{v, vi, xvi}
選配：內建支援 L1/L5 GPS 的 5G Sub-6 模組^{v, vi, xvi}
選配：雙重網路卡 (Micro-SIM 3FF 及 e-SIM)^{v, xvi}

安全功能

TPM 2.0 安全晶片
Kensington 防盜鎖孔
Getac Secure Erase
選配：Intel® vPro® 技術^{ivii}
選配：HF RFID 讀卡機ⁱⁱ、智慧卡讀卡機、指紋辨識器ⁱⁱ
選配：Windows Hello 臉部辨識 500 萬像素網路攝影機 (前置)ⁱⁱⁱ
選配：Absolute Persistence^{iv}

電源

電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
鋰離子電池 (11.4V, 標準值 2680mAh; 最小值 2640mAh) x 2
LifeSupport 電池熱插拔技術
選配：高容量鋰離子電池 (11.1V, 標準值 4200mAh) x 2

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

314 x 207 x 25 mm (12.4" x 8.15" x 0.98")
1.49 kg (3.29 lbs)^{viii}

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
MIL-STD-461G 認證^{ix}
防震與 1.8 公尺防摔設計^x
選配：ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xi}
選配：防塵霧認證

環境規格

溫度^{xii}：
- 操作：-29°C 至 63°C
- 儲存：-51°C 至 71°C
濕度：
- 95% RH, 非冷凝

預裝軟體

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager^{xiii}
Getac Driving Safety Utility (試用版)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (試用版)
選配：Absolute Secure Endpoint
選配：Absolute Secure Access

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Monitoring
Getac VGPS Utility^{xiv}

周邊配備

主電池組 (11.4V, 標準值 2680mAh; 最小值 2640mAh)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
附繫繩的電容式觸控筆

選配：

電腦包
主電池組 (11.4V, 標準值 2680mAh; 最小值 2640mAh)
高容量鋰離子電池組 (11.1V, 標準值 4200mAh; 最小值 4080mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50/60Hz)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
辦公室用底座電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
MIL-STD-461 電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)
附繫繩的數位觸控筆
附繫繩的電容式觸控筆
螢幕保護膜
硬式手把
手部綁帶
肩背帶 (兩點式)
馬鞍型肩背帶 (四點式; 免手持)
可拆卸鍵盤
車載輕型底座^{xv}
車用底座^{xv}
辦公室用底座
備用儲存裝置
100W Type-C 電源轉換器
Getac 強固型鍵盤
Getac DS100 USB-C 擴充底座含 AC 電源轉換器

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務。如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

F110 FULLY RUGGED TABLET

- I. 1D/2D 影像式條碼讀取器、USB 2.0 連接埠、LAN 接口 (RJ45)、MicroSD 或序列埠 + LAN 擇一適用。
- II. HF RFID 讀卡機、指紋辨識器擇一適用。
- III. 500 萬像素網路攝影機和選配 Windows Hello 臉部辨識 500 萬像素網路攝影機 (前置) 擇一適用。
- IV. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- V. 一個實體 SIM 卡槽和一個 e-SIM 芯片。網路服務可能會因當地電信服務商而異。
- VI. 支援 GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 和 QZSS。僅適用於美國、英國、歐盟、澳洲和紐西蘭。
- VII. 13.56MHz HF RFID 讀卡機 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範)。
- VIII. 重量和尺寸因配置與選購配件而異；選配高容量電池會增加約 6 公釐 (高)，0.24 公斤。
- IX. MIL-STD-461 90W 電源轉換器須另行選購。
- X. 落摔測試結果因配置與選購配件而異。
- XI. 僅適用於部分配置與特定環境條件。
- XII. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- XIII. 僅在選配條碼讀取器時適用。
- XIV. 產品需搭載內建或獨立 GPS 模組。
- XV. Gamber Johnson 車用底座和 Havis 車用底座通過 e-mark 認證。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	2	2
外接 VGA	1	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF 天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

Getac



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/tw/

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。