



T800 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

- 8,1-дюймовый дисплей с технологией LumiBond® 2.0 обеспечивает комфортную читаемость при ярком контровом свете
- Надстройки Getac SnapBack, предлагающие комбинированный модуль для чтения смарт-карт, бесконтактный сканер RFID-меток или дополнительный аккумулятор
- Дополнительные опции для решения необходимых задач: сканер 1D/2D штрих-кодов, последовательный порт, порт Ethernet
- Сертификация по регламентам военных стандартов MIL-STD-810H и стандарту безопасности IP65



Док-станция
для автомобиля



Надстройка SnapBack



Технические характеристики

Операционная система

Windows 10 Pro

Мобильная вычислительная платформа

Intel Atom® x7-Z8750, 4 ядра, 1.6 ГГц
до 2.56 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 2 МБ

Контроллер VGA

Intel® HD Graphics

Дисплей

8.1", IPS, 1280×800 точек (HD)
Защитное покрытие
Технология LumiBond обеспечивает яркость до
600 нит для комфортного чтения при ярком
освещении

Накопители и память

4 Гб LPDDR3
Опционально: 8 Гб LPDDR3
128 Гб eMMC
Опционально: 256 Гб eMMC

Клавиатура

Кнопка включения питания
5 функциональных клавиш (Windows,
увеличение громкости, уменьшение громкости
и две программируемые кнопки)

Указывающее устройство

Сенсорный экран
Емкостный экран с распознаванием
мультитач-жестов
Опционально: поддержка двух типов
сенсорного ввода (распознавание
мультитач-жестов; распознавание степени
нажатия при работе со стилусом)

Слот расширения

Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов,
последовательный порт, порт Ethernetⁱ
Опционально: надстройка SnapBack:
комбинированный модуль для чтения смарт-карт,
NFC-меток и меток RFID в HF-диапазонеⁱⁱ

Опционально: надстройка SnapBack:
дополнительный аккумулятор (до 12 часов
автономности)ⁱⁱⁱ

Опционально: надстройка SnapBack: модуль
чтения магнитных и смарт-карт^{iv}

Опционально: надстройка SnapBack: модуль
чтения смарт-карт и RFID-меток в UHF-диапазоне^v

Без слота для карт памяти стандарта SD
(начиная с 5.03.2021)

Интерфейс ввода/вывода

Веб-камера: 1920×1080 точек
Основная камера: 8 Мпикс (с автофокусом)
Комбинированный разъем 3.5mm (для
микрофона и наушников)
Разъем питания (DC-in/Jack)
USB 3.2 Gen.1 Type-A
micro-HDMI
Коннектор док-станции
Опционально: антенна для приема сигналов GPS,
Wi-Fi и WWAN (городских сетей сотовой связи)

Коммуникационный интерфейс

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11 «ax»
Bluetooth 5.2^{vi}
Опционально: модуль GPS
Опционально: модуль широкополосной связи 4G LTE
Опционально: 10/100/1000 base-T Ethernet
(занимает слот расширения)

Средства безопасности

Опционально: надстройка SnapBack:
комбинированный модуль для чтения смарт-карт,
NFC-меток и меток RFID в HF-диапазоне^{iv}

Опционально: надстройка SnapBack: модуль
чтения магнитных и смарт-карт

Опционально: надстройка SnapBack: модуль
чтения смарт-карт и RFID-меток в UHF-диапазоне^v

Питание

Блок питания: 65 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 7.4 В, 4200 мА·ч
(мин. 4080 мА·ч)
Поддержка «горячей» замены батареи по
технологии LifeSupport™ (при использовании
дополнительной батареи SnapBack)

Размеры (Ш x Г x В) и вес

227×151×24 мм / 880 г^{vi}

Особенность защиты

Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP65
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G
Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м^{vii}
Сертификат безопасности e-Mark (регламентирует
соответствие устройства основным требованиям с
точки зрения безопасности дорожного движения и
защиты окружающей среды)
Опционально: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{viii}

Спецификации окружающей среды

Допустимая температура^{ix}:
- во время работы: от -21°C до +50°C
- при хранении: -51°C до +71°C

Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО

Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Camera
Приложение Getac Barcode Manager^x

Аксессуары

Аккумулятор: 7.4 В / 4200 мА·ч (мин. 4080 мА·ч)
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Стилус для емкостного экрана

Опционально:

Сумка для транспортировки
Аккумулятор: 7.4 В / 4200 мА·ч (мин. 4080 мА·ч)
Дополнительная батарея: 11.4В / 2100 мА·ч
Универсальное зарядное устройство (2 слота)
Универсальное зарядное устройство (6 слотов)
Универсальное зарядное устройство (8 слотов)
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Офисная док-станция (с блоком питания: 90 Вт
/ 100-240 В)
Блок питания: 90 Вт / 115-230 В
(сертифицирован по стандарту MIL-STD-461)
Автомобильный адаптер питания DC-DC: 120
Вт / 11-32 В
Активное цифровое перо
Стилус для емкостного экрана
Защитная пленка
Кистевой ремень
Наплечный ремень (2-точечный, регулируемый)
Крепление на запястье
Док-станция для автомобиля
Офисная док-станция

Гарантия завода изготовителя

Аварии на предприятии и неблагоприятное
влияние окружающей среды может повлиять на
выход оборудования из строя в самый
неподходящий момент. Такие ситуации приводят
к простоям рабочего процесса и серьезным
затратам на восстановление поломки в короткие
сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания
Getac предлагает устройства, устойчивые к
серьезным физическим повреждениям и
влиянию суровых погодных условий.

В случае поломки устройства, гарантия от
производителя предполагает оперативное
восстановление аппаратуры Getac в течение
нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания
составляет 3 года.

- i Сканер 1D/2D-штрих-кодов,
последовательный порт и порт Ethernet не
могут быть установлены одновременно.
- ii Все представленные надстройки SnapBack
не могут быть установлены одновременно.
Работа и дальность подключения по
протоколу Bluetooth могут зависеть от
влияния окружающей среды и клиентских
устройств. Пользователи могут уменьшить
помехи, снизив количество активных
беспроводных устройств с модулями
Bluetooth на рабочем месте.
- iii Сканер RFID-/NFC-меток в диапазоне HF
13.56 МГц соответствует стандартам ISO/IEC
15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FeliCa™.
США (902~928 МГц, метки UHF RFID EPC
Class1, соответствующие стандарту Gen.2
ISO18000-63)
ЕС (865~868 МГц, метки UHF RFID EPC Class1,
соответствующие стандарту Gen.2
ISO18000-63)
Максимальная дальность считывания
RFID-метки в диапазоне UHF зависит размера
метки и условий окружающей среды.
Рекомендуем связаться с местным
представителем Getac, чтобы уточнить
информацию и договориться о тестировании.
- iv Вес и размер могут отличаться в разных
конфигурациях и при использовании
дополнительных аксессуаров.
- v Результаты тестирования на прочность
(падение с высоты) могут отличаться в
разных конфигурациях и при использовании
дополнительных аксессуаров.
- vi Доступно не для всех конфигураций.
- ix Протестировано в независимой
лаборатории на соответствие военным
стандартам США (MIL-STD-810H).
- x Доступно при выборе опции со сканером
штрих-кодов.

T800 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ



Характеристики док-станции

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный порт	1	--
Внешний порт VGA	--	1
Микрофон	1	1
Выход аудио	1	1
Вход постоянного тока (Jack)	1	1
USB	2	4
LAN	1	1
HDMI	--	1
Соединитель антенны	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--

Getac

GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,
Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133
+7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Информация в этом документе приведена только для справки,
имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M08Y21RU