



F110 FULLY RUGGED TABLET

- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ de 11va generación
- Thunderbolt™ 4 ofrece un mejor rendimiento a la velocidad de la luz
- Seguridad empresarial mejorada, con opciones de Intel® vPro™, autenticación facial Windows Hello, TPM 2.0 y opciones de autenticación multifactor
- Opciones de personalización de acuerdo a sus necesidades (Lector de código de barras 1D/2D, puerto USB 2.0, puerto serial + LAN)
- Tecnología LifeSupport™ de batería intercambiable



Teclado desmontable



Especificaciones Técnicas

Sistema operativo

Windows 10 Pro

CPU

Procesador Intel® Core i5-1135G7,
velocidad de hasta 4.2GHz con tecnología
Intel® Turbo Boost
~ 8MB Intel® Smart Cache

Opciones de la plataforma:

Procesador Intel® Core i5-1145G7 vPro™,
velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología
Intel® Turbo Boost
~ 8MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core i7-1165G7,
velocidad de hasta 4.7GHz con tecnología
Intel® Turbo Boost
~ 12MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core i7-1185G7 vPro™,
velocidad de hasta 4.8GHz con tecnología
Intel® Turbo Boost
~ 12MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de Video

Intel® Iris® Xe Graphics

Pantalla

11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Protector de pantalla incorporado
Tecnología LumiBond® de 1000 nits, legible a la
luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento

8GB DDR4

Opcional: 16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

Opcional: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

Botón/ Teclado y Entrada de datos

Botón de encendido

4 botones programables

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil

- Pantalla multi-touch capacitiva

- Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y
digitalizador)

Ranura de expansión

Opcional: Lector de código de barras 1D/2D o

puerto USB 2.0 o puerto serial + LAN (RJ45) ⁱ

Opcional ⁱⁱ: Lector de HF RFID o escáner de

huella digital

Opcional: Lector Smart Card

Interfaz E/S

Cámara web FHD x 1 ⁱⁱⁱ

Cámara posterior de 8MP con enfoque
automático x 1

Salida auriculares y entrada de micrófono en

combo x 1

Conector DC x 1

Thunderbolt™ 4 Type-C x 1

Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1

Conector de acoplamiento x 1

Opcional: Autenticación facial de Windows

Hello en cámara frontal x 1 ⁱⁱⁱ

Opcional: Puertos para antenas externas RF de

WLAN, WWAN y GPS

Interfaz de comunicación

Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax

Bluetooth (versión 5.2) ^{iv}

Opcional: GPS dedicado

Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS

integrado

Opcional: Puerto Ethernet ⁱⁱ 10/100/1000 base-T

(ocupa una ranura de expansión)

Características de seguridad

TPM 2.0

Ranura para candado tipo Kensington

Opcional: Tecnología Intel® vPro™

Opcional: Autenticación facial de Windows Hello

en cámara frontal x 1 ⁱⁱⁱ

Opcional: Lector HF RFID ^{vi, ii} o lector Smart Card

o escáner de huella digital ⁱⁱ

Alimentación

Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

Batería de Litio (11.4V, generalmente 2680mAh;

min. 2640mAh) x 2

Tecnología LifeSupport™ de batería intercambiable

Dimensiones y peso

314 mm x 207 mm x 25 mm (12.4" x 8.15" x 0.98")

1.52 kg (3.35 lbs) ^{vi}

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H

Certificación IP66

Certificación MIL-STD-461G ^{viii}

Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 metros

Certificación e-Mark para uso en vehículos

Opcional: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

(Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D) ^x

Especificaciones ambientales

Temperatura ^x:

- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F

- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F

Humedad relativa de 95% , sin condensación

Software preinstalado

Utilidad Getac

Cámara Getac

Geolocalización Getac

Lector de código de barras de Getac ^v

Opcional: Absolute Persistence®

Accesorios

Batería (11.1V, generalmente 2680mAh; min. 2100mAh)

Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

Lápiz capacitivo con correa

Opcional:

Bolso

Funda

Batería (11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)

Cargador multibahía (doble bahía)

Cargador multibahía (ocho bahías)

Teclado plegable y desmontable

Adaptador CA 100W Tipo-C

Adaptador de CA para acoplamiento de escritorio

(90W, 100-240VAC)

Adaptador de CA con certificación MIL-STD-461

(90W, 115-230VAC)

Adaptador para vehículo (120W, 11-32VDC)

Lápiz digitalizador

Protector de pantalla

Correa de mano

Correa de hombro (2 puntos)

Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)

Montura para vehículo

Acoplamiento para vehículo

Acoplamiento para escritorio

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un
producto, que contar con un respaldo directo de
su fabricante. Hemos diseñado nuestros
dispositivos para que puedan soportar caídas,
golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho
más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello
Getac presenta la mejor garantía de la industria,
ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que
estará cubierto y con su equipo en funcionamiento
en poco tiempo.

Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

i El lector de código de barras, puerto USB (USB

2.0) o Puerto serial + LAN; son opciones

mutuamente excluyentes.

ii El lector de HF RFID, escáner de huella digital

son opciones mutuamente excluyentes.

iii La cámara FHD y la opción de cámara de

autenticación facial de Windows Hello son

mutuamente excluyentes.

iv El funcionamiento del Bluetooth y la distancia

de conexión pueden estar sujetos a

interferencias con el entorno y el rendimiento

de los dispositivos cliente. Los usuarios pueden

reducir los efectos de la interferencia si

minimizan el número de dispositivos

Bluetooth inalámbricos activos que se están

usando en el área.

v Disponible cuando el lector de barras es

seleccionado.

vi Lector de tarjeta HF RFID sin contacto

13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443

A/B y Mifare y FeliCa™).

vii El peso y las dimensiones varían según las

configuraciones y los accesorios opcionales.

Las baterías de alta capacidad opcionales

agregan aproximadamente 6 mm (H), 0.24 kg.

viii El adaptador CA MIL-STD-461G de 90W se

vende por separado.

ix Disponible con con guraciones limitadas.

x Probado por un laboratorio de pruebas

independiente, siguiendo el estándar

MIL-STD-810H.

F110

Fully Rugged Tablet



Soluciones para acoplador

	Acoplador para Vehículo	Acoplador para Escritorio
Puerto serial	2	2
VGA externo	1	1
Micrófono	1	1
Salida audio	1	1
Conector DC	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
Conector antena RF (GPS, WWAN, WLAN)	3	--

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,

Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia,
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M06Y21LATAM