



K120-EX FULLY RUGGED TABLET

- Certificación ATEX & IECEx, Zona 2 / 22 para atmósferas explosivas
- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 de 11va generación
- Pantalla de 12.5" FHD con Tecnología LumiBond® 2.0 de 1200 nits, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
- Seguridad empresarial mejorada, con opciones de Intel vPro, autenticación facial de Windows Hello y opciones de autenticación multifactor



Correa de mano



Especificaciones Técnicas

Sistema operativo

Windows 10 Pro

CPU

Opciones de la plataforma:

Procesador Intel® Core i5-8250 1.6 GHz, velocidad de hasta 3.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 6MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core i5-8350 vPro™ 1.7 GHz, velocidad de hasta 3.6GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 6MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core i7-8550 1.8 GHz, velocidad de hasta 4.0GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 8MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core i7-8650 vPro™ 1.9 GHz, velocidad de hasta 4.2GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 8MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de Video

Intel® UHD Graphics

Pantalla

12.5" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

Protector de pantalla

Tecnología LumiBond® 2.0 de 1200 nits, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento

16GB DDR4

Opcional: 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

Opcional: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

Botón/ Teclado y Entrada de datos

Botón de encendido

5 botones programables

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil

- Pantalla multi-touch capacitiva

- Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)

Ranura de expansión ⁱⁱⁱ

Opcional: Lector de código de barras 1D/2D

Opcional: Puerto serial (9-pin; D-sub) o puerto USB 2.0

Interfaz E/S

Cámara web FHD x 1 ^{vi}

Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1

Entrada/salida de audio en combo x1

Conector DC x 1

Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A x 1

Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-C x 1

LAN (RJ45) x 1

HDMI x 1

Opcional: Autenticación facial de Windows Hello en cámara frontal x 1 ⁱ

Interfaz de comunicación

Puerto Ethernet 10/100/1000 base-T

Wi-Fi de doble banda Intel® AC 8265, 802.11ac

Bluetooth (versión 4.2) ⁱⁱ

Opcional: GPS dedicado ⁱⁱⁱ

Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE ⁱⁱⁱ

Características de seguridad

TPM 2.0

Ranura para candado tipo Kensington

Opcional: Tecnología Intel® vPro™

Opcional: Lector de Smart Card o lector HF RFID ^{iv}

Alimentación

Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)

Batería de Litio (11.1V, generalmente 2100mAh; min. 2040mAh) x 2

Dimensiones y peso

329.5 mm x 238 mm x 24 mm (12.97" x 9.37" x 0.94")

1.76kg (3.88lbs) ^v

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810G

Certificación IP65

Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 m ^{vi}

Certificación ATEX & IECEx

Especificaciones ambientales

Temperatura: ^{vii}

- De Funcionamiento: -21°C a 63°C / -6°F a 145°F

- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F

Humedad:

- 95% RH, sin condensación

Protección

ATEX/IECEx Zona 2 / 22

Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

Software preinstalado

Utilidad Getac

Cámara Getac

Geolocalización Getac

Lector de código de barras de Getac ^{viii}

Opcional: Absolute Persistence®

Accesorios

Batería de Litio (11.1V, generalmente 2100mAh; min. 2040mAh)

Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)

Lápiz capacitivo con correa

Opcional:

Batería (11.1V, generalmente 2100mAh; min. 2040mAh)

Cargador multibahía (doble bahía)

Cargador multibahía (ocho bahías)

Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)

Lápiz digitalizador

Lápiz capacitivo con correa

Correa de mano

Correa de hombro (2 puntos)

SSD de repuesto

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- La cámara FHD y la opción de cámara de autenticación facial de Windows Hello son mutuamente excluyentes.
- El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- El GPS dedicado es mutuamente excluyente con la banda ancha móvil 4G LTE. Soporta GPS y Glonass.
- El lector Smart Card y el lector de HF RFID son opciones mutuamente excluyentes.
- El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales..
- Los resultados de pruebas de caídas varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.

K120-EX

Fully Rugged Tablet



Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,

Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia,
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M02Y20LATAM