



V110 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Verbesserte Sicherheit auf Unternehmensniveau, optional mit Intel vPro, Windows Disk Encryption, TPM 2.0 und vielen weiteren Multi-Faktor-Authentifizierungsoptionen
- 10th Generation Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ Prozessor
- 11,6" LumiBond® 2.0 Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac und kapazitivem Touchscreen
- Austauschbarer Akku mit LifeSupport™-Technologie
- Optionaler Dual-Modus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer)



Office-Dock



Spezifikationen

Generation

G6

Betriebssystem

Windows 10 Pro

Computerplattform

Intel® Core™ i5-10210U Prozessor 1,6 GHz
Max. 4,2 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 6 MB Intel® Smart Cache

Plattformoptionen:

Intel® Core™ i5-10310U, vPro™ Prozessor 1,7 GHz
Max. 4,4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 6 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-10510U Prozessor 1,8 GHz
Max. 4,9 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 8 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-10610U Prozessor 1,8 GHz
Max. 4,9 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 8 MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller

Intel® UHD Graphics

Bildschirm

11,6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

Schutzfolie

800 Nits LumiBond®-Display mit Getac

sonnenlichttauglicher Technologie

Kapazitiver Multi-Touchscreen

Storage & Speicher

8 GB DDR4

Optional: 16GB/32GB/64GB DDR4

256GB SSD PCIe NVMe SSD

Optional: 512GB/1TB SSD PCIe NVMe SSD

Tastatur

Membran-Tastatur mit LED-Beleuchtung

Optional: Gummitastatur

Touch

Touchscreen

- Kapazitiver Multi-Touchscreen

- Optional: Dual-Modus-Touchscreen

(Multitouch und Digitizer)

Touchpad

- Glide-Touchpad mit Tasten für Links- und Rechtsklick

Erweiterungssteckplatz

Smart-Card-Leser x 1ⁱ

Optional: 1D/2D-Imager-Barcode-Leserⁱ

Optional: USB 3.2 Gen 2 Typ-C x 1ⁱ

E/A-Schnittstelle

FHD-Webcam x 1ⁱⁱⁱ

Kombinierter Lautsprecher-Ausgang/Mikroeingang x 1

DC-in-Buchse x 1

USB 3.2 Gen 1 Typ-A x 1

USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 2

LAN (RJ45) x 1

HDMI x 1

Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1

Docking-Stecker x 1

Optional: Windows Hello

Gesichtsauthentifizierungskamera (Frontkamera) x 1ⁱⁱ

Optional: RF-Antennendurchgang für GPS,

WWAN und WLAN

Optional: 8M-Pixel-Autofokuskamera Rückseite x 1

Kommunikationsschnittstellen

10/100/1000 base-T Ethernet

Intel® Wi-Fi 6, AX200 802.11ax

Bluetooth (v5.2)ⁱⁱⁱ

Optional: Eigenes GPS

Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband

Sicherheitsfeatures

TPM 2.0

Kensington-Schloss

Optional: Intel® vPro™-Technologie

Optional: HF RFID und kontaktloser Smart-Card-Leser^{iv}

Optional: Fingerabdruckscanner

Stromversorgung

AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)

Li-Ionen-Akku (11,1 V, typisch 2100 mAh; min.

2040 mAh) x 2

Austauschbarer Akku mit LifeSupport™-Technologie

Abmessungen (B x T x H) & Gewicht

313 x 238 x 39 mm (12,32" x 9,37" x 1,53")

2,1Kg (4,63 lbs)^v

Zertifizierungen Robustheit

Zertifiziert nach MIL-STD-810H

Zertifiziert nach IP65

Zertifiziert nach MIL-STD-461G^{vi}

Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent auf

1,2m (4ft.)^{vii}

e-Kennzeichen für den Gebrauch in Fahrzeugen

Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

(Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C, D)^{viii}

Optional: Zertifizierte Salznebelbeständigkeit

Umgebungsspezifikationen

Temperatur^{ix}:

- Betrieb: -29°C bis 63°C/-20°F bis 145°F

- Lagerung: -51°C bis 71°C/-60°F bis 160°F

Luftfeuchtigkeit:

- 95% RH, nicht kondensierend

Software

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager^x

Optional: Absolute Persistence®

Separat erhältliches Zubehör

Akku (11,1 V, typisch 2100 mAh; min. 2040 mAh)

AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC)

Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

Optional:

Tragetasche

Akku (11,1 V, typisch 2100 mAh; min. 2040 mAh)

Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)

Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)

AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC)

AC-Adapter für Office-Dock (90 W, 100-240 VAC)

AC-Adapter mit Zertifizierung nach MIL-STD-461

(90 W, 115-230 VAC)

DC-DC Fahrzeugh Adapter (120 W, 11-32 VDC)

Digitizer-Stift

Kapazitiver Stift

Schutzfolie

X-Gurt

Schultergurt (2-Punkt)

Fahrzeug-Dock

Office-Dock

100W Typ-C Adapter

Bumper-to-Bumper Garantie

Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können.

Daher hat Getac Unfallschäden als

Standardleistung im Rahmen der

Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um

die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering

wie möglich zu halten.

Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie

größtmögliche Sorgenfreiheit.

Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr

Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit

zurück.

Standard

Bumper-to-Bumper 3 Jahre

i Smart-Card-Leser, optionaler 1D/2D Imager-Barcode-Leser und optionaler USB 3.2 Gen 2 Type-C schließen sich gegenseitig aus. (USB 3.2 Gen 2 Typ-C und Rückkamera schließen sich gegenseitig aus)

ii Die FHD-Webcam und die optionale Windows Hello-Kamera zur Gesichtsauthentifizierung (nach vorne gerichtet) sind Optionen, die sich gegenseitig ausschließen.

iii Die Bluetooth-Leistung und die Verbindungsreichweite können durch Interferenzen mit der Umgebung und der Leistung von Client-Geräten beeinträchtigt werden. Die Benutzer können die Auswirkungen von Interferenzen verringern, indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.

iv 13,56MHz kontaktloses HF RFID/NFC-Lesegerät (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare und FeliCa™-konform).

v Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfigurationen und optionalem Zubehör.

vi MIL-STD-461G 90W AC Adapter separat erhältlich.

vii Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.

viii Verfügbar mit eingeschränkten Konfigurationen. Getestet von einem unabhängigen Testlabor nach MIL-STD-810H.

x Verfügbar, wenn die Option Barcode-Leser gewählt wird.

V110

Fully Rugged Notebook



Docking-Lösungen

	Fahrzeug-Dock	Office-Dock
Serieller Anschluss	2	2
VGA extern	1	1
Mikrofon	1	1
Audio-Ausgang	1	1
DC-in-Buchse	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF-Antennenanschluss	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--

Getac

Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 211 984 8190

sales-getac-DACH@getac.com | www.getac.com/de/



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die gegebene Informationen müssen nur als referenz verstanden werden, verfügbare Spezifikationen werden auf anfrage zur angebots unterworfen. V03M08Y21DE