



В360 Pro ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК

- Удоропрочность (падение с высоты 1,8 м), защита от соляного тумана и сертификация по регламентам военных стандартов MIL-STD-810H и стандарту безопасности IP66
- Процессоры Intel 10-го поколения
- 13,3-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью и технологией LumiBond® 2.0 для комфортной читаемости при контрольном свете (яркость до 1400 нит)
- Возможность установки дискретного графического контроллера NVIDIA® GeForce® GTX1050 (4 Гб видеопамати)
- Улучшенная корпоративная безопасность с возможностью использования двух накопителей, камеры для распознавания лиц через приложение Windows Hello, встроенного сканера 1D/2D штрих-кодов и различных комбинаций многофакторной авторизации.
- Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport™



Офисная
док-станция

Опционально: фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello

Веб-камера: 2М

Опционально: сканер RFID-NFC-меток в диапазоне HF

Опционально: Сканер 1D/2D штрих-кода

Опционально: слот для установки SIM-карт

Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников)

USB 2.0 (с поддержкой технологии PowerShare)

Super Multi DVD-привод

Опционально: Super Multi Blu-Ray-привод

считыватель смарт-карт

Опционально: дополнительный аккумулятор

Накопитель

Опционально: дискретная видеокарта, либо модуль ExpressCard (на 54 мм), либо модуль PCMCIA Type II с поддержкой устройств ввода-вывода

Крепление стилуса

Разъем питания (DC-in/Jack)

Опционально:
1. COM (RS-232) + VGA
2. COM (RS-232) + USB 3.2 Gen.2 Type-C
3. COM (RS-232) + DisplayPort

Опционально:
COM (RS-232)

Ethernet (RJ45)

USB 3.2 Gen 2 Type-A

Технические характеристики

Операционная система

Windows 10 Pro

Процессор

Intel® Core™ i5-10210U, 4 ядра, 1,6 ГГц до 4.2 ГГц в режиме автаразгона
Кэш - 6 Мб

Опционально:

Intel® Core™ i5-10310U, 4 ядра, 1,7 ГГц до 4.4 ГГц в режиме автаразгона
Кэш - 6 Мб

Intel® Core™ i7-10510U, 4 ядра, 1,8 ГГц до 4.9 ГГц в режиме автаразгона
Кэш - 8 Мб

Intel® Core™ i7-10610U, 4 ядра, 1,8 ГГц до 4.9 ГГц в режиме автаразгона
Кэш - 8 Мб

Intel® Core™ i7-10710U, 6 ядер, 1,1 ГГц до 4.7 ГГц в режиме автаразгона
Кэш - 12 Мб

Встроенная графика

Intel® UHD Graphics

Опционально: дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 Гб видеопамяти) ^{i, viii}

Дисплей

13.3", IPS, 1920×1080 точек (Full HD)

Защитное покрытие

Технология LumiBond обеспечивает яркость до 1400 нит для комфортного чтения при ярком освещении

Емкостный мультитач экран

Оперативная / встроенная память

8 Гб DDR4

Опционально: 16/32/64 Гб DDR4

256 Гб SSD (NVMe)

Опционально: 512/1000 Гб SSD (NVMe)

Дополнительный накопитель SSD (SATA) с емкостью 256/512/1000 Гб

Управление

Мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок

Опционально: прорезиненная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок

Сенсорный ввод

Сенсорный экран

Емкостный мультитач экран

Тачпад

Модули расширения

считыватель смарт-карт

Опционально: дискретная видеокарта, либо модуль ExpressCard (на 54 мм), либо модуль PCMCIA Type II с поддержкой устройств ввода-вывода

Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов

Без слота для карт памяти стандарта SD (начиная с 5.03.2021)

Мультимедийный отсек

Опционально: Super Multi DVD-привод / Super Multi Blu-Ray-привод ⁱⁱⁱ

Интерфейсы

Веб-камера: 1920x1080 точек

Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников)

Разъем питания (DC-in/Jack)

USB 2.0 (с поддержкой технологии

PowerShare)

2× USB 3.2 Gen.2 Type-A

Ethernet (RJ45)

HDMI

Коннектор док-станции

Опционально: слот для SIM-карты

Опционально: фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello

Опционально: антенна для приема сигналов GPS, Wi-Fi и WWAN (городских сетей сотовой связи)

Настраиваемые опции ввода/вывода ^{iv}:

Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 1 + VGA (D-sub 15-pin) x 1 или

Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 1 + USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1 или

Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 1 + Дисплей порт x 1

Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 2 + VGA (D-sub 15-pin) x 1 или

Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 2 + USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1 или

Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 2 + Дисплей порт x 1

Беспроводная связь

10/100/1000 base-T Ethernet

Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11 «ax»

Bluetooth 5.2 ^v

Опционально: модуль GPS ^{vi}

Опционально: 4G LTE с интегрированным GPS ^{vi}

Особенности

Замок Кенсингтон

Опционально: сканер RFID-меток в HF-диапазоне ^{vii}

Опционально: считыватель смарт-карт

Питание

Блок питания: 90 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц

Блок питания: 120 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц ^{viii}

Аккумулятор повышенной емкости (10.8 В, 6900 мА·ч (6600 мА·ч) x 2 шт.

Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport™ (при использовании дополнительной батареи)

Габариты (ШхГхВ) / вес

342×281×53,5 мм / 3,08 кг ^{ix}

Стандарты защиты

Сертификация по стандарту MIL-STD-810H

Сертификация по стандарту IP66

Сертификация по стандарту MIL-STD-461G ^x

Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м

Сертификат безопасности e-Mark (регламентирует соответствие устройства основным требованиям с точки зрения безопасности дорожного движения и защиты окружающей среды)

Опционально: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)

Опционально: сертификат проверки на устойчивость к воздействию соляного тумана

Условия эксплуатации

Допустимая температура ^{xi}:

- во время работы: от -29°C до +63°C

(опционально от -50°C до +63°C)

- при хранении: -51°C до +71°C

Допустимая влажность:

- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО

Фирменное программное обеспечение Getac

Приложение Getac Geolocation

Приложение Getac Barcode Manager ^{xii}

Аксессуары

Аккумулятор: 10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч)

Блок питания: 90 Вт / 100-240 В

Стилуc для емкостного экрана

Опционально:

Рюкзак для транспортировки

Аккумулятор повышенной емкости (10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч)

Универсальное зарядное устройство (2 слота)

Универсальное зарядное устройство (8 слотов)

Блок питания: 90 Вт / 100-240 В

Блок питания ^{viii}: 120 Вт / 100-240 В

Блок питания: 90 Вт / 115-230 В

(сертифицирован по стандарту MIL-STD-461)

Автомобильный адаптер питания DC-DC: 120 Вт / 11-32 В

Стилуc для емкостного экрана

Защитная пленка

Док-станция для автомобиля

Офисная док-станция

Дополнительный SSD-накопитель

Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт) ^{xiii}

Гарантия производителя

Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий.

В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

ⁱ Дискретная видеокарта, модуль PCMCIA Type II и модуль ExpressCard не могут быть установлены одновременно.

ⁱⁱ Дополнительный накопитель устанавливается по желанию. Отверстие для его установки маскируется заглушкой, если заказчик решил не приобретать опциональный HDD/SSD.

ⁱⁱⁱ Super Multi DVD-привод и Super Multi Blu-Ray-привод не могут быть установлены одновременно.

^{iv} Разъем VGA, DisplayPort 1.2 и порт USB 3.2 Gen 2 Type-C не могут быть установлены одновременно.

^v Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.

^{vi} Модуль GPS и модуль связи 4G LTE не могут быть установлены одновременно.

^{vii} Сканер RFID-/NFC-меток в диапазоне HF 13.56 МГц соответствует стандартам iCLASS, HID Prox, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FeliCa™.

^{viii} 120-ваттный блок питания используется для док-станции и устройств, оснащенных дискретной видеокартой.

^{ix} Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.

^x Блок питания (90 Вт / 100-240 В), сертифицированный по военным стандартам США (MIL-STD-461G), продается отдельно.

^{xi} Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).

^{xii} Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.

^{xiii} Не поддерживаются конфигурации с дискретной видеокартой.

В360 Pro
ПОЛНОСТЬЮ
ЗАЩИЩЕННЫЙ
НОУТБУК



Характеристики док-станции

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный порт	2	2
Внешний порт VGA	1	1
Микрофон	1	1
Выход аудио	1	1
Вход постоянного тока (Jack)	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI	1	1
Соединитель антенны	(GPS, WWAN)	--

Getac

GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,

Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133

+7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M09Y21RU