



B360 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- 符合 MIL-STD 810H 標準的強固性，可承受 1.8 公尺摔落，通過 IP66 認證，可選購耐鹽霧版本
- 第 10 代 Intel® Core™ 處理器
- 13.3 吋 FHD LumiBond® 2.0 顯示器搭載 Getac 日光下可讀技術 (1,400 nits) 和電容式觸控螢幕
- 強化企業安全性，可選購使用者可更換儲存空間、Windows Hello 臉部驗證攝影機、整合式 1D/2D 成像器條碼讀取器以及多重要素驗證選項
- LifeSupport™ 電池熱抽換技術



辦公室用底座

FHD 網路攝影機含鏡頭蓋/選配：Windows Hello 網路攝影機含鏡頭蓋



規格

作業系統

Windows 10 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ i5-10210U 處理器 1.6GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz)
- 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ i5-10310U vPro™ 處理器 1.7GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)
- 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10510U 處理器 1.8GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10610U 處理器 1.8GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10710U vPro™ 處理器 1.1GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz)
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® UHD Graphics

螢幕

13.3 吋 IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)
螢幕保護膜
1,400 nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術
電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

8GB DDR4
選配：16GB / 32GB / 64GB DDR4
256GB PCIe NVMe SSD
選配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD
選配第二儲存裝置ⁱ：256GB / 512GB / 1TB SATA SSD

鍵盤

LED 背光薄膜鍵盤
選配：LED 背光橡膠鍵盤

指標裝置

觸控螢幕
- 電容式多點觸控螢幕
觸控板
- 滑動式觸控板

擴充槽

智慧卡讀卡機 x 1
選配：1D/2D 影像式條碼讀取器

I/O 介面

FHD 網路攝影機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
PowerShare USB 2.0 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2
LAN (RJ45) x 1
HDMI x 1
底座轉接頭 x 1
選配：SIM 卡插槽 x 1
選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機 (前置) x 1
選配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天線
pass-through 轉接頭
可配置 I/O 選項ⁱⁱ：
序列埠 (9-pin; D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin; D-sub) x 1, 或
序列埠 (9-pin; D-sub) x 1 + USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1, 或
序列埠 (9-pin; D-sub) x 1 + Display Port x 1

通訊介面

10/100/1000 base-T 乙太網路
Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
藍牙 (v5.2)ⁱⁱⁱ
選配：Dedicated GPS^{iv}
選配：帶有 GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組^v

安全功能

TPM 2.0
Kensington 防盜鎖孔
智慧卡讀取器 x 1
選配：HF RFID 讀卡機^v

電源

電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
鋰離子智慧電池 (11.1V · 標準值 2100mAh; 最小值 2040mAh) x 2
LifeSupport™ 電池熱抽換技術

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

342 x 281 x 34.9 mm
2.32 kg^{vi}

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
MIL-STD-461G 認證^{vii}
防震及 1.8 公尺防摔設計
e-Mark 車載安全認證
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)
選配：防鹽霧認證

環境規格

溫度^{viii}：
- 操作溫度：-29°C 至 63°C
- 儲存溫度：-51°C 至 71°C
溼度：
- 95% RH · 非冷凝

預裝軟體

Getac Utility
Getac Geolocation
Getac 條碼管理程式^{ix}
選配：Absolute Persistence®

周邊配備

主電池組 (11.1V · 標準值 2100mAh; 最小值 2040mAh)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
帶繫繩的電容式觸控筆

選配：

背包
主電池組 (11.1V · 標準值 2100mAh; 最小值 2040mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
辦公室用底座電源轉換器 (120W, 100-240VAC)
MIL-STD-461G 認證的電源轉換器 (90W, 115-230VAC)
DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)
帶繫繩的電容式觸控筆
螢幕保護膜
車用底座
辦公室用底座
備用 SSD
100W Type-C 電源轉換器

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

- 可選購第二儲存裝置，如果購買時未選擇，將配備可拆式護蓋。
- 外部 VGA、USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠與 Display Port 互斥。
- 藍牙效能與可連線距離可能會受到用戶端裝置的所處環境與效能干擾，使用者可減少作業區域內作用中藍牙無線裝置的數量，以降低干擾。
- 專用 GPS 與 4G LTE 行動寬頻互斥。
- 13.56MHz 非接觸式 HF RFID / NFC 讀取機 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 與 FeliCa™ 標準)。
- 重量視配置與選配的配件而定。
- MIL-STD-461G 90WAC 電源轉換器需另購。
- 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- 僅適用於選配 Barcode Reader。

B360

Fully Rugged Notebook



底座解決方案

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	2	2
外接 VGA	1	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI	1	1
RF 天線轉接頭	(GPS, WWAN, WLAN)	--

Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段 209 號 A 棟 5 樓

電話：+886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。 V01M08Y21TW