



К120 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

- Процессоры Intel 11-го поколения (Core i7 и Core i5) с поддержкой технологий Intel vPro
- 12,5-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью и технологией LumiBond® 2.0 для комфортной читаемости при контрольном свете (яркость до 1200 нит)
- Продвинутые средства корпоративной безопасности с возможностью использования бизнес-платформы Intel vPro, камеры для распознавания лиц через приложение Windows Hello и дополнительные технологии аутентификации
- Широкий выбор аксессуаров и модулей расширения добавляет множество вариантов эффективного применения устройства на производстве
- Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport™
- Интерфейс Thunderbolt™ 4 обеспечивает максимальную скорость передачи данных



Док-станция с клавиатурой



Твердая ручка



Технические характеристики

Операционная система

Windows 10 Pro

Процессор

Intel® Core™ i5-1135G7, 4 ядра до 4.2 ГГц в режиме авторазгона Кэш - 8 Мб

Опционально:

Intel® Core™ i5-1145G7, 4 ядра до 4.4 ГГц в режиме авторазгона Кэш - 8 Мб

Intel® Core™ i7-1165G7, 4 ядра до 4.7 ГГц в режиме авторазгона Кэш - 12 Мб

Intel® Core™ i7-1185G7, 4 ядра до 4.8 ГГц в режиме авторазгона Кэш - 12 Мб

Встроенная графика

Intel® Iris® Xe Graphics

Дисплей

12.5", IPS, 1920×1080 точек (Full HD)
Антистатическое покрытие
Технология LumiBond обеспечивает яркость до 1200 нит для комфортного чтения при ярком освещении
Емкостный мультитач экран

Оперативная / встроенная память

16 Гб DDR4
Опционально: 32 Гб DDR4
256 Гб SSD (NVMe)
Опционально: 512/1000 Гб SSD (NVMe)

Управление

Кнопка включения питания
5 функциональных клавиш (Windows, увеличение громкости, уменьшение громкости и две программируемых кнопки)

Сенсорный ввод

Сенсорный экран
Емкостный мультитач экран
Опционально: поддержка двух типов сенсорного ввода (распознавание мультитач-жестов; распознавание степени нажатия при работе со стилусом)

Модули расширения

Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов
Опционально: последовательный порт (D-sub 9-pin), либо USB 2.0
Без слота для карт памяти стандарта SD (начиная с 5.03.2021)

Интерфейсы

Веб-камера: 1920x1080 точек
Основная камера: 8 Мпикс (с автофокусом)
Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников)
Разъем питания (DC-in/Jack)
USB 3.2 Gen.2 Type-A
Thunderbolt 4
Ethernet (RJ45)
HDMI
Коннектор док-станции x 2
Опционально: фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello¹
Опционально: антенна для приема сигналов GPS, Wi-Fi и WWAN (городских сетей сотовой связи)

Док-станция с клавиатурой:

Разъем питания (DC-in/Jack)
3× USB 3.2 Gen.2 Type-A
Ethernet (RJ45)
HDMI
DisplayPort 1.2
Опционально: COM-порт (RS-232) x 1
Опционально: модуль GPS, Wi-Fi и WWAN (для подключения к городским сетям сотовой связи)

Беспроводная связь

10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11 «ax»
Bluetooth 5.2²
Опционально: модуль GPS³
Опционально: 4G LTE с интегрированным GPS³

Особенности

Замок Кенсингтон
Опционально: поддержка Intel® vPro™
Опционально: считыватель смарт-карт, либо сканер RFID-меток в HF-диапазоне^{iv,v}, либо дактилоскопический датчик (сканер отпечатка пальцев)^{vi}

Питание

Блок питания: 90 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
2 x Аккумулятор: литий-ионный, 11.1 В, 2100 мА·ч (мин. 2040 мА·ч)
Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport™ (при использовании дополнительной батареи)
Опционально: аккумулятор повышенной емкости (14.4 В, 3450 мА·ч (мин. 3300 мА·ч))

Габариты (ШхГхВ) / вес

Планшет:
329,5×238×24 мм / 1,7 кг

Планшет + док-станция с клавиатурой:
340,5×307,5×47 мм / 3,13 кг

Стандарты защиты

Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP66
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G^{viii}
Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м^{ix}
Сертификат безопасности e-Mark (регламентирует соответствие устройства основным требованиям с точки зрения безопасности дорожного движения и защиты окружающей среды)
Опционально: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^x

Условия эксплуатации

Допустимая температура^{xi}:
- во время работы: от -29°C до +63°C
- при хранении: -51°C до +71°C

Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО

Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Camera
Приложение Getac Geolocation
Приложение Getac Barcode Manager^{xii}

Аксессуары

Аккумулятор: 11.1 В, 2100 мА·ч (мин. 2040 мА·ч)
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В
Стилус для емкостного экрана

Опционально:

Сумка для транспортировки
Аккумулятор: 11.1 В / 2100 мА·ч (мин. 2040 мА·ч)
Аккумулятор повышенной емкости (14.4 В, 3450 мА·ч, мин. 3300 мА·ч)
Универсальное зарядное устройство (2 слота)
Универсальное зарядное устройство (8 слотов)
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В
Офисная док-станция (с блоком питания: 120 Вт / 100-240 В)
Блок питания: 90 Вт / 115-230 В (сертифицирован по стандарту MIL-STD-461)
Автомобильный адаптер питания DC-DC: 120 Вт / 11-32 В
Активное цифровое перо
Стилус для емкостного экрана
Защитная пленка
Твердая ручка для планшета
Кистевой ремень
Наплечный ремень (2-точечный, регулируемый)
Наплечный ремень (4-точечный, регулируемый)
Клавиатура с док-станцией и сквозным портом для радиоантенны
Док-станция для автомобиля
Офисная док-станция
Дополнительный SSD-накопитель
Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)

Гарантия производителя

Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий.
В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

- i Веб-камера и фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello не могут быть установлены одновременно.
- ii Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
- iii Модуль GPS и модуль связи 4G LTE не могут быть установлены одновременно. Поддерживается GPS+ГЛОНАСС.
- iv Сканер HF RFID/NFC-меток 13.56 МГц соответствует стандартам ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FeliCa™.
- v Сканер RFID-меток в диапазонах LF и HF не соответствует международному стандарту энергоэффективности Energy Star 8.0.
- vi считыватель смарт-карт, сканер RFID-меток в HF-диапазоне и дактилоскопический датчик (сканер отпечатка пальцев) не могут быть установлены одновременно.
- vii Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров. Дополнительные батареи высокой емкости добавляют примерно 11 мм к высоте и 0,20 кг.
- viii Блок питания (90 Вт / 100-240 В), сертифицированный по военным стандартам США (MIL-STD-461G), продается отдельно.
- ix Результаты тестирования на прочность (падение с высоты) могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- x Доступно не для всех конфигураций.
- xi Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- xii Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.

К120 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ



Характеристики док-станции

	Автомобильная док-станция: режим планшета	Автомобильная док-станция: режим ноутбука	Офисная док-станция: режим планшета	Офисная док-станция: режим ноутбука
Последовательный порт	1	1	1	1
Внешний порт VGA	1	1	1	1
Микрофон	--	--	1	1
Выход аудио	--	--	1	1
Вход постоянного тока (Jack)	1	1	1	1
USB	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen1 x 3	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen1 x 3	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen1 x 3	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen1 x 3
LAN	2	2	2	2
HDMI	1	1	1	1
Соединитель антенны	3 (WWAN, WLAN, GPS)	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--	--
Кодовый замок Kensington Lock	1	1	1	1

Getac

GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,
Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133
+7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M09Y21RU