



# K120 FULLY RUGGED TABLET

- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 處理器
- 12.5" FHD 高亮 1,200 Nits Getac LumiBond® 2.0 強光下可讀多點觸控螢幕顯示器
- 增強的企業安全性，具有可選的 Intel® vPro™、Windows Hello 臉部辨識攝影鏡頭及多重身分驗證選項
- 廣泛的配件選擇可以簡化多模式使用
- LifeSupport™ 電池可抽換技術
- Thunderbolt™ 4 可提供快如閃電的速度與超強效能



鍵盤底座



硬式把手



# 規格

## 作業系統

Windows 10 Pro

## 行動運算平台

Intel® Core™ i5-1135G7 處理器  
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz)  
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

## 平台選購項目：

Intel® Core™ i5-1145G7 vPro™ 處理器  
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)  
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1165G7 處理器  
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz)  
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™ 處理器  
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.8GHz)  
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

## 顯示晶片

Intel® Iris® X Graphics

## 螢幕

12.5" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

螢幕保護膜

LumiBond® 顯示器搭載 1,200 nits 強光下可讀高亮技術

電容式多點觸控螢幕

## 儲存裝置與記憶體

16GB DDR4

選配：32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

選配：512 GB / 1TB PCIe NVMe SSD

## 鍵盤

電源按鈕

5 類功能鍵

## 指標裝置

觸控螢幕

- 電容式多點觸控螢幕

- 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

## 擴充槽

選配：1D/2D 影像式條碼讀取器

選配：序列連接埠 (9-pin；D-sub) 或 USB 2.0 連接埠

## I/O 介面

### 平板：

FHD 網路攝影機 x 1<sup>i</sup>

800 萬畫素自動對焦後置相機 x 1

音源輸入 / 出雙用接口 x 1

DC 電源輸入 x 1

USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1

Thunderbolt™ 4 x 1

LAN (RJ-45) x 1

HDMI x 1

底座轉接頭 x 2

選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機 (前置) x 1<sup>i</sup>

選配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天線

pass-through 轉接頭

### 選配鍵盤底座：

直流輸入插孔 x 1

USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3

LAN (RJ-45) x 1

HDMI x 1

Display Port 1.2 X 1

序列連接埠 (9-pin；D-sub) x 1

選配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天線

pass-through 轉接頭

## 通訊介面

10/100/1000 base-T 乙太網路

Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax

藍牙 (v5.2)<sup>ii</sup>

選配：專屬 GPS<sup>iii</sup>

選配：帶有 Dedicated GPS 的 4G LTE 行動寬頻<sup>iii</sup>

## 安全功能

TPM 2.0 安全晶片

Kensington 防盜鎖孔

選配：Intel® vPro™ 技術

選配：智慧卡讀卡機、HF RFID 讀卡機<sup>iv,v</sup> 或指紋辨識器<sup>vi</sup>

## 電源

電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

鋰離子智慧電池 (11.1V · 標準值 2100mAh；

最小值 2040mAh) x 2

LifeSupport™ 電池插拔技術

選配：高容量電池 (14.4V · 標準值 3450mAh；

最小值 3300mAh) x 2

## 尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

### 平板：

329.5 x 238 x 24 mm ·

1.7 kg<sup>vii</sup>

### 平板 + 選配鍵盤底座：

340.5 x 307.5 x 47 mm ·

3.13 kg<sup>viii</sup>

## 強固特色

MIL-STD-810H 認證

IP66 認證

MIL-STD-461G 認證<sup>viii</sup>

防震與 1.8 公尺防摔<sup>ix</sup>

e-Mark 車載安全認證

選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) x

## 環境規格

溫度<sup>x</sup>：

- 操作溫度：-29°C 至 63°C

- 儲存溫度：-51°C 至 71°C

溼度：

- 95% RH · 非冷凝

## 預裝軟體

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac 條碼管理程式<sup>xii</sup>

選配：Absolute Persistence<sup>®</sup>

## 周邊配備

主電池組 (11.1V · 標準值 2100mAh；最小值

2040mAh)

電源轉換器 (90W, 100-240VAC)

帶繫繩的電容式觸控筆

選配：

背包

主電池組 (11.1V · 標準值 2100mAh；最小值

2040mAh)

高容量電池組 (14.4V · 標準值 3450mAh；

最小值 3300mAh)

多槽式充電器 (雙槽)

多槽式充電器 (八槽)

電源轉換器 (90W, 100-240VAC)

辦公室用底座電源轉換器 (120W, 100-240VAC)

MIL-STD-461G 認證的電源轉換器 (90W,

115-240VAC)

DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)

數位觸控筆

帶繫繩的電容式觸控筆

螢幕保護膜

平板電腦硬式把手

手部綁帶

肩背帶 (2 點式)

馬鞍型肩背帶 (4 點式；免手持)

鍵盤底座

車用底座

辦公室用底座

備用 SSD

## Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷

服務。如果是在惡劣的環境下，則可能導致成

本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，

將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業

IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。

這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的

設備恢復運作。

### 標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

i FHD 網路攝影機和選配 Windows Hello 臉部

驗證攝影機 (前置) 擇一適用。

ii 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所

在環境與效能影響，使用者可減少附近區域

使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。

iii 專用 GPS 與 4G LTE 行動寬頻擇一適用。支

援 GPS 和 Glonass。

iv 13.56MHz 感應式 HF RFID / NFC 讀取器 (符

合 ISO 15693 · 14443 A/B · Mifare · FeliCa™

規範。)

v 選配 LF / HF RFID 讀取器不適用於 Energy Star 8.0。

vi 智慧卡讀卡機、HF RFID 讀取器和指紋辨識器

擇一適用。

vii 重量和尺寸因配置和選購配件而異；選配：

高容量電池會增加約 11 公釐 (高) · 0.2 公斤。

viii MIL-STD-461G 90W 電源轉換器須另行選購。

ix 落摔測試結果因配置和所選附件而異。

x 測試結果僅適用於測試時之配置和所選附件。

xi 通過獨立第三方測試實驗室之執行之

MIL-STD-810H 認證測試。

xii 僅適用於選配 Barcode Reader。

# K120

## Fully Rugged Tablet



## 底座解決方案

序列連接埠	平板電腦模式 專用的 車用底座	筆記型電腦模式 專用的 車用底座	平板電腦模式 專用的 辦公室用底座	筆記型電腦模式 專用的 辦公室用底座
	序列連接埠	1	1	1
外接 VGA	1	1	1	1
麥克風	--	--	1	1
音效輸出	--	--	1	1
DC 電源輸入	1	1	1	1
USB	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen1 x 3	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen1 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen1 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen1 x 3
LAN	2	2	2	2
HDMI	1	1	1	1
天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--	--
Kensington Lock	1	1	1	1

# Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段 209 號 A 棟 5 樓

電話：+886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。V01M08Y21TW