



T800-EX FULLY RUGGED TABLET

- 配備 8.1 吋 HD LumiBond® 2.0 顯示器提升視覺使用體驗
- 通過軍方 MIL-STD-810H 認證與 IP65 認證
- 強化的企業級安全 · Windows Disk Encryption · TPM 2.0



SnapBack 擴充組



規格

作業系統

Windows 10 Pro

行動運算平台

Intel® Atom 處理器 x7-Z8750 1.6GHz ·
最高可提升至 2.56GHz
- 2MB 快取記憶體

顯示晶片

Intel® HD Graphics

螢幕

8.1" IPS TFT LCD HD (1280 x 800)
螢幕保護膜
600 nits LumiBond® 顯示器 · 採用 Getac 陽光下
可讀技術

儲存裝置與記憶體

4GB LPDDR3
選配：8GB LPDDR3
128GB eMMC
選配：256GB eMMC

鍵盤

電源按鈕
5 顆功能鍵

指標裝置

觸控螢幕
- 電容式多點觸控螢幕
- 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及
數位板)

擴充槽

選配：1D/2D 影像式條碼讀取器
選配：SnapBack 擴充組：第二顆擴充電池

I/O 介面

FHD 網路攝影機 x 1
800 萬畫素自動對焦後置相機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Micro HDMI x 1

通訊介面

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
藍牙 (v5.2)¹
選配：專用 GPS
選配：4G LTE 行動寬頻模組

安全功能

TPM 2.0

電源

電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
鋰離子電池 (7.4V · 標準值 4200mAh ;
最小值 4080mAh)

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

227 x 151 x 24 mm,
0.91 kg²

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP65 認證
防震與 1.8 公尺防摔設計³
通過 ATEX 和 IECEx 危險氣體作業環境防爆認證

環境規格

溫度⁴：
- 操作：-21°C to 50°C
- 儲存：-51°C to 71°C
濕度：
- 95% 相對濕度 · 非冷凝

防爆規格

ATEX / IECEx zone 2 / 22
Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic IIB T130°C Dc

預裝軟體

Getac Utility
Getac 條碼管理程式⁵
Getac Camera
選配：Absolute Persistence®

周邊配備

主電池組 (7.4V · 標準值 4200mAh ; 最小值
4080mAh)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
帶繫繩的電容式觸控筆

選配：

主電池組 (7.4V · 標準值 4200mAh ; 最小值
4080mAh)
第二顆擴充電池 (14.4V, 2100mAh)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
數位觸控筆
帶繫繩的電容式觸控筆
螢幕保護膜
肩背帶 (兩點式)

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷
服務。如果是在惡劣的環境下，則可能導致成
本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，
將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業
IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的
設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

- i 藍牙效能與可連線距離可能會受到用戶端裝
置的所處環境與效能干擾，使用者可減少作
業區域內作用中藍牙無線裝置的數量，以降
低干擾。
- ii 重量視配置及選購的配件而異。
- iii 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
- iv 通過獨立第三方測試實驗室執行的
MIL-STD-810H 認證測試。
- v 僅適用於選配 Barcode Reader。

T800-EX

Fully Rugged Tablet



Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段 209 號 A 棟 5 樓

電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。 V01M08Y21TW