



ZX70-EX FULLY RUGGED TABLET

- Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 660, Octa-core
- Verificado como Android enterprise recommend¹
- Pantalla de 7" con Tecnología LumiBond®, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva sensible al tacto con guantes
- Certificada para atmósferas explosivas ATEX & IECEx
- Certificada para caídas de hasta 1.8 m y protección MIL-STD-810H e IP67
- Cuenta con la opción de lector de código de barras y HF RFID



Especificaciones Técnicas

Sistema Operativo

Android™ 10.0

CPU

Qualcomm® Snapdragon™ 660 con procesador Octa-core 1.95 GHz, velocidad hasta 2.2 GHz

Tarjeta de Video

Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Pantalla

7" IPS TFT LCD HD (1280 x 720)
Película de protección antiestática incorporada
Tecnología LumiBond® 2.0 legible a la luz del sol
Pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento

4GB LPDDR4
64GB eMMC

Botón / Teclado

Botón de encendido
3 botones programables

Dispositivo de Señalización

Pantalla táctil:
– Pantalla multi-touch capacitiva

Ranura de Expansión

Opcional: Lector de código de barras 1D / 2D

Interfaz E/S

Cámara web de 8MP
Cámara posterior de 12MP con enfoque automático
Conector DC x1
Micro USB 2.0 (Client) x 1
Puerto USB 2.0 (Host) x 1
MicroSD x 1

Interfaz de Comunicación

Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth (versión 5.0) ⁱⁱ
GPS dedicado
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE

Características de Seguridad

Opcional: Lector sin contacto HF RFID/NFC en combo ^{iii, iv}

Alimentación

Adaptador de CA (25W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Batería de Litio (3.8V, generalmente 8480mAh, min. 8220mAh)

Dimensiones y Peso

218 mm x 142 mm x 27 mm (8.58" x 5.6" x 1.08")
774 g (1.71 lbs) ^v

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H
Certificación IP67
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 m ^{vi}
Certificación ATEX & IECEx

Especificaciones Ambientales

Temperatura ^{vii}:
– De Funcionamiento: -21°C a 60°C / -6°F a 140°F
– De Almacenamiento: -40°C a 71°C / -40°F a 160°F
Humedad:
– 95% RH, sin condensación

Protección

ATEX/IECEx Zona 2 / 22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T5 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T100°C Dc

Software Preinstalado

Explorador de archivos Getac
Cámara Getac
Método de entrada Getac
Deploy Express Client
Configuraciones Getac y aplicaciones Google (Search, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, Play Music, Play Movies, Duo y Fotos)

Accesorios

Adaptador de CA (25W; 12V/2A, 100-240VAC; 50/60Hz)
Lápiz capacitivo con correa
Correa de mano con portálápiz

Opcional:

– Adaptador de CA (25W; 12V/2A, 100-240VAC; 50/60Hz)
– Lápiz capacitivo con correa
– Correa de mano con portálápiz
– Correa de muñeca

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac ofrece la garantía Bumper-to-Bumper, permitiéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de garantía Bumper-to-Bumper

- i Los dispositivos robustos certificados con Android Enterprise Recommended ofrecen un conjunto de funciones verificadas por Google, estándares de seguridad y servicios centrados en empresas para satisfacer las necesidades de los usuarios. Google y Android son marcas registradas de Google LLC.
- ii El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- iii Lector de tarjeta HF RFID/NFC sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
- iv Lector de tarjeta HF RFID/NFC combo solo aplica a EE. UU. y a UE.
- v El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- vi Los resultados de la prueba de caída varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- vii Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.

ZX70-EX

Fully Rugged Tablet



Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/es



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.
V01M09Y21ES