



T800-EX ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ

- 8,1-дюймовый дисплей с технологией LumiBond® 2.0 обеспечивает комфортную читаемость при ярком контрольном свете
- Сертификация по регламентам военных стандартов MIL-STD-810H и стандарту безопасности IP65
- Продвинутое средство корпоративной безопасности на базе криптографического модуля TPM 2.0 с возможностью шифрования информации на предустановленном накопителе



Надстройка SnapBack



Технические характеристики

Операционная система

Windows 10 Pro

Процессор

Intel Atom® x7-Z8750, 4 ядра, 1.6 ГГц
до 2.56 ГГц в режиме автотарзона
Кэш - 2 МБ

Встроенная графика

Intel® HD Graphics

Дисплей

8.1", IPS TFT LCD WXGA, 1280×800 точек (HD)
Защитное покрытие
Технология LumiBond обеспечивает яркость до
600 нит для комфортного чтения при ярком
освещении

Оперативная / встроенная память

4 Гб LPDDR3
Опционально: 8 Гб LPDDR3
128 Гб eMMC
Опционально: 256 Гб eMMC

Управление

Кнопка включения питания
5 функциональных клавиш (Windows,
увеличение громкости, уменьшение громкости
и две программируемые кнопки)

Сенсорный ввод

Емкостный мультитач экран
Опционально: поддержка двух типов
сенсорного ввода (распознавание
мультитач-жестов; распознавание степени
нажатия при работе со стилусом)

Модули расширения

Опционально: надстройка SnapBack:
дополнительный аккумулятор (до 12 часов
автономности)
Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов
Без слота для карт памяти стандарта SD
(начиная с 5.03.2021)

Интерфейсы

Веб-камера: 1920×1080 точек
Основная камера: 8 Мпикс (с автофокусом)
Комбинированный разъем 3.5mm (для
микрофона и наушников)
Разъем питания (DC-in/Jack)
USB 3.2 Gen.1 Type-A
micro-HDMI

Беспроводная связь

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11 «ax»
Bluetooth 5.2¹
Опционально: модуль GPS
Опционально: 4G LTE

Питание

Блок питания: 65 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 7.4 В, 4200 мА·ч
(мин. 4080 мА·ч)

Габариты (ШхГхВ) / вес

227×151×24 мм / 910 гⁱⁱ

Стандарты защиты

Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP65
Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 мⁱⁱⁱ
Сертификаты ATEX и IECEx

Условия эксплуатации

Допустимая температура^{iv}:
- во время работы: от -21°C до +50°C
- при хранении: -51°C до +71°C

Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Защита от взрывов и ударных волн

Сертификация по стандартам ATEX и IECEx
Зона 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

Предустановленное ПО

Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Camera
Приложение Getac Barcode Manager^v

Аксессуары

Аккумулятор: 7.4 В / 4200 мА·ч (мин. 4080 мА·ч)
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Стилус для емкостного экрана

Опционально:

Аккумулятор: 7.4 В / 4200 мА·ч (мин. 4080 мА·ч)
Дополнительная батарея: 11.4В / 2100 мА·ч
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Активное цифровое перо
Стилус для емкостного экрана
Наплечный ремень (2-точечный,
регулируемый)
Защитная пленка

Гарантия производителя

Аварии на предприятии и неблагоприятное
влияние окружающей среды может повлиять на
выход оборудования из строя в самый
неподходящий момент. Такие ситуации приводят
к простоям рабочего процесса и серьезным
затратам на восстановление поломок в короткие
сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания
Getac предлагает устройства, устойчивые к
серьезным физическим повреждениям и
влиянию суровых погодных условий.

В случае поломки устройства, гарантия от
производителя предполагает оперативное
восстановление аппаратуры Getac в течение
нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания
составляет 3 года.

- i Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
- ii Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- iii Результаты тестирования на прочность (падение с высоты) могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- iv Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- v Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.

T800-EX ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ



Getac

GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,
Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133

+7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru

Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в этом документе приведена только для справки,
имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M09Y21RU

