



V110 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК

- Продвинутое средство корпоративной безопасности с возможностью использования бизнес-платформы Intel vPro, криптографического модуля TPM 2.0 и других технологий многофакторной аутентификации
- Процессоры Intel 10-го поколения (Core i7 и Core i5) с поддержкой технологий Intel vPro
- 11,6-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью и технологией LumiBond® 2.0 для комфортной читаемости при контрольном свете (яркость до 800 нит)
- Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport™
- Возможность установки экрана с поддержкой двух типов сенсорного ввода (распознаванием мультитач-жестов и распознаванием степени нажатия при работе со стилусом)



Офисная док-станция



Технические характеристики

Операционная система

Windows 10 Pro

Процессор

Intel® Core™ i5-10210U, 4 ядра, 1,6 ГГц до 4,2 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 6 Мб

Опционально:

Intel® Core™ i5-10310U, 4 ядра, 1,7 ГГц до 4,4 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 6 Мб

Intel® Core™ i7-10510U, 4 ядра, 1,8 ГГц до 4,9 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб

Intel® Core™ i7-10610U, 4 ядра, 1,8 ГГц до 4,9 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб

Встроенная графика

Intel® UHD Graphics

Дисплей

11.6", IPS, 1920x1080 точек (Full HD)
Защитное покрытие
Технология LumiBond обеспечивает яркость до 800 нит для комфортного чтения при ярком освещении
Емкостный мультитач экран

Оперативная / встроенная память

8 Гб DDR4
Опционально: 16/32/64 Гб DDR4
256 Гб SSD (NVMe)
Опционально: 512/1000 Гб SSD (NVMe)

Управление

Мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок
Опционально: прорезиненная клавиатура

Сенсорный ввод

Сенсорный экран
Емкостный мультитач экран
Опционально: поддержка двух типов сенсорного ввода (распознавание мультитач-жестов; распознавание степени нажатия при работе со стилусом)
Тачпад

Модули расширения

Модуль для чтения смарт-картⁱ
Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодовⁱ
Опционально: USB 3.2 Gen.2 Type-Cⁱ
Без слота для карт памяти стандарта SD (начиная с 5.03.2021)

Интерфейсы

Веб-камера: 1920x1080 точекⁱⁱ
Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников)
Разъем питания (DC-in/Jack)
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2
Ethernet (RJ45)
HDMI
Последовательный порт (D-sub 9-pin)
Коннектор док-станции
Опционально: фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Helloⁱⁱⁱ
Опционально: антенна для приема сигналов GPS, Wi-Fi и WWAN (городских сетей сотовой связи)
Опционально: основная камера 8 Мпикс (с автофокусом)

Беспроводная связь

10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11 «ax»
Bluetooth 5.2ⁱⁱⁱ
Опционально: модуль GPS
Опционально: 4G LTE

Особенности

Замок Кенсингтон
Опционально: поддержка Intel® vPro
Опционально: сканер HF RFID-меток и считыватель смарт-карт^{iv}
Опционально: дактилоскопический датчик (сканер отпечатка пальцев)

Питание

Блок питания: 65 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 11.1 В, 2100 мА·ч (мин. 2040 мА·ч)
Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport™ (при использовании дополнительной батареи)

Габариты (ШхГхВ) / вес

313x238x39 мм / 2,1 кг

Стандарты защиты

Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP65
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G^{vi}
Защита от вибраций и падения с высоты 1,2 м^{vii}
Сертификат безопасности e-Mark (регламентирует соответствие устройства основным требованиям с точки зрения безопасности дорожного движения и защиты окружающей среды)
Опционально: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{viii}
Опционально: сертификат проверки на устойчивость к воздействию соляного тумана

Условия эксплуатации

Допустимая температура °C:
- во время работы: от -29°C до +63°C
- при хранении: -51°C до +71°C

Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО

Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Camera
Приложение Getac Geolocation
Приложение Getac Barcode Manager^x

Аксессуары

Аккумулятор: 11.1 В, 2100 мА·ч (мин. 2040 мА·ч)
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Стилус для емкостного экрана

Опционально:

Сумка для транспортировки
Аккумулятор: 11.1 В, 2100 мА·ч (мин. 2040 мА·ч)
Универсальное зарядное устройство (2 слота)
Универсальное зарядное устройство (8 слотов)
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Офисная док-станция (с блоком питания: 90 Вт / 100-240 В)
Блок питания: 90 Вт / 115-230 В (сертифицирован по стандарту MIL-STD-461)
Автомобильный адаптер питания DC-DC: 120 Вт / 11-32 В
Активное цифровое перо
Стилус для емкостного экрана
Защитная пленка
Х-образный ремень для нагрудного крепления
Наплечный ремень (2-точечный, регулируемый)
Док-станция для автомобиля
Офисная док-станция
Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)

Гарантия производителя

Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий.

В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

- i Сканер 1D/2D штрих-кодов и дополнительный порт USB 3.2 Gen.2 Type-C не могут быть установлены одновременно. Порт USB 3.2 Gen.2 Type-C и основная камера также не могут быть установлены одновременно.
- ii Веб-камера и фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello не могут быть установлены одновременно.
- iii Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем мест.
- iv Сканер RFID/NFC-меток в диапазоне HF 13.56 МГц соответствует стандартам ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FeliCa™.
- v Вес устройства может отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- vi Блок питания (90 Вт / 100-240 В), сертифицированный по военным стандартам США (MIL-STD-461G), продается отдельно.
- vii Результаты тестирования на прочность (падение с высоты) могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- viii Доступно не для всех конфигураций.
- ix Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- x Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.

V110
ПОЛНОСТЬЮ
ЗАЩИЩЕННЫЙ
НОУТБУК



Характеристики док-станции

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный порт	2	2
Внешний порт VGA	1	1
Микрофон	1	1
Выход аудио	1	1
Вход постоянного тока (Jack)	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
Соединитель антенны	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--

Getac

GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,
Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133

+7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M09Y21RU

