



V110 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- 強化的企業級安全，可選配 Intel® vPro™、Windows Disk Encryption、TPM 2.0 等各種多重因子身份驗證選項
- 第 10 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 處理器
- 11.6 吋 LumiBond® 2.0 顯示器 搭配 Getac 日光下可讀技術與電容式觸控螢幕
- LifeSupport™ 電池熱抽換技術
- 可選配雙模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)



辦公室用底座



規格

作業系統

Windows 10 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ i5-10210U 處理器 1.6GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz)
- 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ i5-10310U vPro™ 處理器 1.7GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz)
- 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10510U 處理器 1.8GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10610U vPro™ 處理器 1.8GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® UHD Graphics

螢幕

11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

螢幕保護膜
800 nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術
電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

8GB DDR4

選配：16GB / 32GB / 64GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

選配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

鍵盤

LED 背光薄膜鍵盤

選配：橡膠鍵盤

指標裝置

觸控螢幕

- 電容式多點觸控螢幕

- 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

觸控板

- 滑動式觸控板與左右按鍵

擴充槽

智慧卡讀卡機 x 1ⁱ

選配：1D/2D 影像式條碼讀取器 x 1ⁱ

選配：USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠 x 1ⁱ

I/O 介面

FHD 網路攝影機 x 1ⁱⁱ

音源輸入 / 出雙用接口 x 1

DC 電源輸入 x 1

USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2

LAN (RJ45) x 1

HDMI x 1

序列連接埠 (9-pin; D-sub) x 1

底座轉接頭 x 1

選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機 (前置) x 1ⁱⁱⁱ

選配：GPS、WLAN 及 WWAN RF 天線

pass-through 轉接頭

選配：800 萬畫素自動對焦後置攝影機 x 1

通訊介面

10/100/1000 base-T 乙太網路

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax

藍牙 (v5.2)^{iv}

選配：專屬 GPS

選配：帶有 Dedicated GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組

安全功能

TPM 2.0 安全晶片

Kensington 防盜鎖孔

選配：Intel® vPro™ 技術

選配：HF RFID 讀取器和非接觸式智慧卡讀卡機^v

選配：指紋辨識器

電源

電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

鋰離子智慧電池 (11.1V, 標準值 2100mAh;

最小值 2040mAh) x 2

LifeSupport™ 電池插拔技術

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

313 x 238 x 39 mm (12.32" x 9.37" x 1.53"),

2.1 kg^v

強固特色

MIL-STD-810H 認證

IP65 認證

MIL-STD-461G 認證^{vi}

防震與 1.2 公尺防摔設計^{vii}

e-Mark 車載安全認證

選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{viii}

選配：耐鹽霧功能認證

環境規格

溫度^{ix}

- 操作溫度：-29°C 到 63°C

- 儲存溫度：-51°C 到 71°C

溼度：

- 95% RH · 非冷凝

預裝軟體

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac 條碼管理程式 x

選配：Absolute Persistence®

周邊配備

主電池組 (11.1V · 標準值 2100mAh; 最小值

2040mAh)

電源轉換器 (65W, 100-240VAC)

帶繫繩的電容式觸控筆

選配：

電腦包

主電池組 (11.1V · 標準值 2100mAh; 最小值

2040mAh)

多槽式充電器 (雙槽)

多槽式充電器 (八槽)

電源轉換器 (65W, 100-240VAC)

辦公室用底座電源轉換器 (90W, 100-240VAC)

MIL-STD-461 認證的電源轉換器 (90W,

115-230VAC)

DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)

數位觸控筆

帶繫繩的電容式觸控筆

螢幕保護膜

可旋轉筆記型電腦手腕帶

側背帶 (兩點式)

車用底座

辦公室用底座

100W Type-C 電源轉換器

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

i 帶有智慧卡讀卡器、可選 1D / 2D 影像式條碼讀取器和可選 USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠擇一適用。(USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠和後置攝影機擇一適用)

ii FHD 網路攝影機和選配 Windows Hello 臉部驗證攝影機(前置)擇一適用。

iii 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。

iv 13.56MHz 感應式 HF RFID / NFC 讀取器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範。)

v 重量和尺寸因配置和選購配件而異。

vi MIL-STD-461G 90W 電源轉換器須另行選購。

vii 落摔測試結果因配置和所選附件而異。

viii 測試結果僅適用於測試時之配置和所選附件。

ix 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。

x 僅適用於選配 Barcode Reader。

V110

Fully Rugged Notebook



底座解決方案

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	2	2
外接 VGA	1	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF 天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--

Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段 209 號 A 棟 5 樓

電話：+886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。V01M09Y21TW