



## В360 PRO ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК

- Ударопрочность (падение с высоты 1,8 м), защита от соляного тумана и сертификация по регламентам военных стандартов MIL-STD-810H и стандарту безопасности IP66
- Процессоры Intel 10-го поколения
- 13,3-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью и технологией LumiBond® 2.0 для комфортной читаемости при контрольном свете (яркость до 1400 нит)
- Возможность установки дискретного графического контроллера NVIDIA® GeForce® GTX1050 (4 Гб видеопамати)
- Улучшенная корпоративная безопасность с возможностью использования двух накопителей, камеры для распознавания лиц через приложение Windows Hello, встроенного сканера 1D/2D штрих-кодов и различных комбинаций многофакторной авторизации.
- Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport™



# В360 PRO ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система            | Windows 10 Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Процессор                       | <p>Intel® Core™ i5-10210U, 4 ядра, 1.6 ГГц<br/>до 4.2 ГГц в режиме авторазгона<br/>Кэш - 6 Мб</p> <p><b>Опционально:</b><br/>Intel® Core™ i5-10310U, 4 ядра, 1.7 ГГц<br/>до 4.4 ГГц в режиме авторазгона<br/>Кэш - 6 Мб</p> <p>Intel® Core™ i7-10510U, 4 ядра, 1.8 ГГц<br/>до 4.9 ГГц в режиме авторазгона<br/>Кэш - 8 Мб</p> <p>Intel® Core™ i7-10610U, 4 ядра, 1.8 ГГц<br/>до 4.9 ГГц в режиме авторазгона<br/>Кэш - 8 Мб</p> <p>Intel® Core™ i7-10710U, 6 ядер, 1.1 ГГц<br/>до 4.7 ГГц в режиме авторазгона<br/>Кэш - 12 Мб</p> |
| Встроенная графика              | <p>Intel® UHD Graphics</p> <p><b>Опционально:</b> дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 Гб видеопамяты) <sup>i, viii</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дисплей                         | <p>13.3", IPS, 1920×1080 точек (Full HD)</p> <p>Защитное покрытие</p> <p>Технология LumiBond обеспечивает яркость до 1400 нит для комфортного чтения при ярком освещении</p> <p>Емкостный мультитач экран</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Оперативная / встроенная память | <p>8 Гб DDR4</p> <p><b>Опционально:</b> 16/32/64 Гб DDR4</p> <p>256 Гб SSD (NVMe)</p> <p><b>Опционально:</b> 512/1000 Гб SSD (NVMe)</p> <p>Дополнительный накопитель SSD (SATA) с емкостью 256/512/1000 Гб</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# B360 PRO ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление           | Мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок<br><b>Опционально:</b> прорезиненная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сенсорный ввод       | Сенсорный экран<br>Емкостный мультитач экран<br>Тачпад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Модули расширения    | считыватель смарт-карт<br><b>Опционально:</b> дискретная видеокарта, либо модуль ExpressCard (на 54 мм),<br>либо модуль PCMCIA Type II с поддержкой устройств ввода-вывода<br><b>Опционально:</b> сканер 1D/2D штрих-кодов<br>Без слота для карт памяти стандарта SD (начиная с 5.03.2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Мультимедийный отсек | <b>Опционально:</b> Super Multi DVD-привод / Super Multi Blu-Ray-привод <sup>iii</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Камеры               | Веб-камера: 1920x1080 точек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Интерфейсы           | Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников)<br>Разъем питания (DC-in/Jack)<br>USB 2.0 (с поддержкой технологии PowerShare)<br>2× USB 3.2 Gen.2 Type-A<br>Ethernet (RJ45)<br>HDMI<br>Коннектор док-станции<br><b>Опционально:</b> слот SIM карты x 1 (Mini-SIM, 2FF)<br><b>Опционально:</b> фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello<br><b>Опционально:</b> антенна для приема сигналов GPS, Wi-Fi и WWAN (городских сетей сотовой связи)<br><b>Настраиваемые опции ввода/вывода<sup>iv</sup>:</b><br>Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 1 + VGA (D-sub 15-pin) x 1 или<br>Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 1 + USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1 или<br>Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 1 + Дисплей порт x 1<br>Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 2 + VGA (D-sub 15-pin) x 1 или<br>Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 2 + USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1 или<br>Последовательный порт (D-sub 9-pin) x 2 + Дисплей порт x 1 |
| Беспроводная связь   | 10/100/1000 base-T Ethernet<br>Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11 «ax»<br>Bluetooth 5.2 <sup>v</sup><br><b>Опционально:</b> модуль GPS <sup>vi</sup><br><b>Опционально:</b> модуль широкополосной связи 4G LTE с интегрированным GPS <sup>iv, v</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# V360 PRO ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК

## Особенности

Кенсингтонский замок

**Опционально:** сканер RFID-меток в HF-диапазоне <sup>viii vii</sup>

**Опционально:** модуль для чтения смарт-карт

## Питание

Блок питания: 90 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц

Блок питания: 120 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц <sup>ix</sup>

Аккумулятор повышенной емкости (10.8 В, 6900 мА·ч (6600 мА·ч) x 2 шт.

Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport™ (при использовании дополнительной батареи)

## Габариты (ШхГхВ) / вес

342×281×53,5 мм / 3,08 кг <sup>x</sup>

## Стандарты защиты

Сертификация по стандарту MIL-STD-810H <sup>xi</sup>

Сертификация по стандарту IP66

Сертификация по стандарту MIL-STD-461G <sup>x</sup>

Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м

Сертификат безопасности e-Mark (регламентирует соответствие устройства основным требованиям с точки зрения безопасности дорожного движения и защиты окружающей среды)

**Опционально:** ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)

**Опционально:** сертификат проверки на устойчивость к воздействию соляного тумана

## Условия эксплуатации

Допустимая температура <sup>xii</sup>:

- во время работы: от -29 °C до +63 °C (опционально от -50 °C до +63 °C)

- при хранении: -51 °C до +71 °C

Допустимая влажность:

- до 95% без образования конденсата

## Предустановленное ПО

Фирменное программное обеспечение Getac

Приложение Getac Geolocation

Приложение Getac Barcode Manager <sup>xiii</sup>

# B360 PRO ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК

## Аксессуары

Аккумулятор: 10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч)

Блок питания: 90 Вт / 100-240 В

Стилус для емкостного экрана

### Опционально:

Рюкзак для транспортировки

Аккумулятор повышенной емкости (10.8 В, 6900 мА·ч (мин. 6600 мА·ч)

Универсальное зарядное устройство (2 слота)

Универсальное зарядное устройство (8 слотов)

Блок питания: 90 Вт / 100-240 В

Блок питания<sup>ix</sup>: 120 Вт / 100-240 В

Блок питания: 90 Вт / 115-230 В (сертифицирован по стандарту MIL-STD-461)

Автомобильный адаптер питания DC-DC: 120 Вт / 11-32 В

Стилус для емкостного экрана

Защитная пленка

Автомобильный держатель для устройства

Док-станция для автомобиля

Офисная док-станция

Дополнительный SSD-накопитель

Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)<sup>xiv</sup>

## Гарантия производителя

Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент.

Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий.

В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

- I. Дискретная видеокарта, модуль PCMCIA Type II и модуль ExpressCard не могут быть установлены одновременно.
- II. Дополнительный накопитель устанавливается по желанию. Отверстие для его установки маскируется заглушкой, если заказчик решил не приобретать опциональный HDD/SSD.
- III. Super Multi DVD-привод и Super Multi Blu-Ray-привод не могут быть установлены одновременно.
- IV. Разъем VGA, DisplayPort 1.2 и порт USB 3.2 Gen 2 Type-C не могут быть установлены одновременно.
- V. Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
- VI. Модуль GPS и модуль связи 4G LTE не могут быть установлены одновременно.
- VII. Модели с опцией 4G LTE поставляются со встроенным слотом для SIM-карты.
- VIII. Сканер RFID-/NFC-меток в диапазоне HF 13.56 МГц соответствует стандартам iCLASS, HID Prox, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare и FeliCa™.
- IX. 120-ваттный блок питания используется для док-станции и устройств, оснащенных дискретной видеокартой.
- X. Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- XI. Блок питания (90 Вт / 100-240 В), сертифицированный по военным стандартам США (MIL-STD-461G), продается отдельно.
- XII. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- XIII. Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.
- XIV. Не поддерживаются конфигурации с дискретной видеокартой.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

# B360 PRO ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК

|                              | Автомобильная док-станция | Офисная док-станция |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Последовательный порт        | 2                         | 2                   |
| Внешний порт VGA             | 1                         | 1                   |
| Микрофон                     | 1                         | 1                   |
| Выход аудио                  | 1                         | 1                   |
| Вход постоянного тока (Jack) | 1                         | 1                   |
| USB                          | 6                         | 5                   |
| LAN                          | 2                         | 2                   |
| HDMI                         | 1                         | 1                   |
| Соединитель антенны          | (GPS, WWAN, WLAN)         | -                   |

## GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,

Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133

Tel : +7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в этом документе приведена только для справки.

Имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.