




## UX10 FULLY RUGGED TABLET

- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 de 10ma generación
- Pantalla de 10.1" FHD con Tecnología LumiBond® 2.0 de 1000 nits, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
- Seguridad empresarial mejorada, con opciones de Intel vPro, autenticación facial de Windows Hello y opciones de autenticación multifactor
- Teclado desmontable y mango duro multifuncional para mayor flexibilidad en el trabajo
- Múltiples opciones configurables para ajustarse a diversas situaciones de uso



# UX10 FULLY RUGGED TABLET

## ESPECIFICACIONES

<b>Sistema Operativo</b>	Windows 10 Pro
<b>CPU</b>	<p>Procesador Intel® Core™ i5-10210U 1.6Hz velocidad de hasta 4.2GHz con tecnología Intel® Turbo Boost - 6MB Intel® Smart Cache</p> <p><b>Opcional:</b> Procesador Intel® Core i5-10310U vPro™ 1.7GHz velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost - 6MB Intel® Smart Cache</p> <p>Procesador Intel® Core™ i7-10510U 1.8GHz velocidad de hasta 4.9GHz con tecnología Intel® Turbo Boost - 8MB Intel® Smart Cache</p> <p>Procesador Intel® Core™ i7-10610U vPro 1.8GHz velocidad de hasta 4.9GHz con tecnología Intel® Turbo Boost - 8MB Intel® Smart Cache</p>
<b>Tarjeta de video</b>	Intel® UHD Graphics
<b>Pantalla</b>	<p>10.1" IPS TFT LCD WUXGA (1920 x 1200) Protector de pantalla incorporado Tecnología LumiBond® de 1000 nits, legible a la luz del sol Pantalla multi-touch capacitiva</p>
<b>Memoria y Almacenamiento</b>	<p>8GB DDR4 Opcional: 16GB / 32GB DDR4</p> <p>256GB PCIe NVMe SSD Opcional: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD</p>
<b>Botón/Teclado y Entrada de datos</b>	<p>Botón de encendido 5 botones programables</p>
<b>Dispositivo de señalización</b>	<p>Pantalla táctil – Pantalla multi-touch capacitiva – Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)</p>

# UX10 FULLY RUGGED TABLET

<b>Ranura de expansión</b>	<p>Opcional (Área superior): Lector de código de barras 1D/2D <sup>i</sup> o , o Puerto serial, o puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A o USB 3.2 Gen 1 Tipo C o puerto LAN (RJ-45) o puerto VGA <sup>ii</sup>, o lector HF RFID <sup>ii</sup></p> <p>Opcional (Área lateral): Escáner de huella digital o lector HF RFID <sup>ii</sup> o puerto serial, LAN (RJ45) <sup>iii</sup></p> <p>Opcional (área posterior): Lector de Smart card, o Batería puente, o Batería puente y Lector de Smart card <sup>iv</sup></p>
<b>Interfaz E/S</b>	<p>Cámara web FHD x 1 <sup>v</sup></p> <p>Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1</p> <p>Entrada/salida de audio en combo x1</p> <p>Conector DC x 1</p> <p>USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1</p> <p>HDMI x 1</p> <p>Conector de acoplamiento x 1</p> <p>Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Mini-SIM, 3FF)</p> <p>Opcional: Autenticación facial de Windows Hello en cámara frontal x 1 <sup>v</sup></p> <p>Opcional: Puertos para antenas externas RF de WLAN, WWAN y GPS</p>
<b>Interfaz de comunicación</b>	<p>Wi-Fi de doble banda Intel® 6 AX200, 802.11ax</p> <p>Bluetooth (v5. 2) <sup>vi</sup></p> <p>Opcional: GPS Dedicado <sup>vii</sup></p> <p>Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado <sup>vii, viii</sup></p> <p>Opcional: Puerto Ethernet 10/100/1000 base-T</p>
<b>Características de seguridad</b>	<p>TPM 2.0</p> <p>Ranura para candado tipo Kensington</p> <p>Opcional: Tecnología Intel® vPro™</p> <p>Opcional: Lector HF RFID <sup>ii</sup></p> <p>Opcional: Escaner de huella digital <sup>iii</sup></p> <p>Opcional: Lector de Smart Card <sup>iv</sup></p>
<b>Alimentación</b>	<p>Adaptador de CA (65W, 100-240VCA VAC, 50 / 60Hz)</p> <p>Batería de Litio (11.1V, generalmente 4200mAh; min.4080mAh) x1</p> <p>Opcional: Batería de alta duración con expansión (10.8V, 9240mAh)</p> <p>Opcional: Batería puente <sup>iv</sup></p>
<b>Dimensiones y peso</b>	<p>276.8 mm x 194.5 mm x 23.5 mm(10.89" x 7.65" x 0.92")</p> <p>1.22 kg (2.68 lbs) <sup>ix</sup></p>

# UX10 FULLY RUGGED TABLET

## Durabilidad

Certificación MIL-STD 810H  
Certificación IP65  
Certificación MIL-STD 461G x  
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8m <sup>ix,x</sup>  
Certificación e-Mark para uso en vehículos  
Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D)  
Opcional: Resistencia a niebla salina

## Especificaciones ambientales

Temperatura <sup>xii</sup>:  
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F  
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F  
Humedad:  
- 95% RH, sin condensación

## Software Preinstalado

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac Barcode Manager <sup>xiii</sup>  
Opcional: Absolute Persistence®  
Getac Barcode Manager <sup>xiii</sup>  
Opcional: Absolute Persistence®

## Accesorios

Batería (11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)  
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)  
Lápiz capacitivo con correa

### Opcional:

Bolso  
Funda  
Batería (11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)  
Batería de alta capacidad (10.8V, 9240 mAh)  
Cargador multibahía (doble bahía)  
Cargador multibahía (ocho bahías)  
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)  
Adaptador de CA para acoplamiento de escritorio(90W, 100-240VAC)  
Adaptador de CA con certificación MIL-STD-461G (90W, 100-240VAC)  
Adaptador DC-DC para vehículo (120W, 11-32VDC)  
Lápiz digitalizador  
Lápiz capacitivo con correa  
Protector de pantalla  
Correa de mano  
Correa de hombro (2 puntos)  
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)  
Teclado desmontable  
Estación de acoplamiento de teclado  
Base para vehículo  
Acoplamiento para vehículo  
Acoplamiento para escritorio  
Adaptador Tipo-C 100W

# UX10 FULLY RUGGED TABLET

## Garantía Bumper-to-Bumper

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

### Estándar

3 años de garantía Bumper-to-Bumper

- I. Lector de código de barras 1D /2D, Lector HF RFID, Puerto serial, LAN (RJ45), USB 3.2 Gen 1 Tipo-A , Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo C , y Puerto VGA son opciones mutuamente excluyentes..
- II. Lector de tarjeta HF RFID sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™)..
- III. El escáner de huella digital, lector HF RFID y Puerto serial+LAN (RJ45) son opciones mutuamente excluyentes.
- IV. Lector de Smart card, Batería puente, y Batería puente y lector de Smart card son opciones mutuamente excluyentes..
- V. La cámara web FHD y la cámara de autenticación facial (frontal) opcional de Windows Hello son mutuamente excluyentes..
- VI. El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- VII. Soporte GPS y Glonass.
- VIII. Las unidades con opción 4G LTE vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
- IX. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- X. El adaptador AC MIL-STD-461 de 90W se vende por separado.
- XI. Los resultados de pruebas de caídas varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- XII. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H
- XIII. Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

	Acoplamiento de Vehículo	Acoplamiento de escritorio
Puerto Serial	1	1
VGA Externo	-	1
Micrófono	-	1
Salida de Audio	-	1
Conector DC	1	1
USB	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2
LAN	1	1
HDMI	-	1
Conector de antena RF	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Candado Kensington	1	1

# UX10 FULLY RUGGED TABLET

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,  
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.  
Tel : +886 2 2785 7888

[globalmarketing@getac.com](mailto:globalmarketing@getac.com) | [www.getac.com/es](http://www.getac.com/es)

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto