



# V110 FULLY RUGGED NOTEBOOK

## SPÉCIFICATIONS

<b>Système d'exploitation</b>	Windows 10 Pro
<b>Plateforme informatique mobile</b>	<p>Processeur Intel® Core™ i5-10210U, 1,6 GHz Max. 4,2 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost - 6 Mo de mémoire Intel® Smart Cache</p> <p><b>Options de plateforme :</b> Processeur Intel® Core™ i5-10310U, vPro™, 1,7 GHz Max. 4,4 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost - 6 Mo de mémoire Intel® Smart Cache</p> <p>Processeur Intel® Core™ i7-10510U, 1,8 GHz Max. 4,9 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost - 8 Mo de mémoire Intel® Smart Cache</p> <p>Processeur Intel® Core™ i7-10610U, 1,8 GHz Max. 4,9 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost - 8 Mo de mémoire Intel® Smart Cache</p>
<b>Contrôleur Graphique</b>	Carte graphique Intel® UHD Graphics
<b>Écran</b>	<p>Écran IPS TFT LCD Full HD de 11,6" (1 920 x 1 080) Film de protection Écran LumiBond® 800 nits avec technologie de lecture en plein soleil Getac Écran capacitif multipoint</p>
<b>Stockage et mémoire</b>	<p>8 Go DDR4 En option : 16 Go/32 Go DDR4</p> <p>SSD PCIe NVMe 256 Go En option : SSD PCIe NVMe 512 Go/1 To</p>
<b>Clavier</b>	<p>Clavier à membrane rétroéclairé par LED En option : clavier en caoutchouc Bouton d'alimentation 5 boutons programmables en face avant</p>
<b>Périphérique de pointage</b>	<p>Écran tactile - Écran capacitif multipoint - En option : écran tactile double mode (multipoint et tablette graphique) Pavé tactile - Pavé tactile avec boutons clic droit et clic gauche</p>

# V110 FULLY RUGGED NOTEBOOK

<b>Logement d'extension</b>	Lecteur de cartes à puce x1 <sup>i</sup> En option : lecteur de code-barres 1D/2D <sup>i</sup>
<b>Interface d'E/S</b>	Webcam Full HD x1 <sup>ii</sup> Combo sortie casque + entrée micro x1 Prise d'alimentation CC x1 Port USB 3.2 Gen 2 Type-C x1 Port USB 3.2 Gen 2 Type-A x2 Port LAN (RJ45) x1 Port HDMI x1 Port série (9 broches, sub-D) x1 Connecteur de station d'accueil x1 En option : 1x emplacement pour carte SIM (Mini-SIM, 2FF) En option : Caméra de reconnaissance faciale Windows Hello (à l'avant) x1 <sup>ii</sup> En option : connecteurs de réplification d'antennes pour GPS, WLAN et WWAN En option : Appareil photo arrière 8 Mpx à mise au point automatique x1
<b>Interface de communication</b>	Ethernet 10/100/1000 BASE-T Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax Bluetooth® (v5.2) <sup>iii</sup> En option : GPS dédié En option : haut débit mobile 4G LTE <sup>iv</sup>
<b>Fonctionnalités de sécurité</b>	TPM 2.0 Verrou Kensington En option : Technologie Intel® vPro™ En option : lecteur RFID HF et de cartes à puce sans contact <sup>v</sup> En option : lecteur d'empreintes digitales
<b>Alimentation</b>	Adaptateur secteur (65 W, 100-240 VCA, 50/60 Hz) Batterie Li-ion (11,1 V, 2 100 mAh en standard ; 2 040 mAh min.) x2 Technologie de batterie remplaçable à chaud LifeSupport™
<b>Dimensions (L x P x H) et poids</b>	313 x 238 x 39 mm (12,32" x 9,37" x 1,53") 2,1 kg (4,63 lb) <sup>vi</sup>
<b>Caractéristiques de conception renforcée</b>	Certification MIL-STD-810H Certifié IP65 Certification MIL-STD-461G <sup>vii</sup> Résistance aux vibrations et aux chutes de 1,2 m (4 pi) <sup>viii</sup> Marquage E pour un usage à bord d'un véhicule En option : ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) <sup>ix</sup> En option : Résistance au brouillard salin

# V110 FULLY RUGGED NOTEBOOK

## Spécifications environnementales

Température <sup>x</sup> :

- Fonctionnement : -29 °C à 63 °C (-20 °F à 145 °F)
- Stockage : -51 °C à 71 °C (-60 °F à 160 °F)

Humidité :

- 95 % d'humidité relative, sans condensation

---

## Logiciels préinstallés

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac Barcode Manager <sup>xi</sup>  
En option : Absolute Persistence®

---

## Accessoires

Batterie (11,1 V, 2 100 mAh en standard ; 2 040 mAh min.)  
Adaptateur secteur (65 W, 100-240 VCA)  
Styler capacitif avec attache

### En option :

Sacoche de transport  
Batterie (11,1 V, 2 100 mAh en standard ; 2 040 mAh min.)  
Chargeur multibaie (2 baies)  
Chargeur multibaie (8 baies)  
Adaptateur secteur (65 W, 100-240 VCA)  
Adaptateur secteur pour station d'accueil pour bureau (90 W, 100-240 VCA)  
Adaptateur secteur certifié MIL-STD-461 (90 W, 115-230 VCA)  
Adaptateur pour véhicule (120 W, 11-32 VCC)  
Stylo numériseur  
Styler capacitif avec attache  
Film de protection  
Sangle en <sup>x</sup>  
Bandoulière (2 points)  
Support de fixation pour le véhicule  
Station d'accueil pour véhicule  
Station d'accueil pour bureau  
Adaptateur Secteur Type-C (100 W)

---

## Garantie Bumper-to-Bumper

Les accidents surviennent quand on s'y attend le moins, en particulier avec les produits renforcés soumis à des conditions difficiles, et peuvent alors engendrer une mise hors service des équipements ainsi que des périodes d'interruption très coûteuses. C'est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise. La garantie Bumper-to-Bumper, c'est la tranquillité d'esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d'Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac. En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.

### Standard

Garantie Bumper-to-Bumper de 3 ans

---

# V110 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- I. Les options de lecteur de cartes à puce, lecteur de code-barres 1D/2D
- II. Les options de webcam Full HD et caméra de reconnaissance faciale Windows Hello (à l'avant) s'excluent mutuellement.
- III. Les performances de la fonction Bluetooth et sa distance de connexion peuvent varier en fonction des interférences causées par l'environnement ainsi que les performances des appareils clients. L'utilisateur peut limiter les effets de ces interférences en réduisant le nombre d'appareils sans fil connectés au Bluetooth dans la zone d'action.
- IV. Les unités avec option 4G LTE sont livrées avec un emplacement pour carte SIM intégrée.
- V. Lecteur NFC/RFID HF sans contact, 13,56 MHz ; conforme aux spécifications ISO 15693, 14443 A/B, Mifare et FeliCa™.
- VI. Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option.
- VII. Adaptateur secteur 90 W certifié MIL-STD-461G vendu séparément.
- VIII. Les résultats des épreuves de chute varient selon les configurations et les accessoires en option.
- IX. Disponible avec des configurations limitées.
- X. Testé par un laboratoire indépendant selon la norme MIL-STD-810H.
- XI. Disponible lorsque l'option lecteur de code-barres est sélectionnée.

Les informations sont fournies ici pour référence seulement, les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.

	Station d'accueil pour véhicule	Station d'accueil pour bureau
Port série	2	2
Port VGA externe	1	1
Micro	1	1
Sortie audio	1	1
Prise d'alimentation CC	1	1
Port USB	4	4
Port LAN	1	1
Port HDMI	1	1
Connecteur d'antenne RF	3 (WWAN, WLAN et GPS)	-

## GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia  
91140 Villebon sur Yvette  
Tel: +33 160 12 80 60

Sales-Getac-France@getac.com | [www.getac.com/fr/](http://www.getac.com/fr/)

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Les informations sont fournies ici pour référence seulement,  
les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.