Getac

Windows 10 Getac recommends Windows 10 Pro for business

X500 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Intel® Core™ i7-7820EQ Prozessor
- 15,6'' TFT LCD FHD mit Getac QuadraClear® sonnenlichttauglichem Display
- Optionaler NVIDIA® Quadro® P2000 4 GB separater Grafikcontroller
- Multimedia-Fach & PCI/PCIe 3.0-Erweiterungseinheit

CERTIFIED MIL-STD 810H · CERTIFIED MIL-STD 461G · INGRESS PROTECTION IP65 · CERTIFIED ANSI

X500 FULLY RUGGED NOTEBOOK

SPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem	Windows 10 Pro
Mobile Computing Plattform	Intel® Core™ i5-7440EQ 2,9 GHz Max. 3,6 GHz - 6 MB Intel® Smart Cache< **Plattformoptionen:** Intel® Core™ i7-7820EQ 3,0 GHz Max. 3,7 GHz - 8 MB Intel® Smart Cache
VGA-Controller	Intel® HD Graphics 630 Optional: NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB separater Grafikcontroller Optional: NVIDIA® Quadro® P2000 4GB separater Grafikcontroller
Display	15,6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080) Schutzfolie 1.000 Nits QuadraClear® sonnenlichttauglicher Bildschirm Optional: resistiver Touchscreen
Speicher & Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 Optional: 16 GB/32 GB/64 GB DDR4 [1] 500 GB SATA HDD/512 GB SATA SSD Optional: 1 TB SATA HDD/1 TB SATA SSD
Tastatur	Membran-Tastatur mit LED-Beleuchtung und integrierter Zehnertastatur Optional: Gummitastatur mit LED-Beleuchtung
Zeigegerät	Touchscreen - Optional: Druckempfindlicher Touchscreen Touchpad - Glide-Touchpad mit Bildlaufleiste
Erweiterungssteckplatz	Smart-Card-Leser x 1 ExpressCard / 54 x 1 Optional: PCMCIA Typ II x 1

X500 FULLY RUGGED NOTEBOOK

Multimedia-Fach	DVD Super-Multidrive Optional 2. Speicher: 500 GB HDD / 1 TB HDD / 512 GB SSD / 1 TB SSD Optional 2. Akku: 10,8 V, 9.240 mAh, 99,8 Wh
E/A-Schnittstelle	Mikrofon (Minibuchse) x 1 Audio-Ausgang (Minibuchse) x 1 DC-in-Buchse x 1 USB 3.2 Gen 1 Typ-A x 4 LAN (RJ45) x 2 HDMI x 1 Docking-Stecker x 1 Externe VGA (15-polig; D-sub) x 1 Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 2 Optional: FHD-Webcam x 1 Optional: RF-Antennendurchgang für GPS [ii], WLAN und WWAN
Kommunikationsschnittstelle	10/100/1000 base-T Ethernet Intel® Dual Band Wireless-AC 8265, 802.11ac Bluetooth (v4.2) [iii] Optional: Eigenes GPS
Vorinstallierte Software	Getac Utility Getac Geolocation Optional: Absolute Persistence®
Sicherheitsfunktion	TPM 2.0 Kensington-Schloss Intel® vPro™-Technologie Smart-Card-Leser
Stromversorgung	AC-Adapter (150 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) Li-Ionen-Smart-Akku (10,8 V, 9.240 mAh, 99,8 Wh) Optional: Multimedia-Fach mit 2. Li-Ionen-Smart-Akku (10,8 V, 9.240 mAh, 99,8 Wh)
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	410 x 320 x 65 mm (16,1" x 12,6'' x 2,5") 5,2 kg (11,4 lbs) [iv]
Robuste Ausführung	Zertifiziert nach MIL-STD-810H Zertifiziert nach IP65 Zertifiziert nach MIL-STD-461G [v] Schwingungs- und sturzfest Gehäuse vollständig aus Magnesiumlegierung Stoßgeschützte Wechselfestplatte Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C, D) [vi]

X500 FULLY RUGGED NOTEBOOK

Umgebungsbedingungen

Temperatur [vii]:
- Betrieb: -20 °C bis 55 °C/-4 °F bis 131 °F
- Lagerung: -40 °C bis 71 °C/-40 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95 % RH, nicht kondensierend

Zubehör

Akku (10,8 V, 9.240 mAh, 99,8 Wh)
AC-Adapter (150 W, 100-240 VAC)

Optional:
Rucksack
Akku (10,8 V, 9.240 mAh, 99,8 Wh)
Multimedia-Fach 2. HDD
Multimedia-Fach 2. Akku (10,8 V, 9.240 mAh, 99,8 Wh)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
AC-Adapter (150 W, 100-240 VAC)
AC-Adapter für Office-Dock (150 W, 100-240 VAC)
AC-Adapter mit Zertifizierung nach MIL-STD-461 (150 W, 100-240 VAC)
Stift
Schutzfolie
PCI oder PCI-Express 3.0 Erweiterungseinheit (x 2 Steckplätze) [viii]
Fahrzeug-Dock [viii]
Office-Dock

Bumper-to-Bumper Garantie

Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können.
Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten.
Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit.
Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard
Bumper-to-Bumper 5 Jahre

I. Größe des gemeinsamen Speichers kann je nach Betriebssystem und RAM-Größe schwanken.
II. Die Optionen RF-Antennendurchgang für GPS, PCI oder PCI-Express Erweiterungseinheit schließen sich gegenseitig aus.
III. Bluetooth-Leistung und maximale Anschlusslänge können durch Umgebungsbedingungen und Leistung von Kunden-Geräten beeinträchtigt werden, durch Begrenzung der Anzahl aktiver Bluetooth-Funkgeräte, die im jeweiligen Bereich in Betrieb sind, können Störeinflüsse verringert werden.
IV. Gewicht und Abmessungen können je nach Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken. Tiefe einschließlich Griff.
V. 150-W-AC-Adapter für MIL-STD-461G separat erhältlich.
VI. PCI oder PCI-Express 3.0 Erweiterungseinheit nicht erhältlich für Konfigurationen nach ANSI/ISA 12.12.01.
VII. Von einem unabhängigen nationalen Prüflabor nach MIL-STD-810H getestet.
VIII. PCI oder PCI-Express 3.0 Erweiterungseinheit nicht kompatibel mit Fahrzeug-Dock.

Die gegebene Informationen mussen nur als referenz verstanden werden, verfügbare Spezifikationen werden auf anfrage zur angebots unterworfen.

	Fahrzeug-Dock	Office-Dock
Serieller Anschluss	2	1
VGA extern	1	1
Mikrofon	1	1
Audio-Ausgang	1	1
DC-in-Buchse	1	1
USB	USB 2.0 x 4	USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 2
LAN	1	1
RF-Antennenanschluss	3 (optional)	-

Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com I www.getac.com/de/
Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die gegebene Informationen mussen nur als referenz verstanden werden,
verfügbare Spezifikationen werden auf anfrage zur angebots unterworfen.