



ZX10 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

- 8-ядерный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 660 с интегрированным графическим ядром Adreno 512
- 10.1-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью для работы в перчатках и технологий LumiBond® для комфортной читаемости при ярком свете
- Двойные батареи с возможностью горячей замены для бесперебойной работы
- Ударопрочность (падение с высоты 1,8 м), сертификация по регламентам военных стандартов MIL-STD-810H и стандарту безопасности IP66
- Опциональные считыватели 1D/2D штрих-кодов и RFID



ZX10 - ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная система	Android™ 11.0
Процессор	Qualcomm® Snapdragon™ 660, 8 ядер, 1.95 ГГц до 2.2 ГГц в режиме автотакта
Встроенная графика	Qualcomm® Adreno™ 512 GPU
Дисплей	10,1-дюймовый TFT LCD WUXGA дисплей (1920 x 1200) Защитное покрытие Технология LumiBond обеспечивает яркость до 800 нит для комфортного чтения при ярком освещении Емкостный мультитач экран
Оперативная / встроенная память	4 Гб LPDDR4 RAM, 64 Гб eMMC Опционально: 6 Гб LPDDR4 RAM, 128 Гб eMMC
Управление	Кнопка включения питания 4 функциональных клавиш
Сенсорный ввод	Сенсорный экран: - Емкостный мультитач экран - Опционально: поддержка двух типов сенсорного ввода (распознавание мультитач-жестов)
Слот расширения	Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов Опционально: Считыватель смарт-карт Опционально: Устройство чтения меток HF RFID/NFC ⁱ
Камеры	Веб-камера с разрешением 8 МП x 1 Основная камера: 16 Мпикс (с автофокусом) x 1 Комбинированный разъем для микрофона и наушников x 1 Разъем питания (DC-In/Jack) x 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C с DP и PD x 1 USB 2.0 (Host) x 1 MicroSD x 1 Разъем подключения док-станции x 1 Опционально: Проходной разъем подключения антенн (pass-through) для GPS и WWAN

ZX10 - ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

Беспроводная связь

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth® (v5.0) ⁱⁱ
Двойной слот для SIM-карты Micro
Выделенный GPS
Опционально: Модуль широкополосной мобильной связи 4G LTE

Предустановленное ПО

Файловый браузер Getac
Приложение Getac Camera
Приложение Getac Input Method
Настройки Getac и приложения Google (Поиск, Chrome, Gmail, Карты, YouTube, Play, Диск, Play Музыка, Play Фильмы, Duo и Фото)

Особенности

Замок Кенсингтон
Опционально: устройство чтения меток HF RFID/NFC ⁱ
Опционально: считыватель смарт-карт

Питание

Адаптер переменного тока (90 Вт, 100-240 В, 50 / 60 Гц)
Литий-ионная аккумуляторная батарея (11.4В, стандарт 2680 мАч; мин. 2640 мАч) x 2
Технология LifeSupport™ горячей замены

Габариты (ШхГхВ) / вес

275 x 192 x 17.9 мм
1,04 кг ⁱⁱⁱ

Стандарты защиты

Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-810G
Сертифицировано в соответствии с IP66
Устойчив к вибрации и падениям с высоты 1,8 м
Опционально: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)

Температура ^{iv}:
- Рабочая: от -29 °C до 63 °C
- Хранение: от -51 °C до 71 °C
Относительная влажность воздуха:
- 95 %, без образования конденсата

ZX10 - ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

Аксессуары

Аккумуляторная батарея (3.84В; стандарт 4990 мАч; мин. 4870 мАч)

Адаптер переменного тока (65 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц)

Стилус для емкостного экрана

Опционально:

Сумка

Дополнительная батарея повышенной емкости

(3.84В; стандарт 9980 мАч; мин. 9470 мАч)

Зарядное устройство (два отсека)

Зарядное устройство (восемь отсеков)

100W Type-C Адаптер переменного тока

Офисная док-станция с адаптером переменного тока (65 Вт, 100 – 240 В)

Автомобильный адаптер (120 Вт, 11 – 32 В постоянного тока)

Защитная пленка

Ремень

Наплечный ремень (2-х точечный)

Плечевые ремни (4-х точечные; оставляющие руки свободными)

Жёсткая ручка

Съемная клавиатура

Офисная док-станция

Автомобильная док-станция

Гарантия производителя

Оборудование, особенно работающее в суровых условиях эксплуатации, может выйти из строя в результате происшествия в самый неподходящий момент, что приведёт к дорогостоящим простоям.

Именно поэтому компания Getac включила неумышленный ущерб в качестве стандартного условия нашей новой расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper), которая поможет вам сократить до минимума корпоративные ИТ-расходы. При наличии расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper) вы не будете знать проблем.

Вы будете уверены в том, что устройство вернется к работе через несколько дней.

Стандартные условия

3 года расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper)

I. устройство чтения меток HF RFID/NFC 13,56 МГц (ISO 15693, 14443 A/B, совместимость с Mifare и FelCa™).

II. Рабочие характеристики Bluetooth и радиус действия зависят от создаваемых помех и параметров устройств клиента, при этом пользователи могут снизить воздействие помех, минимизируя число активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих в этой же зоне.

III. Вес и размер могут отличаться за счет конфигурации и дополнительных аксессуаров; дополнительные батареи высокой емкости добавляют примерно 7,65 мм к высоте и 144 г.

IV. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

ZX10 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

Office Dock (Pogo)	
Serial Port	-
Microphone	1
Audio Output	1
DC in Jack	1
USB	USB 2.0 x 3
LAN	1
HDMI	1
RF Pass-through	-
Kensington Lock	1

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,

Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133

Tel : +7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в этом документе приведена только для справки,

имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.