



T800-EX ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

- 8,1-дюймовый дисплей с технологией LumiBond® 2.0 обеспечивает комфортную читаемость при ярком контровом свете
- Сертификация по регламентам военных стандартов MIL-STD-810H и стандарту безопасности IP65
- Продвинутое средства корпоративной безопасности на базе криптографического модуля TPM 2.0 с возможностью шифрования информации на предустановленном накопителе



T800-EX ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная система	Windows 10 Pro
Процессор	Intel Atom® x7-Z8750, 4 ядра, 1.6 ГГц до 2.56 ГГц в режиме авторазгона Кэш - 2 Мб
Встроенная графика	Intel® HD Graphics
Дисплей	8.1", IPS TFT LCD WXGA, 1280×800 точек (HD) Защитное покрытие Технология LumiBond обеспечивает яркость до 600 нит для комфортного чтения при ярком освещении
Оперативная / встроенная память	4 Гб LPDDR3 Опционально: 8 Гб LPDDR3 128 Гб eMMC Опционально: 256 Гб eMMC
Управление	Кнопка включения питания 5 функциональных клавиш (Windows, увеличение громкости, уменьшение громкости и две программируемых кнопки)
Сенсорный ввод	Сенсорный экран Емкостный мультитач экран Опционально: поддержка двух типов сенсорного ввода (распознавание мультитач-жестов; распознавание степени нажатия при работе со стилусом)
Модули расширения	Опционально: надстройка SparBack: дополнительный аккумулятор (до 12 часов автономности) Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов Без слота для карт памяти стандарта SD (начиная с 5.03.2021)
Камеры	Веб-камера: 1920×1080 точек Основная камера: 8 Мпикс (с автофокусом)

T800-EX ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

Интерфейсы	Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников) Разъем питания (DC-in/Jack) USB 3.2 Gen.1 Type-A Micro-HDMI 1.4 x 1 Опционально: слот SIM карты x 1 (Mini-SIM, 2FF)
Беспроводная связь	Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11 «ax» Bluetooth 5.2 ¹ Опционально: модуль GPS Опционально: модуль широкополосной связи 4G LTE ⁱⁱ
Питание	Блок питания переменного тока (65Вт, 100-240В, 50/60Гц) Литий-ионная батарея (7.4В, в среднем 4200мА·ч; мин 4080мА·ч)
Габариты (ШхГхВ) / вес	227×151×24 мм / 910 г ⁱⁱⁱ
Стандарты защиты	Сертификация по стандарту MIL-STD-810H Сертификация по стандарту IP65 Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м ^{iv} Сертификаты ATEX и IECEx
Условия эксплуатации	Допустимая температура ^v : - во время работы: от -21 °C до +50 °C - при хранении: -51 °C до +71 °C Допустимая влажность: - до 95% без образования конденсата
Защита от взрывов и ударных волн	Сертификация по стандартам ATEX и IECEx Зона 2/22 Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130 °C Dc
Предустановленное ПО	Фирменное программное обеспечение Getac Приложение Getac Camera Приложение Getac Barcode Manager ^{vi}

T800-EX ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

Аксессуары

Аккумулятор: 7.4 В / 4200 мА·ч (мин. 4080 мА·ч)

Блок питания: 65 Вт / 100-240 В

Стилус для емкостного экрана

Опционально:

Аккумулятор: 7.4 В / 4200 мА·ч (мин. 4080 мА·ч)

Дополнительная батарея: 11.4В / 2100 мА·ч

Блок питания: 65 Вт / 100-240 В

Активное цифровое перо

Стилус для емкостного экрана

Наплечный ремень (2-точечный, регулируемый)

Защитная пленка

Гарантия производителя

Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент.

Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий.

В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

- I. Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
- II. Модели с опцией 4G LTE поставляются со встроенным слотом для SIM-карты.
- III. Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- IV. Результаты тестирования на прочность (падение с высоты) могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- V. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- VI. Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,

Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133

Tel : +7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в этом документе приведена только для справки,

имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.