



ZX10 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

- 8-ядерный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 660 с интегрированным
- 10.1-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью для работы в перчатках и технологией LumiBond® для комфортной читаемости при контрадном свете
- Двойные батареи с возможностью горячей замены для бесперебойной работы
- Ударопрочность (падение с высоты 1,8 м), сертификация по регламентам военных стандартов MIL-STD-810H и стандарту безопасности IP66
- Опциональные считыватели 1D/2D штрих-кодов
- Verified as Android enterprise recommended™



ZX10 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Generation	G1
Операционная система	Android™ 11.0
Процессор	Qualcomm® Snapdragon™ 660, 8 ядер, 1.95 ГГц до 2.2 ГГц в режиме авторазгона
Встроенная графика	Qualcomm® Adreno™ 512 GPU
Дисплей	10,1-дюймовый TFT LCD WUXGA дисплей (1920 x 1200) Защитное покрытие Технология LumiBond обеспечивает яркость до 800 нит для комфортного чтения при ярком освещении Емкостный мультитач экран
Оперативная / встроенная память	4 Гб LPDDR4 RAM, 64 Гб eMMC Опционально: 6 Гб LPDDR4 RAM, 128 Гб eMMC
Управление	кнопка питания 4 программируемых кнопки
Сенсорный ввод	Сенсорный дисплей: - емкостной сенсорный мультитач дисплей - Опционально: двухрежимный сенсорный мультитач дисплей
Слот расширения	Опционально: Считыватель смарт-карт Опционально: сканер 1D / 2D штрих-кодов Опционально: Устройство чтения меток HF RFID/NFC i

ZX10 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

Камеры	Веб-камера с разрешением 8 МП x 1 Основная камера: 16 Мпикс (с автофокусом) x 1 Комбинированный разъем 3.5мм (для микрофона и наушников) Разъем питания (DC-In/Jack) x 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C с DP и PD x 1 USB 2.0 (Host) x 1 MicroSD x 1 Коннектор док-станции x 1 Опционально: антенна для приема сигналов (pass-through) для GPS, Wi-Fi и WWAN
Беспроводная связь	Wi-Fi 802.11 «ac» Bluetooth® (v5.0) ii Выделенный GPS Опционально: мобильная широкополосная связь 4G LTE. Двойной слот для SIM-карты Micro
Особенности	Замок Кенсингтон Опционально: сканер RFID-меток в HF-диапазоне ⁱ Опционально: считыватель смарт-карт
Питание	Блок питания: 65 Вт, 100-240 В, 50 / 60 Гц Аккумулятор: литий-ионный, 3.84В, 4990 мА·ч (мин. 4870 мА·ч) x 2 Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport™ (при использовании дополнительной батареи) Опционально: литий-ионный аккумулятор повышенной емкости (3.84В, стандарт 9980 мАч; мин. 9470 мА·ч) x 2
Габариты (ШхГхВ) / вес	275x192x17.9 мм 1,04 кг ⁱⁱⁱ
Стандарты защиты	Сертификация по стандарту MIL-STD-810H Сертификация в соответствии с IP66 Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м Опционально: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) Допустимая температура ^{iv} : - во время работы: от -29°С до +63°С - при хранении: -51°С до +71°С Допустимая влажность: - до 95%, без образования конденсата

ZX10 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

Предустановленное ПО

Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Camera
Приложение Getac Input Method
Настройки Getac и приложения Google (Search, Chrome, Gmail, Maps, Youtube, Play, Drive, Play music, Play movies, Duo and photos)
Приложение Getac deployXpress
Приложение Getac OEMConfig
Getac Утилита безопасности вождения

Аксессуары

Аккумулятор: 3.84 В / 4990 мА·ч (мин. 4870 мА·ч)
Блок питания: 65 Вт / 100-240 В
Стилус для емкостного экрана с проводом
Опционально:
Сумка для транспортировки
Аккумулятор (3.84 В / 4990 мА·ч; мин. 4870 мА·ч)
Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости (3.84В; стандарт 9980 мА·ч; мин. 9470 мА·ч)
Универсальное зарядное устройство (2 зарядных интерфейса)
Универсальное зарядное устройство (8 зарядных интерфейсов)
Блок питания: 65Вт/ 100-240 В, 50/60Гц
Офисная док-станция (с блоком питания: 65 Вт / 100 – 240 В)
Автомобильный адаптер питания: 120 Вт, 11 – 32 В
Стилус для емкостного экрана с проводом
Защитная пленка
Кистевой ремень
Наплечный ремень (2-точечный, регулируемый)
Наплечный ремень (4-точечный, регулируемый)
Док-станция для автомобиля v
Офисная док-станция
Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)
Жесткий держатель

Гарантия производителя

Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий. В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней. Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

- I. устройство чтения меток HF RFID/NFC 13,56 МГц (ISO 15693, 14443 A/B, совместимость с Mifare и FelіCa™).
- II. Рабочие характеристики Bluetooth и радиус действия зависят от создаваемых помех и параметров устройств клиента, при этом пользователи могут снизить воздействие помех, минимизируя число активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих в этой же зоне.
- III. Вес и размер могут отличаться за счет конфигурации и дополнительных аксессуаров; дополнительные батареи высокой емкости добавляют примерно 7,65 мм к высоте и 144 г.
- IV. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- V. Автомобильные доки Gamber Johnson и Navis имеют сертификат электронной маркировки.

ZX10 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ ПЛАНШЕТ

VI. Рекомендуемые защищенные устройства Android для предприятий обеспечивают согласованный набор функций, проверенных Google, с повышенным базовым уровнем устройства, повышенными стандартами безопасности, а также функциями и поведением, ориентированными на предприятия, для удовлетворения потребностей пользователей. Google и Android являются товарными знаками Google LLC.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.

Office Dock (Pogo)	
Serial Port	-
Microphone	1
Audio Output	1
DC in Jack	1
USB	USB 2.0 x 3
LAN	1
HDMI	1
RF Pass-through	-
Kensington Lock	1

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,

Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133

Tel : +7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в этом документе приведена только для справки,

имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.