



X500 SERVER Защищённый Мобильный Сервер

- Мощный 4-ядерный процессор Intel® Xeon® E3-1505M v6 с частотой до 4,0 ГГц
- 15,6-дюймовый дисплей с комплексом технологий QuadraClear обеспечивает яркость до 1000 нит для комфортного чтения при контрольном освещении
- Дискретный графический контроллер NVIDIA® Quadro® P2000 (4 Гб видеопамати)
- Возможность организации дисковых массивов RAID уровней 0/1/5 при использовании накопителей с емкостью до 5 Тб



X500server 3D demo



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поколение
63

Операционная система
Windows Server 2019

Процессор
Intel® Xeon® E3-1505M v6, 4 ядра, 3.0 ГГц до 4.0 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб

Встроенная графика
Intel® HD Graphics P630

Дисплей
15.6", LCD TFT, 1920×1080 точек (Full HD)
Защитное покрытие
Технология QuadraClear обеспечивает яркость до 1000 нит для комфортного чтения при ярком освещении

Оперативная / встроенная память
32 Гб DDR4 / DDR4 (ECC)
Опционально: 64 Гб DDR4 / DDR4 (ECC)

500 Гб HDD (SATA) / 512 Гб SSD (SATA)
Опционально: 1000 Гб HDD/SSD (SATA)
Опционально: 1000/2000 Гб SSD (SATA)
Поддержка дисковых массивов RAID 0 и RAID 1ⁱ

Управление
Полноразмерная мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок
Опционально: прорезиненная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок

Сенсорный ввод
Тачпад
Тачпад с двумя клавишами

Модули расширения
Считыватель смарт-карт x 1
Модуль ExpressCard (на 54 мм)
Модуль PCMCIA Type II с поддержкой устройств ввода-вывода x 1

Мультимедийный отсек
Дополнительный накопитель: 500 Гб HDD
Дополнительное 2-е хранилище: 1000 Гб HDD / 512Гб SSD / 1000 Гб / 2000 Гб SSD
Дополнительный аккумулятор ii: 10.8 В, 9240 мА·ч, 99.8 Вт/ч

Интерфейсы
Вход 3.5mm (mini-jack) для микрофона x 1
Выход 3.5mm (mini-jack) для наушников x 1
Разъем питания (DC-in/Jack) x 1
USB 3.2 Gen.1 Type-A x 4
Ethernet (RJ45) x 2
HDMI 1.4 x 1
COM-порт – RS232 (D-sub 9-pin) x 2

Беспроводная связь
10/100/1000 base-T Ethernet
Опционально: модуль GPS

Особенности
TPM 2.0
Замок Кенсингтон
Считыватель смарт-карт
Поддержка Intel® vPro®

Питание
Блок питания: 150 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 10.8 В, 9240 мА·ч, 99.8 Вт·ч
Опционально: аккумулятор (10.8 В, 9240 мА·ч, 99.8Вт·ч) в мультимедийный отсекⁱⁱ

Габариты (ШхГхВ) / вес
410×320×65 мм
5,2 кгⁱⁱⁱ

410×320×119 мм^{iv}
8,6 кг^{iii,v}

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP65
Защита от вибраций и падений
Съемный, противоударный HDD
Цельнометаллический корпус из магниевого сплава

Условия эксплуатации
Допустимая температура^v:
- во время работы vi: от -20°С до +55°С
- при хранении: -40°С до +71°С
Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Geolocation
Adaptec Storage Manager™ⁱⁱ
Опционально: Absolute Persistence®

Аксессуары
Аккумулятор: 10.8 В, 9240 мА·ч, 99.8Вт·ч
Блок питания: 150 Вт / 100-240 В

Опционально:
Рюкзак для транспортировкиⁱⁱ
Аккумулятор: 10.8 В / 9240 мА·ч, 99.8Вт·ч
Накопитель для установки в мультимедийный отсек ii
Аккумулятор для установки в мультимедийный отсек (10.8В, 9240 мА·ч, 99.8Вт·ч)ⁱⁱ
Универсальное зарядное устройство (2 зарядных интерфейса)
Блок питания: 150 Вт / 100-240 В
Офисная док-станция (с блоком питания: 150 Вт / 100-240 В)
Защитная пленка
Запасной комплект SSD

Гарантия производителя
Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий.

В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней.

Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 5 лет.

X500 SERVER
Защищённый
Мобильный
Сервер

- I. Для создания дисковых массивов RAID 0 и RAID 1 необходима установка дополнительного накопителя.
- II. Комбинации ПО, комплектующих и аксессуаров могут различаться в зависимости от выбранной конфигурации.
- III. Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- IV. Габариты указаны с учетом модуля расширения.
- V. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H). Рекомендуется загружать систему при температуре ниже 40°С.
- VI. Для модуля расширения X500 RAID рабочая температура составляет от -20°С до 45°С

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.



127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218 Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68 globalmarketing@getac.com I www.getac.com/ru/ Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.