



EX80 FULLY RUGGED TABLET

- Progettato intrinsecamente sicuro per operare sia nelle ZONE 1,2 che nelle aree non pericolose
- Ottima raccolta e trasferimento dati grazie al display LumiBond® da 8" con leggibilità alla luce del sole, modalità avanzate touch, web cam anteriore e fotocamera posteriore, lettore HF RFID, GPS dedicato
- Sottile e compatto con opzioni che permettono la massima mobilità: cinturino o bretelle, docking da ufficio
- Provvisto di sistema operativo Windows 10 Pro
- Estremamente robusto, certificato MIL-STD 810G e IP67, resistente alla nebbia salina



Base di carica / Dock per ufficio



Specifiche tecniche

Generazione

G1

Operating System

Windows 10 Pro

Piattaforma Mobile Computing

Processore Intel Atom® x5-Z8350 1,44GHz, modalità burst fino a 1,92 GHz
- 2MB Cache

VGA Controller

Grafica Intel® HD

Display

LCD IPS TFT 8,0" WXGA (1280 x 800);
Display LumiBond® 600 nit con tecnologia Getac leggibile alla luce del sole
Touchscreen capacitivo anche indossando guanti

Archiviazione e Memoria

4GB LPDDR3
eMMC 128GB

Tastiera

6 tasti tablet (Windows, Accensione, Tasto funzione 1, Tasto funzione 2, Volume +, Volume -)

Dispositivi di puntamento

Touchscreen
- Schermo multi-touch capacitivo

Intefaccia I/O

Webcam FHD x1
Fotocamera posteriore 8MP con auto focus e LED x1
Connettore docking
Alloggiamento per carta SIM opzionale x1

Communication Interface

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth (v4.0)
GPS dedicato (con antenna interna)
Banda larga mobile 4G LTE opzionale

Dispositivi di sicurezza

TPM 2.0
lettore RFID HF

Alimentazione

Dock per ufficio (Base di carica, adattatore AC 24W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)¹⁾
Batteria Li-Ion (7.4V, 4200mAh)

Dimensioni (L x P x A) & peso

240 x 155 x 29mm (9.4" x 6.1" x 1.14")
1.48Kg (3.2lbs)¹⁾

Caratteristiche Rugged

Certificazioni MIL-STD-810G e IP67
Resistente a cadute fino a 1,8 m
Certificato per la nebbia salina
Resistente a vibrazioni e cadute

Specifiche ambientali

Temperatura²⁾:
- Di funzionamento: da -21°C a 50°C
- Di conservazione: da -51°C a 71°C

Umidità:
- 95% RH, senza condensa

ATEX/IECEX
Ex II 1 GD
Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIC T135°C Da

UL913
Class I, Zone 0, AEx ia op is IIC T4 Ga
Class II, Zone 20, AEx ia op is IIC T135°C Da
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Class III, Division 1

Software

Getac Utility (incluso Power Manager)
Absolute DDS® Persistence opzionale

Accessori

Pennino capacitivo (punta rigida)
Porta-pennino
Cinturino girevole con cavalletto e porta-pennino
Bretelle (4 punti; consente di avere le mani libere)
Bretella con velcro (2 punti)
Dock per ufficio (Base di carica, adattatore AC 24W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)¹⁾
Caricatore multiplo (sei bay)

Garanzia Bumper-to-Bumper

Gli imprevisti possono compromettere l'utilizzo dei dispositivi e causare tempi di inattività.

Ecco perché Getac ha introdotto la copertura dei danni accidentali come elemento standard della nuova Garanzia totale Bumper-to-Bumper, consentendo una migliore gestione dei costi legati all'IT.

La Garanzia totale è una formula agevole che offre il miglior servizio di logistica Pack & Collect d'Europa e garantisce un servizio di assistenza e riparazione rapido, effettuato da personale qualificato di Getac e di una riconsegna altrettanto veloce.

In questo modo il dispositivo sarà nuovamente operativo nel giro di pochi giorni.

Standard

3 anni Garanzia totale Bumper-to-Bumper

- i Le prestazioni e la capacità di connessione Bluetooth possono essere influenzate da interferenze e da dispositivi client presenti nell'ambiente; è possibile ridurre gli effetti delle interferenze diminuendo il numero di dispositivi wireless Bluetooth in funzione nell'area.
- ii Solo per l'utilizzo in aree non esplosive.
- iii Il peso cambia a seconda delle configurazioni e degli accessori opzionali.
- iv Test condotto da terza parte indipendente secondo i criteri MIL-STD-810G.
IMPORTANTE: Le specifiche indicate possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

EX80

Fully Rugged Tablet



Soluzioni dock

	Dock per veicolo	Dock per ufficio
Ingresso Jack DC	1	1
Porte USB	USB 2.0 x 3	USB 2.0 x 3
LAN	1	1

Getac

GETAC ITALIA

Via Paracelso 26, Centro Direzionale Colleoni,
Palazzo Cassiopea 3 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel: +39 039 8901584
Sales-getac-Italy@getac.com | www.getac.it



Copyright © 2019 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Le informazioni riportate sono puramente indicative,
Le specifiche disponibili sono da verificare al momento dell'offerta. V01M03Y19IT