



F110-Ex FULLY RUGGED TABLET

- Certification ATEX & IECEx pour les atmosphères explosives
- Sécurité d'entreprise améliorée avec TPM2.0, en option avec Intel vPro et caméra avec caméra d'authentification visage Windows Hello
- Processeur Intel® Core™ i7/i5 vPro™ de 7ème Génération
- Affichage 11,6" LumiBond® 2.0 avec la technologie de lisibilité en plein soleil de Getac et écran tactile capacitif
- Lecteur d'imagerie lecteur de codes-barres 1D / 2D et lecteur RFID LF / HF en option



Spécifications

Génération

G4

Système d'exploitation

Windows 10 Pro

Plateforme informatique mobile

Options Processeur:

Intel® Core™ i7 technologie
Processeur Intel® Core™ i7-7500U 2,7 GHz, Max. 3,5 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost
- Intel® Smart Cache 4 Mo

Intel® Core™ i7 vPro™ technologie
Processeur Intel® Core™ i7-7600U vPro™ 2,8GHz,
Max. 3,9 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost en option
- Intel® Smart Cache 4 Mo

Intel® Core™ i5 technologie
Processeur Intel® Core™ i5-7200U 2,5GHz,
Max. 3,1 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost
- Intel® Smart Cache 3 Mo

Intel® Core™ i5 vPro™ technologie
Processeur Intel® Core™ i5-7300U vPro™ 2,6 GHz,
Max. 3,5 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost en option
- Intel® Smart Cache 3 Mo

Contrôleur VGA

Intel® HD Graphics 620

Écran

LCD IPS TFT 11,6" HD (1366 x 768)
Affichage 800 cd/m² LumiBond® avec technologie Getac lisible au soleil
Écran capacitif tactile multipoints

Stockage & mémoire

DDR4 4 Go extensible à 16 Go
SSD 128 Go – 256 Go / 512 Go en option

Clavier

6 boutons de tablette (Windows, Marche, Bouton de fonction, Capture caméra/
Déclencheur lecteur de codes barres, Augmentation du volume, Diminution du volume)

Périphérique de pointage

Écran tactile
- Écran capacitif tactile multipoints
- Écran tactile double mode optionnel (tactile multipoints et tablette graphique)

Slot d'extension

Lecteur de code barres imageur 1D/2D en option

Interface E/S

Webcam FHD x 1 ou Caméra d'authentification visage
Caméra Hello Windows en option (face avant) x 1
Caméra arrière de 8M pixels à mise au point automatique x 1
Combo sortie casque / entrée micro x1
Prise d'alimentation CC x 1
USB 3.0 (9 broches) x 1
HDMI x 1

Interface de communication

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265, 802.11ac
Bluetooth (v4.2)
GPS dédié optionnel
Haut débit mobile 4G LTE optionnel

Fonctionnalités de sécurité

Technologie Intel® vPro™
TPM 2.0
Lecteur de LF/HF RFID optionnel[†]
Verrou Kensington

Alimentation

Adaptateur CA (65W, 100-240VCA, 50 / 60Hz)
2 x Batteries intelligentes Li-Ion (11,4 V, 2160 mAh)

Dimensions (L x P x H) & poids

314 x 207 x 24,5 mm,
1,49 kg[†]

Fonctionnalités liées à la robustesse

Certification MIL-STD-810G et certification IP65
Résistance aux vibrations & aux chutes
Certification ATEX & IECEx

Spécifications environnementales

Température[†]:
- Fonctionnement : -21°C à 60°C
- Stockage : -51°C à 71°C
Humidité :
- 95% HR, sans condensation

ATEX / IECEx zone 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

Logiciel

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Reader
Adobe® Reader®
Absolute DDS® Persistence en option

Accessoires

Sangle à main
Harnais de fixation à l'épaule (4 points ; mains libres)
Bandoulière (2 points)
Stylet numérique
Stylet capacitif (Pointe dure)
Film de protection
Batterie (11.4V, 2160mAh)
Adaptateur CA (65W, 100-240VCA)

Garantie Bumper-to-Bumper

Les accidents surviennent quand on s'y attend le moins, en particulier avec les produits renforcés soumis à des conditions difficiles, et peuvent engendrer une mise hors service des équipements et des périodes d'interruption très coûteuses.

C'est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise.

La garantie Bumper-to-Bumper, c'est la tranquillité d'esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d'Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac.

En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.

Standard

3 ans Bumper-to-Bumper

- i Les performances et la distance de connexion du Bluetooth peuvent être soumises à des interférences avec les environnements et les performances sur les périphériques client. Les utilisateurs peuvent réduire les effets des interférences en réduisant le nombre de périphériques sans fil Bluetooth actifs fonctionnant à proximité.
- ii Lecteur RFID / NFC combiné LF (125 kHz) / HF (13,56 MHz) (Conforme iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare et FeliCa™).
- iii Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option.
- iv Test effectué par un laboratoire tiers indépendant national conformément à la norme MIL-STD-810G.

F110-Ex

Fully Rugged Tablet



Getac

GETAC FRANCE

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia
91140 Villebon sur Yvette
Tel: +33 160 12 80 60
Sales-Getac-France@getac.com | fr.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Les informations sont fournies ici pour référence seulement,
les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande. V01M09Y18FR