



ZX70-Ex FULLY RUGGED TABLET

- Kompatibel mit Android Enterprise
- 7-Zoll-LumiBond-Display mit bei Sonnenlicht ablesbarer Getac-Technologie und kapazitivem Touchscreen selbst mit Handschuhen bedienbar
- Gemäß ATEX und IECEx zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche
- 1,82-m-Falltest, MIL-STD-810H und IP67
- Optionaler Barcodeleser und HF RFID-Leser
- Optionales 4G-LTE-WWAN



Specifications

Generation

G2

Betriebssystem

Android 9.0

Computerplattform

Qualcomm® Snapdragon™ 660,
Octa-core 1.95 GHz, burst up to 2.2 GHz

VGA-Controller

Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Bildschirm

7" IPS TFT LCD HD (1280 x 720)
Bei Sonnenlicht ablesbarer LumiBond® Display
Kapazitiver Touchscreen, handschuhkompatibel

Storage & Speicher

4 GB LPDDR4
64 GB Storage

Tastatur

4 Knöpfe (Ein/Aus, Barcode-Leser, Lautstärke
plus, Lautstärke minus)

Touch

Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touchscreen

Erweiterungssteckplatz

MicroSD x1

E/A-Schnittstelle

8 Megapixel-Webcam x 1
12-Megapixel-Autofokuskamera x 1
MicroUSB 2.0 (Client) x 1
USB 2.0 (Host) x 1
DC in Jack x 1

Kommunikationsschnittstellen

Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth (v5.0)
Dediziertes GPS
Optional 4G LTE Mobilfunk-Breitband

Sicherheitsfeatures

Optional kontaktloser HF RFID/NFC-Kombileser^{ii,iii}
Optional Barcode-Leser

Stromversorgung

AC adapter (25W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Li-Ion battery (3.8V, typical 8480mAh; min. 8220mAh)

Abmessungen (B x T x H) & Gewicht

218 x 142 x 27 mm (8.58" x 5.6" x 1.08")
762g (1.68lbs)^v

Zertifizierungen Robustheit

Zertifiziert nach MIL-STD-810H und IP67
Sturzbeständig für eine Höhe von 1,80 m^v (6 ft.)
Für den Einsatz in ATEX- & IECEx-Bereichen
zertifiziert

Umgebungsspezifikationen

Temperatur:
- Betrieb: -21 °C bis 60 °C / -6 °F bis 140 °F
- Lagerung: -40 °C bis 71 °C / -40 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

ATEX / IECEx Zone 2/22
II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIB T100°C Dc

Software

Getac-Einstellungen und Google-Anwendungen
(Search, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play,
Drive, Play Music, Play Movies, Duo und Fotos)

Separat erhältliches Zubehör

AC-Adapter (25 W; 12 V/2 A, 100-240 V AC;
50 / 60 Hz)
Kapazitiver Stift
Handgurt mit Stifthalter
Handgelenkgurt
Antistatische-Schutzfolie

Bumper-to-Bumper Garantie

Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn
Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauen
Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle
verursachen können. Daher hat Getac
Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen
der neuen Bumper-to-Bumper-Garantie
aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem
Unternehmen so gering wie möglich zu halten.
Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie
größtmögliche Sorgenfreiheit. Sie können sich auf
uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb
weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard

Bumper-to-Bumper 3 Jahre.

- i Bluetooth-Leistung und maximale Anschlusslänge
können durch Umgebungsbedingungen und
Leistung von Kunden-Geräten beeinträchtigt
werden, durch Begrenzung der Anzahl aktiver
Bluetooth-Funkgeräte, die im jeweiligen Bereich
in Betrieb sind, können Störeinflüsse verringert
werden.
- ii Kontaktloser HF RFID/NFC-Leser 13,56 MHz
(ISO 15693, 14443 A/B, erfüllt Mifare und FeliCa[™]).
- iii Kombiniertes HF RFID/NFC-Leser für US & EU.
- iv Gewicht und Abmessungen können je nach
Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken.
- v Von einem unabhängigen nationalen
Prüflabor nach MIL-STD-810H getestet.

ZX70-Ex

Fully Rugged Tablet



Getac

Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 211 984 8190

sales-getac-DACH@getac.com | www.getac.com/de/



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die gegebene Informationen müssen nur als referenz verstanden werden,
verfügbare Spezifikationen werden auf anfrage zur angebots unterworfen . V01M07Y20DE