



A140 FULLY RUGGED TABLET

- Pantalla de 14" FHD/HD con Tecnología LumiBond 2.0, legible a la luz del sol, para una mejor experiencia visual
- Diseño de doble batería con tecnología LifeSupport de batería intercambiable
- Redefinimos la seguridad con TPM 2.0, y opciones con Intel vPro, SSD, NFC-RFID y escáner de huella digital
- Cuenta con la opción de lector de código de barras 1D/2D y lector de HF RFID
- Mango duro multifuncional, correa de mano y correa de hombro, y acoplamiento para vehículo, para una máxima productividad móvil



A140 3D demo



Especificaciones

Generación

G2

Sistema Operativo

Windows 11 Pro

CPU

Procesador Intel® Core™ i5-10210U 1.6GHz
velocidad hasta 4.2GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 6MB Intel® Smart Cache

Opcional:

Procesador Intel® Core™ i5-10310U, vPro® 1.7GHz
velocidad hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 6MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-10510U 1.8GHz
velocidad hasta 4.9GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 8MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-10610U vPro® 1.8GHz
velocidad hasta 4.9GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 8MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de video

Intel® UHD Graphics

Pantalla

14" TFT LCD HD (1366 x 768)
Protector de pantalla incorporado
Tecnología LumiBond de 1,000 nits,
legible a la luz del sol
Pantalla multi-touch capacitiva
Opcional: 14" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Tecnología LumiBond de 800 nits,
legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento

8GB DDR4
Opcional: 16GB / 32GB DDR4
256GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

Botón/Teclado y Entrada

Botón de encendido
7 botones programables

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil
- Pantalla multi-touch capacitiva

Ranura de expansión

Opcional: Lector de código de barras 1D/2D
Opcional: Puerto serial, o HF RFID, o escáner de
huella digital, o HF RFID + escáner de huella digital.

Interfaz E/S

Entrada/salida de audio en combo x1
Conector DC x 1
Puerto USB 2.0 x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 1.4 x 1
Conector de acoplamiento x 1
Opcional: Cámara web FHD x 1
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1
(Mini-SIM, 3FF)ⁱ
Opcional: Puertos para antenas externas RF de
WLAN, WWAN y GPS
Opcional: Cámara posterior de
8MP con enfoque automático x 1

Interfaz de comunicación

Puerto Ethernet 10/100/1000 base T x 1
Wi-Fi Intel® 6 AX201, 802.11ax
Bluetooth (v5.2)ⁱⁱ
Opcional: GPS dedicadoⁱⁱⁱ
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTEⁱ

Características de seguridad

TPM 2.0
Ranura para candado tipo Kensington
Opcional: HF RFID
Opcional: Escáner de huella digital
Lector de Smart card

Alimentación

Adaptador de CA
(65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Batería de Litio
(10.8V, generalmente 3220mAh; min 3120mAh.) x 2
Tecnología LifeSupport de batería intercambiable

Dimensiones y peso

369 mm x 248 mm x 32.5 mm (14.58" x 9.76" x 1.279")
2.3 kg (5.07 lbs)^{iv}

Durabilidad

Certificación MIL-STD 810H
Certificación IP65
Certificación MIL-STD-461G^v
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.2m^{vi}
Opcional: ANSI/ISA 12.12.01, CSA C22.2 NO. 213
(Clase I, Division 2, Grupos A, B, C, D)^{vii}

Especificaciones ambientales

Temperatura^{viii}:
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad:
- Humedad relativa 95%, sin condensación

Software Preinstalado

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager^{ix}
Getac Driving Safety Utility (versión de prueba)
Optional: Absolute Persistence^x

Software opcional

Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility^x

Accesorios

Batería
(10.8V, generalmente 3220mAh; min. 3120mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Lápiz capacitivo con correa

Opcional:

Bolso
Batería
(10.8V, generalmente 3220mAh; min. 3120mAh)
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Adaptador de CA para acoplamiento de escritorio
(90W, 100-240VAC)
Adaptador de CA MIL-STD-461 (90W, 110-240VAC)
Adaptador DC-DC para vehículo (120W, 11-32VDC)
Lápiz capacitivo con correa
Protector de pantalla
Mango duro
Correa giratoria para mano, con soporte
Correa de mano de goma
Correa de hombro (2 puntos)
Arnés de hombro (4 puntos manos libres)
Base para vehículo^{xi}
Acoplamiento para vehículo^{xi}
Acoplamiento para escritorio
Adaptador Tipo-C 100W
Teclado robusto Getac

A140 FULLY RUGGED TABLET

Bumper-to-Bumper warranty

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de garantía Bumper-to-Bumper

- I. Las unidades con opción 4G LTE vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
- II. El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- III. Admite GPS y Glonass.
- IV. El peso varía según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- V. El adaptador de CA MIL-STD-461 90W se vende por separado.
- VI. Los resultados de la prueba de caída varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- VII. Disponible con configuraciones y condiciones ambientales limitadas.
- VIII. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- IX. Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.
- X. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.
- XI. Los acoplamientos para vehículos de Gamber Johnson y Havis cuentan con la certificación e-mark.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

	Acoplamiento de Vehículo	Acoplamiento de escritorio
Puerto Serial	1	1
VGA Externo	1	-
Puerto para pantalla	1	1
Micrófono	-	1
Salida de Audio	1	1
Conector DC	1	1
USB	4	3
LAN	2	2
HDMI 1.4	1	1
Conector de antena RF	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

Getac



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com |

www.getac.com/latam

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

La información se facilita únicamente como
referencia, la descripción disponible estará
sujeta a solicitud de presupuesto.